

RS PRO

产品指南

您的明智之选

气动和液压



p.2 软管及泵



p.37 液压产品



p.47 管件和管道



p.74 气动产品



RS PRO 压缩气管, PUR , PVC软管, 6MM外径, 4MM内径, 蓝色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 4 mm
 - 软管外径: 6 mm
 - 颜色: 蓝色
 - 材料: PUR , PVC
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 40 bar
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



1745728 4 mm

RS PRO 压缩气管, PUR , PVC软管, 8MM外径, 5MM内径, 蓝色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 5 mm
 - 软管外径: 8 mm
 - 颜色: 蓝色
 - 材料: PUR , PVC
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 40 bar
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



1745733 5 mm

RS PRO 压缩气管, PUR , PVC软管, 10MM外径, 6.5MM内径, 蓝色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 6.5 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 蓝色
 - 材料: PUR , PVC
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 30 bar
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



1745737 6.5 mm

RS PRO 压缩气管, PUR , PVC软管, 10MM外径, 6.5MM内径, 灰色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 6.5 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 灰色
 - 材料: PUR , PVC
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 30 bar
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



1745738 6.5 mm

RS PRO 压缩气管, PE软管, 6MM外径, 4MM内径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 4 mm
 - 软管外径: 6 mm
 - 材料: PE
 - 应用: 食品工业
 - 长度: 30 m



2020982 4 mm

RS PRO 压缩气管, PUR , PVC软管, 10MM外径, 6.5MM内径, 白色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 6.5 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 白色
 - 材料: PUR , PVC
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 30 bar
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



1745739 6.5 mm

RS PRO 压缩气管, PUR , PVC软管, 12MM外径, 8MM内径, 蓝色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 8 mm
 - 软管外径: 12 mm
 - 颜色: 蓝色
 - 材料: PUR , PVC
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 26 巴
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



1745741 8 mm

RS PRO 压缩气管, PE软管, 8MM外径, 5MM内径, 原色

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 5 mm
 - 软管外径: 8 mm
 - 颜色: 自然
 - 材料: PE
 - 应用: 食品工业
 - 长度: 30 m



2020984 5 mm

RS PRO 压缩气管, PUR软管, 10MM外径, 6.5MM内径, 蓝色, 最高工作温度+60°C

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 6.5 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 蓝色
 - 材料: PUR
 - 长度: 25 m
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



2395725 6.5 mm

RS PRO 压缩气管, PE软管, 10MM外径, 7MM内径, 原色

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 7 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 自然
 - 材料: PE
 - 应用: 食品工业
 - 长度: 30 m



2020986 7 mm

RS PRO接头, 接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: M5



1762043 接头

RS PRO接头, 接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: 1/8 in



1762044 接头

RS PRO接头, 接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: 3/8 in



1762046 接头

RS PRO接头, 接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: 1/4 in



1762045 接头

RS PRO PUR波纹管, 25.4MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 25.4 mm
 - 外径: 30.5 mm
 - 材料: PUR
 - 长度: 10 m
 - 适合应用于: 研磨材料业、农业、建筑业、烟雾、颗粒、磨砂、危险区、海上、工业真空吸尘器、航海、采矿、锯屑、糖、木屑、木材加工、环境
 - 颜色: 透明、灰色
 - 弯曲半径: (Minimum) 25 mm
 - 强化: 是



1369452 25.4 mm

RS PRO PUR波纹管, 32MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 32 mm
 - 外径: 38 mm
 - 材料: PUR
 - 长度: 10 m
 - 适合应用于: 研磨材料、气体
 - 颜色: 透明、灰色
 - 弯曲半径: (Minimum) 32 mm
 - 强化: 是



1369453 32 mm

RS PRO PUR波纹管, 38MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 38 mm
- 外径: 44.4 mm
- 材料: PUR
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 透明、灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 38 mm
- 强化: 是



1369454 38 mm

RS PRO PUR, PVC波纹管, 51MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51 mm
- 外径: 59 mm
- 材料: PUR, PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料业、农业、建筑业、排烟、颗粒提取、磨砂提取、锯屑提取、糖提取、木屑提取、危险区域、工业、工业
- 颜色: 透明、灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 51 mm
- 强化: 是



1369455 51 mm

RS PRO PUR, PVC波纹管, 63MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 63 mm
- 外径: 70.6 mm
- 材料: PUR, PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料业、农业、建筑业、排烟、颗粒提取、磨砂提取、锯屑提取、糖提取、木屑提取、危险区域、工业、工业
- 颜色: 透明、灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 63 mm
- 强化: 是



1369456 63 mm

RS PRO PUR, PVC波纹管, 76MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 76 mm
- 外径: 84.8 mm
- 材料: PUR, PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料业、农业、建筑业、排烟、颗粒提取、磨砂提取、锯屑提取、糖提取、木屑提取、危险区域、工业、工业
- 颜色: 透明、灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 76 mm
- 强化: 是



1369457 76 mm

RS PRO PUR波纹管, 102MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 102 mm
- 外径: 113 mm
- 材料: PUR
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 透明、灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 102 mm
- 强化: 是



1369459 102 mm

RS PRO PUR波纹管, 102MM内径, 5M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 102 mm
- 外径: 113 mm
- 材料: PUR
- 长度: 5 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 透明、灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 102 mm
- 强化: 是



1369460 102 mm

RS PRO PUR波纹管, 152MM内径, 5M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 152 mm
- 外径: 164.4 mm
- 材料: PUR
- 长度: 5 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 透明、灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 152 mm
- 强化: 是



1369461 152 mm

RS PRO PVC波纹管, 32MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 38.6 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 32 mm
- 强化: 是



1369475 32 mm

RS PRO PVC波纹管, 38MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 38 mm
- 外径: 44.8 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 38 mm
- 强化: 是



1369476 38 mm

RS PRO PVC波纹管, 51.6MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51.6 mm
- 外径: 58.6 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 51 mm
- 强化: 是



1369477 51.6 mm

RS PRO PVC波纹管, 51.6MM内径, 5M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51.6 mm
- 外径: 58.6 mm
- 材料: PVC
- 长度: 5 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 51 mm
- 强化: 是



1369478 51.6 mm

RS PRO PVC波纹管, 63.5MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 63.5 mm
- 外径: 71.5 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 63 mm
- 强化: 是



1369479 63.5 mm

RS PRO PVC波纹管, 63.5MM内径, 5M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 63.5 mm
- 外径: 71.5 mm
- 材料: PVC
- 长度: 5 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 63 mm
- 强化: 是



1369480 63.5 mm

RS PRO PVC波纹管, 76MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 76 mm
- 外径: 85 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 76 mm
- 强化: 是



1369481 76 mm

RS PRO PVC波纹管, 102MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 102 mm
- 外径: 112 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 弯曲半径: (Minimum) 102 mm
- 强化: 是



1369485 102 mm

RS PRO PVC波纹管, 5M长, 用于研磨材料、气体

包装尺寸: 1 x EA

- 材料: PVC
- 长度: 5 m
- 适合应用于: 研磨材料、气体
- 颜色: 深灰色
- 强化: 是



1369484 PVC

RS PRO PVC波纹管, 102MM内径, 5M长, 用于研磨材料、气体

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 102 mm
 - 外径: 112 mm
 - 材料: PVC
 - 长度: 5 m
 - 适合应用于: 研磨材料、气体
 - 颜色: 深灰色
 - 弯曲半径: [Minimum] 102 mm
 - 强化: 是



1369486 102 mm

RS PRO PVC波纹管, 127MM内径, 10M长, 用于研磨材料、气体

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 127 mm
 - 外径: 138 mm
 - 材料: PVC
 - 长度: 10 m
 - 适合应用于: 研磨材料、气体
 - 颜色: 深灰色
 - 弯曲半径: [Minimum] 127 mm
 - 强化: 是



1369487 127 mm

RS PRO PVC波纹管, 127MM内径, 5M长, 用于研磨材料、气体

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 127 mm
 - 外径: 138 mm
 - 材料: PVC
 - 长度: 5 m
 - 适合应用于: 研磨材料、气体
 - 颜色: 深灰色
 - 弯曲半径: [Minimum] 127 mm
 - 强化: 是



1369488 127 mm

RS PRO 25M 扁平卷盘软管, 带联轴器, 3 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 长度: 25 m
 - 材料: PVC
 - 最大工作压力: 3 bar
 - 适合应用于: 化学品、水



1860543 25 m

RS PRO PVC波纹管, 76MM内径, 5M长, 用于研磨材料、气体

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 76 mm
 - 外径: 85 mm
 - 材料: PVC
 - 长度: 5 m
 - 适合应用于: 研磨材料、气体
 - 颜色: 深灰色
 - 弯曲半径: [Minimum] 76 mm
 - 强化: 是



1369482 76 mm

RS PRO 弹性软管, 20 BAR, 1/4 IN BSP 母头 至 1/4 IN BSP 内螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/4 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/4 in
 - 最大工作压力: 20 bar



9120904 包容式

RS PRO 弹性软管, 20 BAR, 1/4 IN BSP 母头 至 1/4 IN BSP 内螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/4 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/4 in
 - 最大工作压力: 20 bar



9120914 包容式

RS PRO 弹性软管, 20 BAR, 1/4 IN BSP 母头 至 1/4 IN BSP 内螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/4 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/4 in
 - 最大工作压力: 20 bar



9120910 包容式

RS PRO 弹性软管, 20 BAR, 1/4 IN BSP 母头 至 1/4 IN BSP 内螺纹


- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/4 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/4 in
 - 最大工作压力: 20 bar



9120920 包容式

RS PRO 弹性软管, 1/4 IN BSPT 外螺纹 至 1/4 IN BSPT 外螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 插入式
 - 连接尺寸 1: 1/4 in
 - 连接性别2: 插入式
 - 连接尺寸 2: 1/4 in



1745719 插入式

RS PRO 弹性软管, 20 BAR, 1/4 IN BSP 母头 至 1/4 IN BSP 内螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/4 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/4 in
 - 最大工作压力: 20 bar



9120923 包容式

RS PRO 弹性软管, 20 BAR, 1/4 IN BSP 母头 至 1/4 IN BSP 内螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/4 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/4 in
 - 最大工作压力: 20 bar



9120939 包容式

RS PRO 弹性软管, 1/2 IN BSP 内螺纹 至 1/2 IN BSP 内螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/2 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/2 in



9120942 包容式

RS PRO 弹性软管, 1/2 IN BSP 内螺纹 至 1/2 IN BSP 内螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/2 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/2 in



9120948 包容式

RS PRO 弹性软管, 1/2 IN BSP 内螺纹 至 1/2 IN BSP 内螺纹

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸 1: 1/2 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸 2: 1/2 in



9120954 包容式

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, 不锈钢制, 2IN管内直径, 最大工作压力17

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 包容式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 软管内直径: 2 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307178 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁接头, 软管接头, 不锈钢制, 1IN管内直径, 最大工作压力17

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮锁接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 软管内直径: 1 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307213 凸轮锁接头

RS PRO 凸轮锁接头, 软管接头, 不锈钢制, 1-1/2IN管内直径,

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮锁接头
 - 连接器性别: 包容式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 软管内直径: 1-1/2 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307229 凸轮锁接头

RS PRO 凸轮锁接头, 软管接头, 不锈钢制, 2IN管内直径, 最大工作压力17

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮锁接头
 - 连接器性别: 包容式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 软管内直径: 2 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307235 凸轮锁接头

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, 不锈钢制, 1IN管内直径, 最大工作压力17

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 包容式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 软管内直径: 1 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307279 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮和凹槽接头, 软管接头, 不锈钢制, 1-1/2IN管内直径, 最大工作压力17

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮和凹槽接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 软管内直径: 1 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307308 凸轮和凹槽接头

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, 不锈钢制, 1-1/2IN管内直径,

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 包容式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 软管内直径: 1-1/2 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307285 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮和凹槽接头, 软管接头, 不锈钢制, 2IN管内直径, 最大工作压力17

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮和凹槽接头
 - 连接器性别: 包容式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 软管内直径: 2 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307291 凸轮和凹槽接头

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, 不锈钢制, 1-1/2IN管内直径,

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 软管内直径: 1-1/2 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307314 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, 不锈钢制, 2IN管内直径, 最大工作压力17

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 软管内直径: 2 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



307320 凸轮锁适配器

RS PRO 防尘盖, 软管接头, 不锈钢制, 2IN管内直径

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 防尘盖
 - 软管内直径: 2 in
 - 主体材料: 不锈钢



307358 防尘盖

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, 不锈钢制, 1-1/2IN管内直径,

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 包容式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 软管内直径: 1-1/2 in
 - 最大工作压力: 17 bar
 - 主体材料: 不锈钢



317507 凸轮锁适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 5MM管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 5 mm
 - 主体材料: 尼龙



795095 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 6MM管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 6 mm
 - 主体材料: 尼龙



795102 软管尾适配器

STRAIGHT CONN,1/4IN BSPT 6MM ID HOSE

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管内直径: 6 mm
 - 连接器连接器类型: 适配器
 - 主体材料: 尼龙
 - 螺纹连接: 1/4 in BSP 外螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹性别: 外螺纹



795118 6 mm

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 尼龙



795130 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 尼龙



795146 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 尼龙



795152 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 尼龙



795168 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 12MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 12 mm
 - 主体材料: 尼龙



795196 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 10MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 10 mm
 - 主体材料: 尼龙



795174 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 19MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 软管内直径: 19 mm
 - 主体材料: 尼龙



795219 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 10MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 10 mm
 - 主体材料: 尼龙



795180 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 尼龙



795247 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 尼龙



795253 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 尼龙



795269 软管尾适配器

STRAIGHT CONN, 1/2IN BSPT 12MM ID HOSE

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管内直径: 12 mm
 - 主体材料: 尼龙
 - 螺纹连接: 1/2 in BSP 外螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 联接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 直
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹标准: BSP



795203 12 mm

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 6MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 6 mm
 - 主体材料: 尼龙



795225 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 尼龙



795275 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 12MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 12 mm
 - 主体材料: 尼龙



795310 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 10MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 10 mm
 - 主体材料: 尼龙



795297 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 19MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 软管内直径: 19 mm
 - 主体材料: 尼龙



795326 软管尾适配器

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 3MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 联接器连接器方向: 直
 - 软管内直径: 3 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795332 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 6MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 软管内直径: 6 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795348 软管接头

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 10MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 10 mm
 - 主体材料: 尼龙



795281 软管尾适配器

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 10MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 软管内直径: 10 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795360 软管接头

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 尼龙制, 12MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 弯
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 12 mm
 - 主体材料: 尼龙



795304 软管尾适配器

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795354 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 5MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: T 形
 - 软管内直径: 5 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795398 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 6MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: T 形
 - 软管内直径: 6 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795405 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 12MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 软管内直径: 12 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795376 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 19MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 软管内直径: 19 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795382 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: T 形
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795411 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 10MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: T 形
 - 软管内直径: 10 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795427 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 12MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: T 形
 - 软管内直径: 12 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795433 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 19MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: T 形
 - 软管内直径: 19 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795449 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 5MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 弯
 - 软管内直径: 5 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795455 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 6MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 弯
 - 软管内直径: 6 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795461 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 弯
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795477 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 12MM管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 弯
 - 软管内直径: 12 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795499 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 5MM管内直径

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: Y 形
 - 软管内直径: 5 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795512 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 4MM管内直径

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: Y 形
 - 软管内直径: 4 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795528 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 8MM管内直径

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: Y 形
 - 软管内直径: 8 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795534 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 10MM管内直径, 最大工作压力10 BAR

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: Y 形
 - 软管内直径: 10 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 主体材料: 乙缩醛



795540 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 19MM管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: Y 形
 - 软管内直径: 19 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795562 软管接头

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/2IN管内直径

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 软管内直径: 1/2 in
 - 主体材料: 黄铜



1463028 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/2IN管内直径

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 1/2 in
 - 主体材料: 黄铜



1463051 软管尾适配器

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 12MM管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: Y 形
 - 软管内直径: 12 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



795556 软管接头

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1.26IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 1.26 in
 - 主体材料: 黄铜



1463054 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1IN管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 软管内直径: 1 in
 - 主体材料: 黄铜



1463053 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 主体材料: 黄铜



1463056 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 3/4IN管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 软管内直径: 3/4 in
 - 主体材料: 黄铜



1463062 软管尾适配器

RS PRO 软管接头, 软管接头, 黄铜制, 1/2IN管内直径

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 包容式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 软管内直径: 1/2 in
 - 主体材料: 黄铜



1463061 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 黄铜制, 0.59IN管内直径, 最大工作压力25 BAR

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 0.59 in
 - 最大工作压力: 25 bar
 - 主体材料: 黄铜



1463068 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 黄铜制, 1/2IN管内直径, 最大工作压力25 BAR

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 1/2 in
 - 最大工作压力: 25 bar
 - 主体材料: 黄铜



1463182 软管接头

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 10MM管内直径, 最大工作压力5

包装尺寸: 10 x EA

- 软管接头类型: 软管尾适配器
- 连接器性别: 插入式
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 软管内直径: 10 mm
- 最大工作压力: 5 MPa , 50 bar
- 主体材料: 黄铜



1762042 软管尾适配器

RS PRO, 软管接头, 黄铜制, 8MM管内直径, 最大工作压力100 BAR

包装尺寸: 10 x EA

- 连接器性别: 插入式
- 螺纹标准: BSPT
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 软管内直径: 8 mm
- 最大工作压力: 100 bar
- 主体材料: 黄铜



2312537 插入式

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, PP制, 1-1/2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
- 连接器性别: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1-1/2 in
- 软管内直径: 1-1/2 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



2333289 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, PP制, 1IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
- 连接器性别: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1 in
- 软管内直径: 1 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



2333273 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, PP制, 2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 2 in
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



2333295 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, PP制, 1IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹尺寸: 1 in
- 软管内直径: 1 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



2333302 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, PP制, 1-1/2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹尺寸: 1-1/2 in
- 软管内直径: 1-1/2 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



2333318 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁接头, 软管接头, PP制, 1IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮锁接头
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹尺寸: 1 in
- 软管内直径: 1 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



2333330 凸轮锁接头

RS PRO 凸轮锁接头, 软管接头, PP制, 1-1/2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮锁接头
- 连接器性别: 包容式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹尺寸: 1-1/2 in
- 软管内直径: 1-1/2 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



2333346 凸轮锁接头

RS PRO 凸轮锁接头, 软管接头, PP制, 2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮锁接头
- 连接器性别: 包容式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹尺寸: 2 in
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



2333352 凸轮锁接头

RS PRO 防尘盖, 软管接头, PP制, 2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 防尘盖
- 连接器性别: 包容式
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



3250595 防尘盖

RS PRO 防尘盖, 软管接头, PP制, 2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

包装尺寸: 2 x EA

- 软管接头类型: 防尘盖
- 连接器性别: 插入式
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 7 Bar
- 主体材料: PP



3250630 防尘盖

RS PRO 凸轮和凹槽适配器, 软管接头, 铝制, 1IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽适配器
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1 in
- 软管内直径: 1 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626649 凸轮和凹槽适配器

RS PRO 凸轮和凹槽适配器, 软管接头, 铝制, 2IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽适配器
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 2 in
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626661 凸轮和凹槽适配器

RS PRO 凸轮和凹槽接头, 软管接头, 铝制, 1IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽接头
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹尺寸: 1 in
- 软管内直径: 1 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626712 凸轮和凹槽接头

RS PRO 凸轮和凹槽接头, 软管接头, 铝制, 2IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽接头
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 2 in
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626706 凸轮和凹槽接头

RS PRO 凸轮和凹槽接头, 软管接头, 铝制, 1-1/2IN管内直径, 最大工作压力17

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽接头
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1-1/2 in
- 软管内直径: 1-1/2 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626699 凸轮和凹槽接头

RS PRO 凸轮和凹槽接头, 软管接头, 铝制, 1.5IN管内直径, 最大工作压力17

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽接头
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹尺寸: 1.5 in
- 软管内直径: 1.5 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626728 凸轮和凹槽接头

RS PRO 凸轮和凹槽接头, 软管接头, 铝制, 1IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽接头
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹尺寸: 1 in
- 软管内直径: 1 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626756 凸轮和凹槽接头

RS PRO 凸轮和凹槽接头, 软管接头, 铝制, 2IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽接头
- 连接器性别: 包容式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 2 in
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626778 凸轮和凹槽接头

RS PRO 凸轮和凹槽适配器, 软管接头, 铝制, 1IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽适配器
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1 in
- 软管内直径: 1 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626813 凸轮和凹槽适配器

RS PRO 凸轮和凹槽适配器, 软管接头, 铝制, 1-1/2IN管内直径, 最大工作压力17

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽适配器
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1-1/2 in
- 软管内直径: 1-1/2 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626829 凸轮和凹槽适配器

RS PRO 凸轮和凹槽适配器, 软管接头, 铝制, 2IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 凸轮和凹槽适配器
- 连接器性别: 插入式
- 连接器连接器方向: 直
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 2 in
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626835 凸轮和凹槽适配器

RS PRO 防尘盖, 软管接头, 铝制, 2IN管内直径, 最大工作压力17 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 防尘盖
- 软管内直径: 2 in
- 最大工作压力: 17 bar
- 主体材料: 铝



3626908 防尘盖

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/4IN管内直径

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 软管尾适配器
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 软管内直径: 1/4 in
- 主体材料: 黄铜



3626920 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/4IN管内直径

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 软管尾适配器
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 软管内直径: 1/4 in
- 主体材料: 黄铜



3626914 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 5/16IN管内直径

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 软管尾适配器
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 软管内直径: 5/16 in
- 主体材料: 黄铜



3626936 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 3/8IN管内直径

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 软管尾适配器
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 软管内直径: 3/8 in
- 主体材料: 黄铜



3626942 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 软管尾适配器
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 主体材料: 黄铜



3626970 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 软管尾适配器
- 连接器性别: 包容式
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 主体材料: 黄铜



3626986 软管尾适配器

RS PRO 不锈钢 软管接头, 1/2IN管内直径, 1/2 IN BSP 外螺纹

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内直径: 1/2 in
- 螺纹连接: 1/2 in BSP 外螺纹
- 主体材料: 不锈钢
- 最大工作压力: 20 bar
- 螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 螺纹标准: BSP



3627103 1/2 in

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 不锈钢制, 3/4IN管内直径,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管接头类型: 软管尾适配器
- 连接器性别: 插入式
- 螺纹标准: BSP
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 软管内直径: 3/4 in
- 最大工作压力: 20 bar
- 主体材料: 不锈钢



3627119 软管尾适配器

RS PRO 凸轮锁接头, 软管接头, PP制, 2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管接头类型: 凸轮锁接头
 - 连接器连接方向: 直
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 软管内直径: 2 in
 - 最大工作压力: 7 Bar
 - 主体材料: PP



3825688 凸轮锁接头

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, PP制, 1IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 直
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 软管内直径: 1 in
 - 最大工作压力: 7 Bar
 - 主体材料: PP



3825694 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, PP制, 1-1/2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 直
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 软管内直径: 1-1/2 in
 - 最大工作压力: 7 Bar
 - 主体材料: PP



3825701 凸轮锁适配器

RS PRO 凸轮锁适配器, 软管接头, PP制, 2IN管内直径, 最大工作压力7 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管接头类型: 凸轮锁适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 直
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 软管内直径: 2 in
 - 最大工作压力: 7 Bar
 - 主体材料: PP



3825717 凸轮锁适配器

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 3MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 弯
 - 软管内直径: 3 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4197221 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 4MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 弯
 - 软管内直径: 4 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4197237 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 3MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: Y 形
 - 软管内直径: 3 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4197259 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 4MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: Y 形
 - 软管内直径: 4 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4197265 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 16MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: Y 形
 - 软管内直径: 16 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4197271 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 2.5MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 直
 - 软管内直径: 2.5 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4197287 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 4MM管内直径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 直
 - 软管内直径: 4 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4197300 软管接头

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 聚酰胺制, 4MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: T 形
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 4 mm
 - 主体材料: 聚酰胺



4197322 软管尾适配器

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 16MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 直
 - 软管内直径: 16 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4197316 软管接头

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 聚酰胺制, 6MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: T 形
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 6 mm
 - 主体材料: 聚酰胺



4197366 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 聚酰胺制, 4MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 弯
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 4 mm
 - 主体材料: 聚酰胺



4197388 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 聚酰胺制, 6MM管内直径

- 包装尺寸: 5 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接方向: 弯
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 6 mm
 - 主体材料: 聚酰胺



4197394 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 聚酰胺制, 4MM管内直径

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: 直
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 4 mm
 - 主体材料: 聚酰胺



4197401 软管尾适配器

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 3MM管内直径

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: T 形
 - 软管内直径: 3 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4198117 软管接头

RS PRO 软管接头, 软管接头, 乙缩醛制, 4MM管内直径

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 连接器连接器方向: T 形
 - 软管内直径: 4 mm
 - 主体材料: 乙缩醛



4198123 软管接头

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 3/8IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 3/8 in
 - 主体材料: 黄铜



5067171 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/4IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 1/4 in
 - 主体材料: 黄铜



5067187 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 5/16IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 5/16 in
 - 主体材料: 黄铜



5067193 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 3/8IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 3/8 in
 - 主体材料: 黄铜



5067200 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/2IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 1/2 in
 - 主体材料: 黄铜



5067216 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/4IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 1/4 in
 - 主体材料: 黄铜



5067238 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 3/8IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 3/8 in
 - 主体材料: 黄铜



5067244 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/2IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 1/2 in
 - 主体材料: 黄铜



5067250 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/4IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 1/4 in
 - 主体材料: 黄铜



5067266 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 5/16IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 5/16 in
 - 主体材料: 黄铜



5067272 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 3/8IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 3/8 in
 - 主体材料: 黄铜



5067288 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 1/2IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管内直径: 1/2 in
 - 主体材料: 黄铜



5067294 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 3/4IN管内直径

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 软管内直径: 3/4 in
 - 主体材料: 黄铜



5067301 软管尾适配器

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 19MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 19 mm
 - 外径: 25 mm
 - 最大工作压力: 4 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



797388 19 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 10MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 25 x MTR
- 内径: 10 mm
 - 外径: 16 mm
 - 最大工作压力: 15 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



797394 10 mm

RS PRO PVC挠性管 黑色软管, 19MM内径, 30M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 19 mm
 - 外径: 23.7 mm
 - 最大工作压力: 2 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、水产、家用、花园池塘、休闲、航海
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 30 m



1369420 19 mm

RS PRO PVC挠性管 黑色软管, 25.4MM内径, 30M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 25.4 mm
 - 外径: 30.9 mm
 - 最大工作压力: 2 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、水产、家用、花园池塘、休闲、航海
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 30 m



1369421 25.4 mm

RS PRO PVC挠性管 绿色软管, 40.3MM内径, 5M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 40.3 mm
 - 外径: 47.6 mm
 - 最大工作压力: 6.5 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 5 m



1369426 40.3 mm

RS PRO PVC挠性管 黑色软管, 38MM内径, 30M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 38 mm
 - 外径: 44.4 mm
 - 最大工作压力: 2 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、水产、家用、花园池塘、休闲、航海
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 30 m



1369423 38 mm

RS PRO PVC挠性管 绿色软管, 45MM内径, 5M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 45 mm
 - 外径: 52.8 mm
 - 最大工作压力: 6 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 5 m



1369429 45 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 51.6MM内径, 10M长, 用于食品、液体

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 51.6 mm
 - 外径: 59.8 mm
 - 最大工作压力: 6 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 食品、液体
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 10 m



1369432 51.6 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 51.6MM内径, 5M长, 用于食品、液体

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 51.6 mm
 - 外径: 59.8 mm
 - 最大工作压力: 6 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 食品、液体
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 5 m



1369433 51.6 mm

RS PRO PVC挠性管 透明、白色软管, 19MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 19 mm
 - 外径: 24.6 mm
 - 最大工作压力: 9 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 最低工作温度: -10 °C, 小负荷液体抽吸、粉末、泥浆、水
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 10 m



1369436 19 mm

RS PRO PVC挠性管 透明、白色软管, 32MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 32 mm
 - 外径: 39.2 mm
 - 最大工作压力: 7 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 最低工作温度: -10 °C, 小负荷液体抽吸、粉末、泥浆、水
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 10 m



1369438 32 mm

RS PRO PVC挠性管 透明、白色软管, 45MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 45 mm
 - 外径: 52.8 mm
 - 最大工作压力: 6 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 最低工作温度: -10 °C, 小负荷液体抽吸、粉末、泥浆、水
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 10 m



1369441 45 mm

RS PRO PVC挠性管 绿色软管, 19MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 19 mm
 - 外径: 25.6 mm
 - 最大工作压力: 9 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 10 m



1369447 19 mm

RS PRO PVC挠性管 透明、白色软管, 102MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 102 mm
 - 外径: 114.6 mm
 - 最大工作压力: 4 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 最低工作温度: -10 °C, 小负荷液体抽吸、粉末、泥浆、水
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 10 m



1369446 102 mm

RS PRO PVC挠性管 绿色软管, 25.4MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 25.4 mm
 - 外径: 32 mm
 - 最大工作压力: 8 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 10 m



1369448 25.4 mm

RS PRO PVC挠性管 绿色软管, 32MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 32 mm
 - 外径: 39.6 mm
 - 最大工作压力: 7 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 最高工作温度: +55 °C
 - 长度: 10 m



1369449 32 mm

RS PRO PVC挠性管 绿色软管, 51.6MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51.6 mm
- 外径: 60.2 mm
- 最大工作压力: 6 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
- 最低工作温度: -10 °C
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 10 m



1369451 51.6 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 38MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 38 mm
- 外径: 47 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、汽车业、建筑业、输送、柴油、危险区域、工业、灌溉、园艺、航海、压油、采矿、导引、溶剂、抽吸
- 最低工作温度: -10 °C
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 5 m
- 颜色: 蓝色



1369470 38 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 12.5MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12.5 mm
- 外径: 17.5 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、园艺、航海、压油、采矿、导引、溶剂、抽吸
- 最低工作温度: -10 °C
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 25 m



1369491 12.5 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 19MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 19.0 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、园艺、航海、压油、采矿、导引、溶剂、抽吸
- 最低工作温度: -10 °C
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 25 m



1369492 19 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 19MM内径, 50M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 19.0 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、园艺、航海、压油、采矿、导引、溶剂、抽吸
- 最低工作温度: -10 °C
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 50 m



1369495 19 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 19MM内径, 10M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 26 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 45 mm



1369497 19 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 19MM内径, 5M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 26 mm
- 材料: PVC
- 长度: 5 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 45 mm



1369498 19 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 25MM内径, 10M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 33 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 60 mm



1369499 25 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 25MM内径, 5M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 33 mm
- 材料: PVC
- 长度: 5 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 60 mm



1369500 25 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 32MM内径, 10M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 40.2 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 75 mm



1369501 32 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 35MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 35 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、建筑业、输送、稀释化学制品、食品、食品加工、灌溉、航海、塑料处理、泥浆、抽吸
- 颜色: 无色
- 强化: 是



1369505 35 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 51MM内径, 5M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51 mm
- 外径: 61.8 mm
- 材料: PVC
- 长度: 5 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 128 mm



1369511 51 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 38MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 38 mm
- 外径: 47 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、建筑业、输送、稀释化学制品、食品、食品加工、灌溉、航海、塑料处理、泥浆、抽吸
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 90 mm



1369507 38 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 60MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 60 mm
- 外径: 72 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、建筑业、输送、稀释化学制品、食品、食品加工、灌溉、航海、塑料处理、泥浆、抽吸
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 140 mm



1369513 60 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 80MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 80 mm
- 外径: 94 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、建筑业、输送、稀释化学制品、食品、食品加工、灌溉、航海、塑料处理、泥浆、抽吸
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 220 mm



1369516 80 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 19MM内径, 10M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 26 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 45 mm



1369520 19 mm

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 黄铜制, 11N管内直径

- 包装尺寸: 2 x EA
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 软管内直径: 1 in
 - 主体材料: 黄铜



5067317 软管尾适配器

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 8MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 25 x MTR
- 内径: 8 mm
 - 外径: 13.5 mm
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



440054 8 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 4.75MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 25 x MTR
- 内径: 4.75 mm
 - 外径: 10 mm
 - 最大工作压力: 27 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



440868 4.75 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 6.3MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 25 x MTR
- 内径: 6.3 mm
 - 外径: 11.5 mm
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



440874 6.3 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 12.5MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 25 x MTR
- 内径: 12.5 mm
 - 外径: 18.5 mm
 - 最大工作压力: 15 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



440880 12.5 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 19MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 25 x MTR
- 内径: 19 mm
 - 外径: 25.75 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



440896 19 mm

RS PRO EPDM、SBR软管 蓝色软管, 6.3MM内径, 25M长, 用于氧气

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 6.3 mm
 - 外径: 13.3 mm
 - 材料: EPDM、SBR
 - 适合应用于: 氧气
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 蓝色
 - 外层材料: EPDM
 - 柔性: 是



486473 6.3 mm

RS PRO SBR软管 黑色软管, 16MM内径, 25M长, 用于空气、水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 16 mm
 - 外径: 26 mm
 - 材料: SBR
 - 适合应用于: 空气、水
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 黑色
 - 弯曲半径: 112 mm
 - 外层材料: SBR



486485 16 mm

RS PRO 橡胶软管 红色软管, 6.3MM内径, 25M长, 用于乙炔气

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 6.3 mm
 - 外径: 13.3 mm
 - 材料: 橡胶
 - 适合应用于: 乙炔气
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 红色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 63 mm



486518 6.3 mm

RS PRO CR、NBR软管 黑色软管, 7.9MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 7.9 mm
 - 外径: 15.9 mm
 - 材料: CR、NBR
 - 适合应用于: 柴油、油、石蜡
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 黑色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 25 mm



486669 7.9 mm

RS PRO EPDM、NBR软管 橙色软管, 6.3MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 6.3 mm
 - 外径: 13.3 mm
 - 材料: EPDM、NBR
 - 适合应用于: 丁烷、液化石油气、丙烷
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 橙色
 - 强化: 是
 - 柔性: 是



486570 6.3 mm

RS PRO CR、NBR软管 黑色软管, 12.7MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12.7 mm
 - 外径: 21.5 mm
 - 材料: CR、NBR
 - 适合应用于: 柴油、油、石蜡
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 黑色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 50 mm



486637 12.7 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 8MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 外径: 14 mm
 - 最大工作压力: 4 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



797350 8 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 6MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 6 mm
 - 外径: 12 mm
 - 最大工作压力: 4 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



797344 6 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 10MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 外径: 16 mm
 - 最大工作压力: 4 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



797366 10 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 12MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12 mm
 - 外径: 18 mm
 - 最大工作压力: 4 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



797372 12 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 19MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 26 mm
- 最大工作压力: 11 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、建筑业、食品加工、食品、稀释化学制品、颗粒、
- 耐溶剂性: 强
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 5 m



1369521 19 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 25MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 33 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、建筑业、食品加工、食品、稀释化学制品、颗粒、
- 耐溶剂性: 强
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 10 m



1369522 25 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 25MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 33 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、建筑业、食品加工、食品、稀释化学制品、颗粒、
- 耐溶剂性: 强
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 5 m



1369523 25 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 51MM内径, 10M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51 mm
- 外径: 61.8 mm
- 材料: PVC
- 长度: 10 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 128 mm



1369529 51 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 32MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 40.2 mm
- 最大工作压力: 9 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、建筑业、食品加工、食品、稀释化学制品、颗粒、
- 耐溶剂性: 强
- 最高工作温度: +55 °C
- 长度: 10 m



1369525 32 mm

RS PRO PVC软管 透明软管, 51MM内径, 5M长

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51 mm
- 外径: 61.8 mm
- 材料: PVC
- 长度: 5 m
- 颜色: 无色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 128 mm



1369531 51 mm

RS PRO EPDM软管 黑色软管, 9.5MM内径, 25M长, 用于空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 9.5 mm
- 外径: 16.5 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 空气、水
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色
- 弯曲半径: 50 mm
- 外层材料: EPDM



1467725 9.5 mm

RS PRO EPDM软管 黑色/蓝色软管, 9.5MM内径, 25M长, 用于空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 9.5 mm
- 外径: 16.5 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 空气、水
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色/蓝色
- 外层材料: EPDM
- 柔性: 是



1467730 9.5 mm

RS PRO软管 黑色软管, 19MM内径, 25M长, 用于空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 适合应用于: 空气、水
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色
- 外层材料: EPDM
- 内部材料: EPDM



1467727 19 mm

RS PRO EPDM软管 黑色/蓝色软管, 12.7MM内径, 25M长, 用于空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12.7 mm
- 外径: 21.5 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 空气、水
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色/蓝色
- 外层材料: EPDM
- 柔性: 是



1467731 12.7 mm

RS PRO EPDM软管 黑色/蓝色软管, 19MM内径, 25M长, 用于空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 27 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 空气、水
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色/蓝色
- 外层材料: EPDM
- 柔性: 是



1467732 19 mm

RS PRO EPDM软管 黑色/红色软管, 9.5MM内径, 25M长, 用于空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 9.5 mm
- 外径: 16.5 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 空气、水
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色/红色
- 外层材料: EPDM
- 柔性: 是



1467734 9.5 mm

RS PRO EPDM软管 黑色/红色软管, 19MM内径, 25M长, 用于空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 27 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 空气、水
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色/红色
- 外层材料: EPDM
- 柔性: 是



1467737 19 mm

RS PRO EPDM、NBR软管, 8MM内径, 25M长, 用于丁烷、液化石油气、丙烷

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 外径: 15 mm
- 材料: EPDM、NBR
- 适合应用于: 丁烷、液化石油气、丙烷
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色、橙色
- 强化: 是
- 柔性: 是



1467752 8 mm

RS PRO EPDM软管, 6.3MM内径, 25M长, 用于乙炔气

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6.3 mm
- 外径: 13.5 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 乙炔气
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色、红色、蓝色
- 强化: 是
- 柔性: 是



1467756 6.3 mm

RS PRO EPDM软管, 8MM内径, 25M长, 用于乙炔气

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 外径: 15.2 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 乙炔气
- 长度: 25 m
- 颜色: 黑色、红色、蓝色
- 强化: 是
- 柔性: 是



1467758 8 mm

RS PRO EPDM软管 黑色软管, 5MM内径, 25M长, 用于氩气

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 5 mm
 - 外径: 11 mm
 - 材料: EPDM
 - 适合应用于: 氩气
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 黑色
 - 强化: 是
 - 柔性: 是



1467760 5 mm

RS PRO 聚四氟乙烯 (PTFE)挠性管, 4MM内径, 50M长, 用于化学品传输,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 4 mm
 - 外径: 6 mm
 - 材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)
 - 适合应用于: 化学品传输, 燃料和润滑管路, 气动控制系统
 - 最低工作温度: -60 °C
 - 最高工作温度: +250 °C
 - 长度: 50 m
 - 颜色: 本色



1860591 4 mm

RS PRO 聚四氟乙烯 (PTFE)挠性管, 6MM内径, 50M长, 用于化学品传输,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 6 mm
 - 外径: 8 mm
 - 材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)
 - 适合应用于: 化学品传输, 燃料和润滑管路, 气动控制系统
 - 最低工作温度: -60 °C
 - 最高工作温度: +250 °C
 - 长度: 50 m
 - 颜色: 本色



1860592 6 mm

RS PRO 聚四氟乙烯 (PTFE)挠性管, 8MM内径, 50M长, 用于化学品传输,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 外径: 10 mm
 - 材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)
 - 适合应用于: 化学品传输, 燃料和润滑管路, 气动控制系统
 - 最低工作温度: -60 °C
 - 最高工作温度: +250 °C
 - 长度: 50 m
 - 颜色: 本色



1860593 8 mm

RS PRO 聚四氟乙烯 (PTFE)挠性管, 10MM内径, 50M长, 用于化学品传输,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 外径: 12 mm
 - 材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)
 - 适合应用于: 化学品传输, 燃料和润滑管路, 气动控制系统
 - 最低工作温度: -60 °C
 - 最高工作温度: +250 °C
 - 长度: 50 m
 - 颜色: 本色



1860595 10 mm

RS PRO PVC挠性管 白色软管, 10MM内径, 10M长, 用于水

- 包装尺寸: 10 x MTR
- 内径: 10 mm
 - 外径: 16 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +70 °C
 - 长度: 10 m



1978229 10 mm

RS PRO PVC挠性管 白色软管, 12.5MM内径, 10M长, 用于水

- 包装尺寸: 10 x MTR
- 内径: 12.5 mm
 - 外径: 19 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +70 °C
 - 长度: 10 m



1978241 12.5 mm

AQUAVEND WATER HOSE, WHITE 10M L 19MM ID

- 包装尺寸: 10 x MTR
- 内径: 19 mm
 - 外径: 26 mm
 - 材料: PVC
 - 颜色: 白色
 - 强化: 是
 - 适合应用于: 水
 - 长度: 10 m
 - 最低工作温度: -15 °C



1978257 19 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 12MM内径, 25M长, 用于水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12 mm
 - 外径: 17.5 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



1978279 12 mm

RS PRO PVC软管 黑色、黄色软管, 8MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 外径: 16 mm
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 材料: PVC
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黑色、黄色



1978522 8 mm

RS PRO PVC软管 黑色、黄色软管, 10MM内径, 30MM长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 外径: 18 mm
 - 材料: PVC
 - 长度: 30 mm
 - 颜色: 黑色、黄色



1978538 10 mm

RS PRO软管 黑色、黄色软管, 12.5MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12.5 mm
 - 外径: 22 mm
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黑色、黄色



1978544 12.5 mm

RS PRO软管 黑色、黄色软管, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 长度: 30 m
 - 颜色: 黑色、黄色



1978550 30 m

RS PRO PVC挠性管 绿色软管, 12MM内径, 15M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12 mm
 - 外径: 15.3 mm
 - 材料: PVC
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 15 m
 - 颜色: 绿色
 - 强化: 是



2020988 12 mm

RS PRO 橡胶柔性管 半透明白色软管, 2MM内径, 50M长, 用于化学品输送、

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 2 mm
 - 材料: 橡胶
 - 适合应用于: 化学品输送、饮用水供应、电气绝缘管、食品加工、实验室、医疗、蠕动泵
 - 长度: 50 m
 - 颜色: 半透明白色
 - 强化: 否
 - 柔性: 是
 - 外层材料: 硅橡胶



2354805 2 mm

RS PRO 橡胶柔性管 半透明白色软管, 5MM内径, 25M长, 用于化学品输送、

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 5 mm
 - 材料: 橡胶
 - 适合应用于: 化学品输送、饮用水供应、电气绝缘管、食品加工、实验室、医疗、蠕动泵
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 半透明白色
 - 强化: 否
 - 柔性: 是
 - 外层材料: 硅橡胶



2354806 5 mm

RS PRO 橡胶柔性管 半透明白色软管, 6MM内径, 25M长, 用于化学品输送、

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6 mm
- 材料: 橡胶
- 适合应用于: 化学品输送、饮用水供应、电气绝缘管、食品加工、实验室、医疗、蠕动泵
- 长度: 25 m
- 颜色: 半透明白色
- 强化: 否
- 柔性: 是
- 外层材料: 硅橡胶



2354807 6 mm

RS PRO 橡胶柔性管 半透明白色软管, 8MM内径, 25M长, 用于化学品输送、

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 材料: 橡胶
- 适合应用于: 化学品输送、饮用水供应、电气绝缘管、食品加工、实验室、医疗、蠕动泵
- 长度: 25 m
- 颜色: 半透明白色
- 强化: 否
- 柔性: 是
- 外层材料: 硅橡胶



2354808 8 mm

RS PRO软管 透明软管, 20MM内径, 5M长, 用于农业、食品、海事、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 20 mm
- 软管操作: 送货
- 适合应用于: 农业、食品、海事、水
- 长度: 5 m
- 颜色: 透明
- 强化: 是
- 外层材料: PVC
- 柔性: 是



2354811 20 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 25MM内径, 15M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 32.5 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 15 m



2430166 25 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 8MM内径, 30M长, 用于压缩空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 外径: 12.5 mm
- 最大工作压力: 15 Bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 压缩空气、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 30 m



2932088 8 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 19MM内径, 30M长, 用于压缩空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 外径: 24.5 mm
- 最大工作压力: 11 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 压缩空气、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 30 m



2932123 19 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 12MM内径, 30M长, 用于压缩空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12 mm
- 外径: 17 mm
- 最大工作压力: 11 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 压缩空气、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 30 m



2932101 12 mm

REINFORCED PVC HOSE, GREEN 30M L 12MM ID

包装尺寸: 30 x MTR

- 内径: 12 mm
- 材料: PVC
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 适合应用于: 水
- 长度: 30 m
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C



3300858 12 mm

RS PRO PVC挠性管 绿色软管, 12MM内径, 50M长, 用于水

包装尺寸: 50 x MTR

- 内径: 12 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 50 m
- 颜色: 绿色



3300870 12 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 6MM内径, 25M长, 用于化工、气体、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6 mm
- 外径: 9 mm
- 最大工作压力: 14 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、气体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396039 6 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 10MM内径, 25M长, 用于化工、气体、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 10 mm
- 外径: 13 mm
- 最大工作压力: 12 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、气体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396051 10 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 8MM内径, 25M长, 用于化工、气体、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 外径: 10.5 mm
- 最大工作压力: 14 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、气体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396045 8 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 8MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 外径: 13.5 mm
- 最大工作压力: 16 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396089 8 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 10MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 10 mm
- 外径: 16 mm
- 最大工作压力: 15 Bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396095 10 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 12.5MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12.5 mm
- 外径: 18.5 mm
- 最大工作压力: 15 Bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396102 12.5 mm

RS PRO PVC挠性管 红色软管, 12.5MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12.5 mm
- 外径: 18.5 mm
- 最大工作压力: 15 Bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396146 12.5 mm

RS PRO PVC挠性管 红色软管, 8MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 外径: 13.5 mm
- 最大工作压力: 16 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396124 8 mm

RS PRO PVC挠性管 红色软管, 10MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 10 mm
- 外径: 16 mm
- 最大工作压力: 15 Bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396130 10 mm

RS PRO PVC挠性管 黑色软管, 6.3MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6.3 mm
- 外径: 11.5 mm
- 最大工作压力: 16 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396253 6.3 mm

RS PRO PVC挠性管 黑色软管, 10MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 10 mm
- 外径: 16 mm
- 最大工作压力: 15 Bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、压缩空气、食品、液体、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3396275 10 mm

RS PRO PUR挠性管 透明软管, 8MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 外径: 14 mm
- 最大工作压力: 11 bar
- 材料: PUR
- 适合应用于: 燃料、气体、颗粒、液体、粉末、溶剂
- 最低工作温度: -40 °C
- 最高工作温度: +65 °C
- 长度: 25 m



3396297 8 mm

RS PRO PUR挠性管 透明软管, 6.3MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6.3 mm
- 外径: 12 mm
- 最大工作压力: 13 bar
- 材料: PUR
- 适合应用于: 燃料、气体、颗粒、液体、粉末、溶剂
- 最低工作温度: -40 °C
- 最高工作温度: +65 °C
- 长度: 25 m



3396281 6.3 mm

RS PRO PUR挠性管 透明软管, 10MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 10 mm
- 外径: 16.75 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PUR
- 适合应用于: 燃料、气体、颗粒、液体、粉末、溶剂
- 最低工作温度: -40 °C
- 最高工作温度: +65 °C
- 长度: 25 m



3396304 10 mm

RS PRO PUR挠性管 透明软管, 12.5MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12.5 mm
- 外径: 18.5 mm
- 最大工作压力: 7 Bar
- 材料: PUR
- 适合应用于: 燃料、气体、颗粒、液体、粉末、溶剂
- 最低工作温度: -40 °C
- 最高工作温度: +65 °C
- 长度: 25 m



3396310 12.5 mm

UNREINFORCED POLYURETHANE HOSE, 6.3MM ID

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6.3 mm
- 外径: 12 mm
- 材料: PUR
- 颜色: 透明
- 强化: 否
- 适合应用于: 气体、液体、粉末
- 长度: 25 m
- 最低工作温度: -40 °C



3396326 6.3 mm

RS PRO PUR挠性管 透明软管, 8MM内径, 25M长, 用于气体、液体、粉末

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 外径: 14 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PUR
- 适合应用于: 气体、液体、粉末
- 最低工作温度: -40 °C
- 最高工作温度: +65 °C
- 长度: 25 m



3396332 8 mm

RS PRO PUR挠性管 透明软管, 10MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 10 mm
- 外径: 16 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PUR
- 适合应用于: 气体、液体、粉末
- 最低工作温度: -40 °C
- 最高工作温度: +65 °C
- 长度: 25 m



3396348 10 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 77MM内径, 20M长, 用于化学品、水

包装尺寸: 20 x MTR

- 内径: 77 mm
- 外径: 80.6 mm
- 最大工作压力: 4 Bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化学品、水
- 最低工作温度: -25 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 20 m



3396376 77 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 77MM内径, 10M长, 用于化学品、水

包装尺寸: 10 x MTR

- 内径: 77 mm
- 外径: 80.6 mm
- 最大工作压力: 4 Bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化学品、水
- 最低工作温度: -25 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 10 m



3396360 77 mm

RS PRO PET, PVC挠性管 透明软管, 6.3MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6.3 mm
- 外径: 10.5 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PET, PVC
- 适合应用于: 压缩空气、食物、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m



3680176 6.3 mm

RS PRO PUR挠性管 透明软管, 12.5MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12.5 mm
- 外径: 19 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PUR
- 适合应用于: 气体、液体、粉末
- 最低工作温度: -40 °C
- 最高工作温度: +65 °C
- 长度: 25 m



3396354 12.5 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 12MM内径, 50M长, 用于水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12 mm
- 外径: 17.5 mm
- 最大工作压力: 10 bar
- 材料: PVC
- 适合应用于: 水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 50 m



3520563 12 mm

RS PRO PET, PVC挠性管 透明软管, 8MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 外径: 12 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PET, PVC
 - 适合应用于: 压缩空气、食物、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



3680182 8 mm

RS PRO PET, PVC挠性管 透明软管, 12.5MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12.5 mm
 - 外径: 17.5 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PET, PVC
 - 适合应用于: 压缩空气、食物、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



3680211 12.5 mm

RS PRO PET, PVC挠性管 透明软管, 10MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 外径: 14 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PET, PVC
 - 适合应用于: 压缩空气、食物、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



3680205 10 mm

RS PRO PET, PVC挠性管 透明软管, 16MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 16 mm
 - 外径: 22 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PET, PVC
 - 适合应用于: 压缩空气、食物、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



3680227 16 mm

RS PRO PET, PVC挠性管 透明软管, 19MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 19 mm
 - 外径: 24 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PET, PVC
 - 适合应用于: 压缩空气、食物、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



3680233 19 mm

RS PRO PET, PVC挠性管 透明软管, 25MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 25 mm
 - 外径: 31 mm
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 材料: PET, PVC
 - 适合应用于: 压缩空气、食物、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



3680249 25 mm

RS PRO PVC软管 黑色、黄色软管, 25MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 内径: 25 mm
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 材料: PVC
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黑色、黄色



3809901 25 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 25MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 25 x MTR
- 内径: 25 mm
 - 外径: 31 mm
 - 最大工作压力: 4 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m



3815417 25 mm

RS PRO软管 黑色软管, 8MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黑色



3991151 8 mm

RS PRO软管 黑色软管, 10MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黑色



3991167 10 mm

RS PRO软管 黑色软管, 13MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 13 mm
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黑色



3991173 13 mm

RS PRO SANTOPRENE软管 透明软管, 4.8MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 4.8 mm
 - 外径: 8 mm
 - 材料: Santoprene
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678422 4.8 mm

RS PRO SANTOPRENE软管, 6.4MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 6.4 mm
 - 外径: 9.6 mm
 - 材料: Santoprene
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 本色
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678426 6.4 mm

RS PRO SANTOPRENE软管 透明软管, 3.2MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 3.2 mm
 - 外径: 6.4 mm
 - 材料: Santoprene
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678429 3.2 mm

SILICONE TUBING, 0.8MM BORE 3M L

- 包装尺寸: 1 x EA
- 材料: 聚硅酮
 - 孔尺寸: 0.8 mm
 - 长度: 3 m
 - 食品级: 是
 - 内直径: 0.8 mm
 - 外部直径: 4 mm
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是



6678432 聚硅酮

RS PRO SANTOPRENE软管 乳白色软管, 8MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 外径: 11.2 mm
 - 材料: Santoprene
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 乳白色
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678435 8 mm

RS PRO 聚硅酮软管 透明软管, 0.5MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 0.5 mm
 - 外径: 3.7 mm
 - 材料: 聚硅酮
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678438 0.5 mm

RS PRO 聚硅酮软管 透明软管, 3.2MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 3.2 mm
 - 外径: 6.4 mm
 - 材料: 聚硅酮
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678444 3.2 mm

RS PRO 聚硅酮软管 透明软管, 1.6MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 1.6 mm
 - 外径: 4.8 mm
 - 材料: 聚硅酮
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678441 1.6 mm

RS PRO 聚硅酮软管 透明软管, 4.8MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 4.8 mm
 - 外径: 8 mm
 - 材料: 聚硅酮
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678448 4.8 mm

RS PRO 聚硅酮软管 透明软管, 8MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 外径: 11.2 mm
 - 材料: 聚硅酮
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678450 8 mm

RS PRO 聚硅酮软管 透明软管, 6.4MM内径, 3M长, 用于蠕动泵

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 6.4 mm
 - 外径: 9.6 mm
 - 材料: 聚硅酮
 - 适合应用于: 蠕动泵
 - 长度: 3 m
 - 颜色: 透明
 - 兼容蠕动泵: 是
 - 食品级: 是



6678457 6.4 mm

RS PRO软管 黄色软管, 6MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 6 mm
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黄色



9120958 6 mm

RS PRO软管 黄色软管, 10MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黄色



9120960 10 mm

RS PRO软管 黄色软管, 13MM内径, 30M长

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 13 mm
 - 长度: 30 m
 - 颜色: 黄色



9120964 13 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 25MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 25 mm
 - 外径: 31 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 无色



9145503 25 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 10MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 外径: 13 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 无色



9145506 10 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 12MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12 mm
 - 外径: 16 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 无色



9145509 12 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 3MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 3 mm
 - 外径: 6 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 无色



9145515 3 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 5MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 5 mm
 - 外径: 8 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 无色



9145519 5 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 8MM内径, 25M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 外径: 11 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 25 m
 - 颜色: 无色



9145521 8 mm

RS PRO软管 黑色软管, 10MM内径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 颜色: 黑色



9145525 10 mm

RS PRO PVC挠性管 透明软管, 6MM内径, 25M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6 mm
- 外径: 9 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 酒精、油脂、油、汽油、溶剂
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 25 m
- 颜色: 无色



9145528 6 mm

RS PRO软管 黑色软管, 6MM内径

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6 mm
- 颜色: 黑色



9145540 6 mm

RS PRO软管 黑色软管, 12.5MM内径

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 12.5 mm
- 颜色: 黑色



9145534 12.5 mm

RS PRO软管 黑色软管, 8MM内径

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 8 mm
- 颜色: 黑色



9145543 8 mm

RS PRO EPDM软管 黑色软管, 10MM内径, 20M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 10 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 汽车、加热器软管、热水
- 长度: 20 m
- 颜色: 黑色
- 强化: 是



9145547 10 mm

RS PRO EPDM软管 黑色软管, 25MM内径, 20M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 汽车、加热器软管、热水
- 长度: 20 m
- 颜色: 黑色
- 强化: 是



9145553 25 mm

RS PRO EPDM软管 黑色软管, 13MM内径, 20M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 13 mm
- 材料: EPDM
- 适合应用于: 汽车、加热器软管、热水
- 长度: 20 m
- 颜色: 黑色
- 强化: 是



9145556 13 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 32MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 39.6 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 127 mm



9174933 32 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 25MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 32 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 102 mm



9174939 25 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 51MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51 mm
- 外径: 60.2 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 204 mm



9174945 51 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 32MM内径, 30M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 39.6 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 30 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 127 mm



9174951 32 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 32MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 39.6 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 127 mm



9174961 32 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 25MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 32 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 102 mm



9174967 25 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 25MM内径, 30M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 32 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 30 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 102 mm



9174958 25 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 51MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51 mm
- 外径: 60.2 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 204 mm



9174973 51 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 19MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是



9174977 19 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 25MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 32 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 114 mm



9174986 25 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 32MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 39.2 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 143 mm



9174989 32 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 45MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 45 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是



9174992 45 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 51MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51 mm
- 外径: 59.8 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 284 mm



9174995 51 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 25MM内径, 30M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 32 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 30 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 114 mm



9174999 25 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 32MM内径, 30M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 39.2 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 30 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 143 mm



9175002 32 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 32MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 32 mm
- 外径: 39.2 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 143 mm



9175015 32 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 25MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25 mm
- 外径: 32 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 114 mm



9175011 25 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 19MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是



9175018 19 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 51MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51 mm
- 外径: 59.8 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 284 mm



9175021 51 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 38MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 38 mm
- 外径: 45.4 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 171 mm



9175024 38 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 45MM内径, 5M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 45 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 化工、轻量固体、液体、泥浆
- 长度: 5 m
- 颜色: 绿色
- 强化: 是



9175027 45 mm

RS PRO PVC软管 黄色软管, 19MM内径, 10M长, 用于农业、园艺、航海、泥浆

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 19 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 黄色
- 强化: 是



9175033 19 mm

RS PRO PVC软管 黄色软管, 25.4MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 25.4 mm
- 外径: 32 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 黄色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 114 mm



9175037 25.4 mm

RS PRO PVC软管 黄色软管, 51.6MM内径, 10M长,

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 51.6 mm
- 外径: 59.8 mm
- 材料: PVC
- 适合应用于: 农业、园艺、航海、泥浆
- 长度: 10 m
- 颜色: 黄色
- 强化: 是
- 弯曲半径: 230 mm



9175052 51.6 mm

RS PRO PUR挠性管 绿色软管, 6MM内径, 100M长, 用于空气、水

包装尺寸: 1 x EA

- 内径: 6 mm
- 外径: 10 mm
- 最大工作压力: 20 bar
- 材料: PUR
- 适合应用于: 空气、水
- 最低工作温度: -15 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 长度: 100 m



9175055 6 mm

RS PRO PUR挠性管 绿色软管, 13MM内径, 30M长, 用于空气、水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 13 mm
 - 外径: 19 mm
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 材料: PUR
 - 适合应用于: 空气、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 30 m



9175059 13 mm

RS PRO PUR挠性管 绿色软管, 8MM内径, 60M长, 用于空气、水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 8 mm
 - 外径: 12 mm
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 材料: PUR
 - 适合应用于: 空气、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 60 m



9175061 8 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 38MM内径, 10M长, 用于农业、铸造、工业

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 38 mm
 - 外径: 45.8 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、铸造、工业
 - 长度: 10 m
 - 颜色: 绿色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 86 mm



9175065 38 mm

RS PRO PUR挠性管 绿色软管, 10MM内径, 50M长, 用于空气、水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 10 mm
 - 外径: 15 mm
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 材料: PUR
 - 适合应用于: 空气、水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 50 m



9175068 10 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 102MM内径, 10M长,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 102 mm
 - 外径: 113 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、铸造、工业
 - 长度: 10 m
 - 颜色: 绿色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 284 mm



9175074 102 mm

RS PRO PVC软管 绿色软管, 51MM内径, 10M长, 用于农业、铸造、工业

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 51 mm
 - 外径: 60.2 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 农业、铸造、工业
 - 长度: 10 m
 - 颜色: 绿色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 114 mm



9175077 51 mm

RS PRO PVC软管 蓝色软管, 38MM内径, 10M长, 用于燃料

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 38 mm
 - 外径: 47 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 燃料
 - 长度: 10 m
 - 颜色: 蓝色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 171 mm



9175083 38 mm

RS PRO PVC软管 蓝色软管, 25MM内径, 10M长, 用于燃料

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 25 mm
 - 外径: 33.8 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 燃料
 - 长度: 10 m
 - 颜色: 蓝色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 113 mm



9175087 25 mm

RS PRO PVC软管 蓝色软管, 51MM内径, 10M长, 用于燃料

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 51 mm
 - 外径: 60.9 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 燃料
 - 长度: 10 m
 - 颜色: 蓝色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 230 mm



9175096 51 mm

RS PRO PVC软管 蓝色软管, 51MM内径, 5M长, 用于燃料

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 51 mm
 - 外径: 60.9 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 燃料
 - 长度: 5 m
 - 颜色: 蓝色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 230 mm



9175100 51 mm

RS PRO PVC软管 蓝色软管, 25MM内径, 5M长, 用于燃料

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 25 mm
 - 外径: 33.8 mm
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 燃料
 - 长度: 5 m
 - 颜色: 蓝色
 - 强化: 是
 - 弯曲半径: 113 mm



9175106 25 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 19MM内径, 25M长, 用于水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 19 mm
 - 外径: 25.5 mm
 - 最大工作压力: 39 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +65 °C
 - 长度: 25 m



9175112 19 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 25MM内径, 25M长, 用于水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 25 mm
 - 外径: 32.5 mm
 - 最大工作压力: 24 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +65 °C
 - 长度: 25 m



9175116 25 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 12.5MM内径, 25M长, 用于水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12.5 mm
 - 外径: 17.5 mm
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +65 °C
 - 长度: 25 m



9175119 12.5 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 12.5MM内径, 50M长, 用于水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 12.5 mm
 - 外径: 17.5 mm
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +65 °C
 - 长度: 50 m



9175125 12.5 mm

RS PRO PVC挠性管 黄色软管, 19MM内径, 50M长, 用于水

- 包装尺寸: 1 x EA
- 内径: 19 mm
 - 外径: 25.5 mm
 - 最大工作压力: 39 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 水
 - 最低工作温度: -15 °C
 - 最高工作温度: +65 °C
 - 长度: 50 m



9175128 19 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于14 → 20MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 14 → 20 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 20 mm
- 最大兼容软管大小: 20 mm
- 相容的最小管径: 14 mm



1860556 14 → 20 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于20 → 25MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 20 → 25 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 25 mm
- 最大兼容软管大小: 25 mm
- 相容的最小管径: 20 mm



1860557 20 → 25 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于25 → 32MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 25 → 32 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 32 mm
- 最大兼容软管大小: 32 mm
- 相容的最小管径: 25 mm



1860558 25 → 32 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于32 → 40MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 32 → 40 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 40 mm
- 最大兼容软管大小: 40 mm
- 相容的最小管径: 32 mm



1860559 32 → 40 mm

RS PRO 20M长 软管保护器, 适用于38 → 50MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 38 → 50 mm
- 长度: 20 m
- 外径: 50 mm
- 最大兼容软管大小: 50 mm
- 相容的最小管径: 38 mm



1860560 38 → 50 mm

RS PRO 20M长 软管保护器, 适用于50 → 63MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 50 → 63 mm
- 长度: 20 m
- 外径: 63 mm
- 最大兼容软管大小: 63 mm
- 相容的最小管径: 50 mm



1860561 50 → 63 mm

RS PRO 20M长 软管保护器, 适用于60 → 75MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 60 → 75 mm
- 长度: 20 m
- 外径: 75 mm
- 最大兼容软管大小: 75 mm
- 相容的最小管径: 60 mm



1860562 60 → 75 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于11.5 → 16MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 11.5 → 16 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 16 mm
- 最大兼容软管大小: 16 mm
- 相容的最小管径: 11.5 mm



1860564 11.5 → 16 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于14 → 20MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 14 → 20 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 20 mm
- 最大兼容软管大小: 20 mm
- 相容的最小管径: 14 mm



1860565 14 → 20 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于20 → 25MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 20 → 25 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 25 mm
- 最大兼容软管大小: 25 mm
- 相容的最小管径: 20 mm



1860567 20 → 25 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于25 → 32MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 25 → 32 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 32 mm
- 最大兼容软管大小: 32 mm
- 相容的最小管径: 25 mm



1860568 25 → 32 mm

RS PRO 20M长 软管保护器, 适用于60 → 75MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 60 → 75 mm
- 长度: 20 m
- 外径: 75 mm
- 最大兼容软管大小: 75 mm
- 相容的最小管径: 60 mm



1860573 60 → 75 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于11.5 → 16MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 11.5 → 16 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 12 mm
- 最大兼容软管大小: 16 mm
- 相容的最小管径: 11.5 mm



1860574 11.5 → 16 mm

RS PRO 50M长 软管保护器, 适用于32 → 40MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 32 → 40 mm
- 长度: 50 m
- 外径: 40 mm
- 最大兼容软管大小: 40 mm
- 相容的最小管径: 32 mm



1860579 32 → 40 mm

RS PRO 20M长 软管保护器, 适用于38 → 50MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 38 → 50 mm
- 长度: 20 m
- 外径: 50 mm
- 最大兼容软管大小: 50 mm
- 相容的最小管径: 38 mm



1860580 38 → 50 mm

RS PRO 20M长 软管保护器, 适用于50 → 63MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 50 → 63 mm
- 长度: 20 m
- 外径: 63 mm
- 最大兼容软管大小: 63 mm
- 相容的最小管径: 50 mm



1860581 50 → 63 mm

RS PRO 100M长 软管保护器, 适用于4 → 8MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 4 → 8 mm
- 长度: 100 m
- 内径: 6 mm
- 外径: 8 mm
- 最大兼容软管大小: 8 mm
- 相容的最小管径: 4 mm



1860583 4 → 8 mm

RS PRO 25M长 软管保护器, 适用于29 → 34MM软管

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 29 → 34 mm
- 长度: 25 m
- 内径: 30 mm
- 外径: 34 mm
- 最大兼容软管大小: 34 mm
- 相容的最小管径: 29 mm



1860590 29 → 34 mm

WHIPCHECK, 1/4 IN

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 1-1/2 in → 3 in
- 材料: 电镀钢
- 最大兼容软管大小: 3 in
- 相容的最小管径: 1-1/2 in



3626633 1-1/2 in → 3 in

WHIPCHECK, 1/8 IN

包装尺寸: 1 x EA

- 软管尺寸兼容性: 1/2 in → 1-1/4 in
- 材料: 电镀钢
- 最大兼容软管大小: 1-1/4 in
- 相容的最小管径: 1/2 in



3627709 1/2 in → 1-1/4 in

SPRING DRIVEN HOSE REEL, 8MM ID, 9M

包装尺寸: 1 x EA

- 入口连接: 1/4 in BSPT
- 软管内直径: 8 mm
- 软管包括: 是
- 卷筒直径: 277 mm
- 最大工作压力: 8.3 bar
- 入口连接尺寸: 1/2 in
- 入口螺纹标准: BSPT
- 安装: 挂墙



9119443 1/4 in BSPT

RS PRO 15M长 自动卷管器, 1/4 IN BSPT入口连接, 424MM卷筒直径

包装尺寸: 1 x EA

- 入口连接: 1/4 in BSPT
- 软管内直径: 10 mm
- 软管包括: 是
- 卷筒直径: 424 mm
- 软管长度: 15 m
- 最大工作压力: 13.8 bar
- 入口连接尺寸: 1/2 in
- 入口螺纹标准: BSPT



9119447 1/4 in BSPT

RS PRO 20M长 自动卷管器, 494MM卷筒直径

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内直径: 12 mm
- 软管包括: 是
- 卷筒直径: 494 mm
- 软管长度: 20 m
- 最大工作压力: 10 bar
- 安装: 挂墙
- 收回操作: 自动



9119456 12 mm

RS PRO 30M长 自动卷管器, 517MM卷筒直径

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内直径: 12 mm
- 软管包括: 是
- 卷筒直径: 517 mm
- 软管长度: 30 m
- 最大工作压力: 10 bar
- 安装: 挂墙
- 收回操作: 自动



9119459 12 mm

RS PRO 高压胶管总成, 262MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 262 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1101987 262 mm

RS PRO 高压胶管总成, 362MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 362 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1101988 362 mm

RS PRO 高压胶管总成, 562MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 562 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1101990 562 mm

RS PRO 高压胶管总成, 762MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 762 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1101992 762 mm

RS PRO 高压胶管总成, 962MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 962 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1101993 962 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1162MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1162 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1101994 1162 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1462MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1462 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1101995 1462 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1762MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1762 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1101996 1762 mm

RS PRO 高压胶管总成, 262MM总长, 215BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至90°

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 262 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 90° 弯头 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 215 bar



1102203 262 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1956MM总长, 275BAR最大压力, 直 G 1/2 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1956 mm
- 内径: 1/2 in
- 连接器 A: 直 G 1/2 母
- 连接器 B: 直 G 1/2 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 275 bar



1102019 1956 mm

RS PRO 高压胶管总成, 762MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 762 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1102208 762 mm

RS PRO 高压胶管总成, 862MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 862 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1102209 862 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1162MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1162 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1102211 1162 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1462MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1462 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1102212 1462 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1962MM总长, 400BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1962 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 400 bar



1102213 1962 mm

RS PRO 高压胶管总成, 658MM总长, 330BAR最大压力, 直 G 3/8 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 658 mm
- 内径: 3/8 in
- 连接器 A: 直 G 3/8 母
- 连接器 B: G 3/8 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 330 bar



1102219 658 mm

RS PRO 高压胶管总成, 758MM总长, 330BAR最大压力, 直 G 3/8 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 758 mm
- 内径: 3/8 in
- 连接器 A: 直 G 3/8 母
- 连接器 B: G 3/8 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 330 bar



1102220 758 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1758MM总长, 330BAR最大压力, 直 G 3/8 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1758 mm
- 内径: 3/8 in
- 连接器 A: 直 G 3/8 母
- 连接器 B: G 3/8 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 330 bar



1102225 1758 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1158MM总长, 330BAR最大压力, 直 G 3/8 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1158 mm
- 内径: 3/8 in
- 连接器 A: 直 G 3/8 母
- 连接器 B: G 3/8 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 330 bar



1102223 1158 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1958MM总长, 330BAR最大压力, 直 G 3/8 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1958 mm
- 内径: 3/8 in
- 连接器 A: 直 G 3/8 母
- 连接器 B: G 3/8 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 330 bar



1102226 1958 mm

RS PRO 高压胶管总成, 556MM总长, 275BAR最大压力, 直 G 1/2 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 556 mm
- 内径: 1/2 in
- 连接器 A: 直 G 1/2 母
- 连接器 B: G 1/2 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 275 bar



1102228 556 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1156MM总长, 275BAR最大压力, 直 G 1/2 母接头至G

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1156 mm
- 内径: 1/2 in
- 连接器 A: 直 G 1/2 母
- 连接器 B: G 1/2 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 合成橡胶
- 最大操作压力: 275 bar



1102232 1156 mm

RS PRO 气动快速接头, G 1/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制

包装尺寸: 10 x EA

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/8 内螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 镀镍黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 12 bar



1761901 母

RS PRO 气动快速接头, 软管倒钩连接, 镀镍黄铜制, 6MM管接口

包装尺寸: 10 x EA

- 接头性别: 公
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 镀镍黄铜
- 最大操作压力: 12 bar
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C



1761904 公

RS PRO 气动快速接头, 软管倒钩连接, 镀镍黄铜制, 8MM管接口

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 8 mm
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C



1761905 公

RS PRO 气动快速接头, 软管倒钩连接, 镀镍黄铜制, 10MM管接口

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 10 mm
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C



1761914 公

RS PRO 气动快速接头, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 最大操作压力: 12 bar



1761915 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 内螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 最大操作压力: 12 bar



1761929 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 内螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 最大操作压力: 12 bar



1761936 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 最大操作压力: 12 bar



1761935 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 1/2 内螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 内螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 最大操作压力: 12 bar



1761938 母

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管倒钩连接: 1/8 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹



1761944 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管倒钩连接: 1/4 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 内螺纹



1761947 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 软管倒钩连接, 镀镍黄铜制, 4MM管接口

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 4 mm
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C



1761948 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 软管倒钩连接, 镀镍黄铜制, 6MM管接口

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 6 mm
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C



1761949 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 软管倒钩连接, 镀镍黄铜制, 8MM管接口

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 8 mm
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C



1761950 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管倒钩连接: 1/4 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹



1761951 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 3/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 3/8 内螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管倒钩连接: 3/8 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 内螺纹



1761954 快速连接耦合插头

RS PRO 气动快速接头, M5 外螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 母
 - 螺纹连接: M5 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: M5
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 最大操作压力: 12 bar



1761999 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 软管倒钩连接: 1/2 in
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹标准: BSP



1762005 公

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制,

包装尺寸: **10 x EA**

- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 软管倒钩连接: 1/2 in
- 材料: 镀镍黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



1762011 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 镀镍黄铜制

包装尺寸: **10 x EA**

- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/2 内螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 镀镍黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹
- 最大操作压力: 12 bar



1762013 快速连接耦合插头

RS PRO 气动快速接头, G 1/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 12 bar



1878764 母

RS PRO 气动快速接头, 软管倒钩连接, 黄铜制, 4MM管接口

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 公
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 4 mm
- 材料: 黄铜
- 最大操作压力: 12 bar
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C



1878768 公

RS PRO 气动快速接头, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 16 bar



1878773 母

RS PRO 气动快速接头, 软管倒钩连接, 黄铜制, 6MM管接口

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 公
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 黄铜
- 最大操作压力: 12 bar
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C



1878769 公

RS PRO 气动快速接头, G 3/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 3/8 外螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 16 bar



1878774 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/2 内螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 16 bar



1878776 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/8 内螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 12 bar



1878795 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 12 bar



1878796 母

RS PRO 气动快速接头, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 16 bar



1878800 母

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制,

包装尺寸: **2 x EA**

- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 软管倒钩连接: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



1878810 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制,

包装尺寸: **2 x EA**

- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 软管倒钩连接: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



1878811 快速连接耦合插头

RS PRO 气动快速接头, G 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **2 x EA**

- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹标准: BSP
- 最大操作压力: 16 bar



1878802 母

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制,

包装尺寸: **2 x EA**

- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 软管倒钩连接: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



1878813 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制,

包装尺寸: **2 x EA**

- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/8 内螺纹
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 软管倒钩连接: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



1878812 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 软管倒钩连接, 黄铜制, 4MM管接口

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 4 mm
 - 材料: 黄铜
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最低工作温度: -20 °C



1878814 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 软管倒钩连接, 黄铜制, 6MM管接口

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 6 mm
 - 材料: 黄铜
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最低工作温度: -20 °C



1878815 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 软管倒钩连接, 黄铜制, 8MM管接口

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 8 mm
 - 材料: 黄铜
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最低工作温度: -20 °C



1878816 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制,

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管倒钩连接: 1/4 in
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹



1878825 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制,

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管倒钩连接: 1/8 in
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹



1878824 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制,

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管倒钩连接: 1/4 in
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹性别: 内螺纹



1878827 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 软管倒钩连接, 黄铜制, 1/2IN管接口

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 1/2 in
 - 材料: 黄铜
 - 最大操作压力: 15 bar
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最低工作温度: -15 °C



1878833 快速连接耦合插头

RS PRO 气动快速接头, UM系列, NPT 1 插入式接口, 螺纹连接, 铁制

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 连接标准: 欧洲
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: NPT 1 插入式
 - 厂家系列: UM
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 材料: 铁
 - 螺纹性别: 外螺纹



7730531 欧洲

RS PRO 气动快速接头, UM系列, NPT 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 铁制

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 连接标准: 欧洲
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: NPT 1/2 外螺纹
 - 厂家系列: UM
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 材料: 铁
 - 螺纹性别: 外螺纹



7730534 欧洲

RS PRO 气动快速接头, M5 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 接头性别: 母
 - 螺纹连接: M5 外螺纹
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: M5
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 最大操作压力: 12 bar



1878860 母

RS PRO 气动快速接头, UM系列, NPT 3/4 插入式接口, 螺纹连接, 铁制

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 连接标准: 欧洲
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: NPT 3/4 插入式
 - 厂家系列: UM
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 材料: 铁
 - 螺纹性别: 外螺纹



7730537 欧洲

RS PRO 气动快速接头, UF系列, NPT 1 包容式接口, 螺纹连接, 铁制

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 连接标准: 欧洲
 - 接头性别: 母
 - 螺纹连接: NPT 1 包容式
 - 厂家系列: UF
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 材料: 铁
 - 螺纹性别: 内螺纹



7730547 欧洲

RS PRO 气动快速接头, UF系列, NPT 3/4 包容式接口, 螺纹连接, 铁制

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 连接标准: 欧洲
 - 接头性别: 母
 - 螺纹连接: NPT 3/4 包容式
 - 厂家系列: UF
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 材料: 铁
 - 螺纹性别: 内螺纹



7730543 欧洲

RS PRO 气动快速接头, QF系列, G 3/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 铁制

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 连接标准: 欧洲
 - 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 3/4 内螺纹
 - 厂家系列: QF
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 材料: 铁
 - 螺纹性别: 内螺纹



7730584 欧洲

RS PRO 气动快速接头, QM系列, G 3/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 铁制

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 连接标准: 欧洲
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: G 3/4 外螺纹
 - 厂家系列: QM
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 材料: 铁
 - 螺纹性别: 外螺纹



7730593 欧洲

MICRO PUMP, NYLON BODY, GAS, LIQUID, 3V

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 泵类型: 隔膜泵
 - 驱动类型: 电气
 - 最大流量: 250-300 ml/min
 - 最大工作压力: 1 bar
 - IP 防护等级: IP50
 - 系列: D200
 - 最高液体温度: +100 °C
 - 主体材料: 尼龙



7026894 隔膜泵

RS PRO 气动快速接头, UF系列, NPT 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 铁制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: 欧洲
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: NPT 1/2 内螺纹
- 厂家系列: UF
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 铁
- 螺纹性别: 内螺纹



7730540 欧洲

MICRO PUMP, ALLOY BODY, GAS, LIQUID, 3V

包装尺寸: 1 x EA

- 泵类型: 隔膜泵
- 驱动类型: 电气
- 最大流量: 380 ml/min
- 最大工作压力: 11 psi
- IP 防护等级: IP50
- 系列: D250
- 最高液体温度: +100 °C
- 主体材料: 铝



7026898 隔膜泵

RS PRO 变频水泵控制器, 12 → 30 V 直流电源, 使用于无刷微型泵

包装尺寸: 1 x EA

- 兼容泵类型: 无刷微型泵
- 电源电压: 12 → 30 V 直流
- 连接: 2 个螺钉接线端子 (输入) , 3 个螺钉接线端子 (输出)
- 最大输出压力: 10 bar



1253568 无刷微型泵

RS PRO 变频水泵控制器, 12 → 30 V 直流电源, 使用于无刷微型泵

包装尺寸: 1 x EA

- 兼容泵类型: 无刷微型泵
- 电源电压: 12 → 30 V 直流
- 连接: 2 个螺钉接线端子 (输入) , 3 个螺钉接线端子 (输出)
- 最大输出压力: 10 bar



1253569 无刷微型泵

RS PRO 变频水泵控制器, 12 → 30 V 直流电源, 使用于无刷微型泵

包装尺寸: 1 x EA

- 兼容泵类型: 无刷微型泵
- 电源电压: 12 → 30 V 直流
- 连接: 2 个螺钉接线端子 (输入) , 3 个螺钉接线端子 (输出)



1253567 无刷微型泵

RS PRO 变频水泵控制器, 12 → 30 V 直流电源, 使用于无刷微型泵

包装尺寸: 1 x EA

- 兼容泵类型: 无刷微型泵
- 电源电压: 12 → 30 V 直流
- 连接: 2 个螺钉接线端子 (输入) , 3 个螺钉接线端子 (输出)
- 最大输出压力: 10 bar



1253571 无刷微型泵

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, 1/2 IN G接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 直流
- 端口数目: 2
- 操作: 先导
- 连接: 1/2 in G
- 预设阀门位置: NC
- 适合应用于: 气体、液体
- 主体材料: 黄铜
- 最大工作压力: 15 Bar



1440797 24 V 直流

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, 3/4 IN G接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 直流
- 端口数目: 2
- 操作: 先导
- 连接: 3/4 in G
- 预设阀门位置: NC
- 适合应用于: 气体、液体
- 主体材料: 黄铜
- 最大工作压力: 15 Bar



1440799 24 V 直流

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, G 3/8接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 直流
- 端口数目: 2
- 操作: 先导
- 连接: G 3/8
- 预设阀门位置: NC
- 适合应用于: 气体、液体
- 主体材料: 黄铜
- 最大工作压力: 15 Bar



1440794 24 V 直流

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, 1 IN G接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 直流
- 端口数目: 2
- 操作: 先导
- 连接: 1 in G
- 预设阀门位置: NC
- 适合应用于: 气体、液体
- 主体材料: 黄铜
- 最大工作压力: 12 bar



1440801 24 V 直流

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, 1-1/4 IN G接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 直流
- 端口数目: 2
- 操作: 先导
- 连接: 1-1/4 in G
- 预设阀门位置: NC
- 适合应用于: 气体、液体
- 主体材料: 黄铜
- 最大工作压力: 12 bar



1440803 24 V 直流

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, 2 IN G接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 直流
- 端口数目: 2
- 操作: 先导
- 连接: 2 in G
- 预设阀门位置: NC
- 适合应用于: 气体、液体
- 主体材料: 黄铜
- 最大工作压力: 10 bar



1440807 24 V 直流

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, 1/2 IN G接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 直流
- 端口数目: 2
- 操作: 先导
- 连接: 1/2 in G
- 预设阀门位置: NO
- 适合应用于: 气体、液体
- 主体材料: 黄铜
- 最大工作压力: 15 Bar



1440811 24 V 直流

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, 1 IN G接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 直流
- 端口数目: 2
- 操作: 先导
- 连接: 1 in G
- 预设阀门位置: NO
- 适合应用于: 气体、液体
- 主体材料: 黄铜
- 最大工作压力: 12 bar



1440815 24 V 直流

RS PRO电磁阀, 24 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 1/2IN, 1/2 IN BSP接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 24 V 交流/直流
- 端口数目: 2
- 操作: 电磁
- 连接: 1/2 in BSP
- 连接尺寸: 1/2 in
- 预设阀门位置: NC
- 适合应用于: 水
- 类型: 2 (端口)



1904135 24 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 230 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

包装尺寸: 1 x EA

- 电源电压: 230 V 交流/直流
- 端口数目: 2
- 操作: 电磁
- 连接: 3/4 in BSP
- 连接尺寸: 3/4 in
- 预设阀门位置: NC
- 适合应用于: 水
- 类型: 2 (端口)



1904136 230 V 交流/直流

RS PRO 先导式电磁阀, 24 V 直流电源, 2路, 3/4 IN G接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 直流
 - 端口数目: 2
 - 操作: 先导
 - 连接: 3/4 in G
 - 预设阀门位置: NO
 - 适合应用于: 气体、液体
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 15 Bar



1440813 24 V 直流

RS PRO电磁阀, 24 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 交流/直流
 - 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 类型: 2 (端口)



1904137 24 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 230 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 230 V 交流/直流
 - 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 类型: 2 (端口)



1904140 230 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 24 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 3/8IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 交流/直流
 - 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接尺寸: 3/8 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 类型: 2 (端口)
 - 孔直径: 2.6 mm



1904139 24 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 230 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 3/8IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 230 V 交流/直流
 - 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接尺寸: 3/8 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 类型: 2 (端口)
 - 孔直径: 2.6 mm



1904138 230 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 230 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 230 V 交流/直流
 - 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 类型: 2 (端口)



1904142 230 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 24 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 交流/直流
 - 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 类型: 2 (端口)



1904141 24 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 24 V 交流/直流电源, 2路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 交流/直流
 - 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 类型: 2 (端口)



1904143 24 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 230 V 交流/直流电源, 3路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 230 V 交流/直流
 - 端口数目: 3
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 最大工作压力: 10 bar



1904144 230 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 230 V 交流/直流电源, 3路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 230 V 交流/直流
 - 端口数目: 3
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 最大工作压力: 10 bar



1904146 230 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 24 V 交流/直流电源, 3路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 交流/直流
 - 端口数目: 3
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 最大工作压力: 10 bar



1904145 24 V 交流/直流

RS PRO电磁阀, 24 V 交流/直流电源, 3路, 连接尺寸 3/4IN, 3/4 IN BSP接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 交流/直流
 - 端口数目: 3
 - 操作: 电磁
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 适合应用于: 水
 - 最大工作压力: 10 bar



1904147 24 V 交流/直流

SOLEN.30MM H D13 12V DC 14W

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 12 V 直流



1875716 12 V 直流

SOLEN.30MM H D13 12V DC 8W

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 12 V 直流



1875715 12 V 直流

SOLEN.30MM H D13 24V AC 14VA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 12 V 直流



1875717 24 V 交流

RS PRO 电磁阀线圈, 110 V 交流电源

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 110 V 交流



1875718 110 V 交流

SOLEN.30MM H D13 220V AC14VA

包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 220 V 交流



1875719 220 V 交流

SOLEN.30MM H D13 220V AC21VA

包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 220 V 交流



1875720 220 V 交流

RS PRO 离心泵 水泵, 3 → 4 V电源, 0.84 → 1.6W, 650ML/MIN, IP64

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 650 ml/min
• 电源电压: 3 → 4 V
• 输入连接: 3.2 mm 管
• 最大水头: 1.9 m
• 最大工作压力: 327 mbar
• 主体材料: 铝
• 输入功率: 0.84 → 1.6 W
• 最高液体温度: +120 °C



480122 650 ml/min

RS PRO 离心泵 水泵, 6 V电源, 4.2W, 3.8L/MIN, IP67

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 3.8 L/min
• 电源电压: 6 V
• 输入连接: 8mm 管
• 最大工作压力: 1.5 bar
• 主体材料: 阳极氧化铝
• 连接器类型: 直接
• 输入功率: 4.2 W
• 最高液体温度: +100 °C



1253555 3.8 L/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 3 → 30W, 850ML/MIN, IP68

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 850 ml/min
• 电源电压: 6 → 24 V
• 输入连接: 1/8 BSP
• 最大工作压力: 4 Bar
• 主体材料: 阳极氧化铝
• 连接器类型: 直接
• 输入功率: 3 → 30 W
• 最高液体温度: +100 °C



1253561 850 ml/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 3 → 30W, 400ML/MIN, IP68

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 400 ml/min
• 电源电压: 6 → 24 V
• 输入连接: 1/8 BSP
• 最大工作压力: 10 bar
• 主体材料: 阳极氧化铝
• 连接器类型: 直接
• 输入功率: 3 → 30 W
• 最高液体温度: +100 °C



1253562 400 ml/min

RS PRO 离心泵 水泵, 6 → 24 V电源, 4.2 → 22.8W, 3.8L/MIN, IP67

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 3.8 L/min
• 电源电压: 6 → 24 V
• 输入连接: 8mm 管
• 最大工作压力: 1.5 bar
• 主体材料: 阳极氧化铝
• 连接器类型: 直接
• 输入功率: 4.2 → 22.8 W
• 最高液体温度: +100 °C



1253556 3.8 L/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 15 → 99W, 1.75L/MIN, IP68

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 1.75 L/min
• 电源电压: 6 → 24 V
• 输入连接: 1/8 BSP
• 最大工作压力: 15 Bar
• 主体材料: 阳极氧化铝
• 连接器类型: 直接
• 输入功率: 15 → 99 W
• 最高液体温度: +80 °C



1253564 1.75 L/min

RS PRO 水泵, 12 V电源, 5.8W, 1150ML/MIN, IP45

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 1150 ml/min
• 电源电压: 12 V
• 输入连接: 3.2 mm 管
• 最大工作压力: 380 mbar
• 主体材料: 阳极氧化铝
• 输入功率: 5.8 W
• 最高液体温度: +100 °C
• 输入连接尺寸: 3.2 mm



1253580 1150 ml/min

RS PRO 水泵, 3 → 6 V电源, 0.3 → 2.1W, 3.6L/MIN, IP41

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 3.6 L/min
• 电源电压: 3 → 6 V
• 最大工作压力: 0.7 mbar
• 主体材料: ABS, PC
• 输入功率: 0.3 → 2.1 W
• 最高液体温度: +60 °C
• IP 防护等级: IP41



1253593 3.6 L/min

MICRO PUMP, 2.80 L/M, 3-12V, 6MM TUBING

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 2.8 L/min
• 电源电压: 12 V
• 输入连接: ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 编号60601-1:08、EN 60601-1:2006、EN 60950、UL 60601-1:2005、UL 文件号 E353500
• 最大水头: 3.5 m
• 最大工作压力: 324 mbar
• 主体材料: 铝
• 输入功率: 6 W
• 最高液体温度: +120 °C



7026872 2.8 L/min

MICRO PUMP, 2.00 L/M, 3-12V, 3MM TUBING

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 2 L/min
• 电源电压: 12 V
• 输入连接: 3.2 mm 管
• 最大水头: 3.5 m
• 最大工作压力: 345 mbar
• 主体材料: 阳极氧化铝
• 连接器类型: 直接
• 输入功率: 6 W



7026876 2 L/min

MICRO PUMP, 2.80 L/M, 3-12V, 6MM TUBING

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 2.8 L/min
• 电源电压: 12 V
• 输入连接: ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 编号60601-1:08、EN 60601-1:2006、EN 60950、UL 60601-1:2005、UL 文件号 E353500
• 最大水头: 3.5 m
• 最大工作压力: 323 mbar
• 主体材料: 铝
• 输入功率: 6 W
• 最高液体温度: +120 °C



7026882 2.8 L/min

RS PRO 离心泵 水泵, 12 V电源, 6W, 2800ML/MIN, IP67

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 2800 ml/min
• 电源电压: 12 V
• 输入连接: ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 编号60601-1:08、EN 60601-1:2006、EN 60950、UL 60601-1:2005、UL 文件号 E353500
• 最大水头: 3.5 m
• 最大工作压力: 325 mbar
• 主体材料: 铝
• 输入功率: 6 W
• 最高液体温度: +100 °C



7026885 2800 ml/min

RS PRO 离心泵 水泵, 12 V电源, 6W, 2000ML/MIN, IP68

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 2000 ml/min
• 电源电压: 12 V
• 输入连接: 3.2 mm 管
• 最大水头: 3.5 m
• 最大工作压力: 345 mbar
• 主体材料: 阳极氧化铝
• 连接器类型: 直接
• 输入功率: 6 W



7026888 2000 ml/min

RS PRO 离心泵 水泵, 12 V电源, 7.1W, 2685ML/MIN, IP67

包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 2685 ml/min
• 电源电压: 12 V
• 输入连接: 6mm 管
• 最大工作压力: 380 mbar
• 主体材料: 铝合金
• 连接器类型: 直接
• 输入功率: 7.1 W
• 最高液体温度: +100 °C



8170706 2685 ml/min

RS PRO 水泵, 6 V电源, 0.7W, -380ML/MIN, IP41, IP67

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: -380 ml/min, 450 ml/min
- 电源电压: 6 V
- 输入连接: 2.4 mm 管
- 最大工作压力: 10 psi, -8 psi
- 主体材料: 玻璃填充尼龙
- 连接器类型: 直接
- 输入功率: 0.7 W
- 最高液体温度: +100 °C



8170712 -380 ml/min, 450

RS PRO 水泵, 6 V电源, 0.7W, -420ML/MIN, IP41, IP67

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: -420 ml/min, 620 ml/min
- 电源电压: 6 V
- 输入连接: 2.4 mm 管
- 最大工作压力: 12 psi, -8 psi
- 主体材料: 阳极氧化铝
- 连接器类型: 直接
- 输入功率: 0.7 W
- 最高液体温度: +100 °C



8170716 -420 ml/min, 620

RS PRO 水泵, 6 V电源, 30W, 500ML/MIN, IP67, IP68

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 500 ml/min
- 电源电压: 6 V
- 输入连接: 4 mm 管
- 最大工作压力: 8 bar
- 主体材料: 铝合金
- 连接器类型: 直接
- 输入功率: 30 W
- 最高液体温度: +100 °C



8170722 500 ml/min

RS PRO 水泵, 4.5 V电源, 0.4W, -360ML/MIN, IP41, IP67

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: -360 ml/min, 580 ml/min
- 电源电压: 4.5 V
- 输入连接: 2.4 mm 管
- 最大工作压力: 11 psi, -8 psi
- 主体材料: 阳极氧化铝
- 连接器类型: 直接
- 输入功率: 0.4 W
- 最高液体温度: +100 °C



8170725 -360 ml/min, 580

RS PRO 水泵, 6 V电源, 30W, 850ML/MIN, IP67, IP68

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 850 ml/min
- 电源电压: 6 V
- 输入连接: 4 mm 管
- 最大工作压力: 6 bar
- 主体材料: 铝合金
- 连接器类型: 直接
- 输入功率: 30 W
- 最高液体温度: +100 °C



8170731 850 ml/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 3 → 30W, 630ML/MIN, IP67, IP68

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 630 ml/min
- 电源电压: 6 → 24 V
- 输入连接: 4 mm 管
- 最大工作压力: 10 bar
- 主体材料: 阳极氧化铝
- 连接器类型: 直接
- 输入功率: 3 → 30 W
- 最高液体温度: +100 °C



8170734 630 ml/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 15 → 99W, 1.75L/MIN, IP67, IP68

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 1.75 L/min
- 电源电压: 6 → 24 V
- 输入连接: 6 mm 管
- 最大工作压力: 15 Bar
- 主体材料: 铝合金
- 连接器类型: 直接
- 输入功率: 15 → 99 W
- 最高液体温度: +100 °C



8170766 1.75 L/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 8000ML/MIN, IP67, IP68

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 8000 ml/min
- 电源电压: 6 → 24 V
- 输入连接: 8 mm 管
- 最大工作压力: 580 mbar
- 主体材料: 铝合金
- 连接器类型: 直接
- 最高液体温度: +100 °C
- 输入连接尺寸: 8 mm



8170772 8000 ml/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 10L/MIN, IP67, IP68

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 10 L/min
- 电源电压: 6 → 24 V
- 输入连接: 8 mm 管
- 最大工作压力: 8 bar
- 主体材料: 铝合金
- 连接器类型: 直接
- 最高液体温度: +100 °C
- 输入连接尺寸: 8 mm



8170781 10 L/min

RS PRO 离心泵 水泵, 4 V电源, 2W, 661ML/MIN, IP45, IP67

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 661 ml/min
- 电源电压: 4 V
- 输入连接: 3.2 mm 管
- 最大工作压力: 323 mbar
- 主体材料: 铝
- 输入功率: 2 W
- 最高液体温度: +100 °C
- 输入连接尺寸: 3.2 mm



9146956 661 ml/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 10L/MIN, IP67, IP68

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 10 L/min
- 电源电压: 6 → 24 V
- 输入连接: 8 mm 管
- 主体材料: 铝合金
- 连接器类型: 直接
- 最高液体温度: +100 °C
- 输入连接尺寸: 8 mm
- 输出连接尺寸: 8 mm



8170784 10 L/min

RS PRO 水泵, 6 → 24 V电源, 15 → 99W, 2.4L/MIN, IP67

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 2.4 L/min
- 电源电压: 6 → 24 V
- 输入连接: 8 bar
- 主体材料: 铝
- 输入功率: 15 → 99 W
- 最高液体温度: +100 °C
- IP 防护等级: IP67



9147016 2.4 L/min

RS PRO 离心泵 水泵, 12 V电源, 7.1W, 2685ML/MIN, IP45, IP67

包装尺寸: 1 x EA

- 最大流量: 2685 ml/min
- 电源电压: 12 V
- 输入连接: 6 mm 管
- 最大工作压力: 380 mbar
- 主体材料: 铝
- 输入功率: 7.1 W
- 最高液体温度: +100 °C
- 输入连接尺寸: 6 mm



9146969 2685 ml/min

HEAVY DUTY WASH GUN 1/2" BSP

包装尺寸: 1 x EA

- 最大工作压力: 24 bar
- 螺纹连接: 1/2 in BSP 内螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 螺纹标准: BSP



1756263 24 bar

RS PRO 24 BAR 喷水枪头 1/2 IN BSP 内螺纹

包装尺寸: 1 x EA

- 最大工作压力: 24 bar
- 螺纹连接: 1/2 in BSP 内螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 螺纹标准: BSP



1756264 24 bar

RS PRO 24 BAR 喷水枪头 1/2 IN BSP

包装尺寸: 1 x EA

- 最大工作压力: 24 bar
- 螺纹连接: 1/2 in BSP
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 螺纹标准: BSP



3627096 24 bar

RS PRO 液压球阀, BK3 系列, 3路端口, G螺纹, 钢主体, 1/4IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: BK3
- 端口数目: 3路
- 连接口螺纹: G 1/4
- 主体材料: 钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 1/4 in



2431793 BK3

RS PRO 液压球阀, BK3 系列, 3路端口, G螺纹, 钢主体, 3/8IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: BK3
- 端口数目: 3路
- 连接口螺纹: G 3/8
- 主体材料: 钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 3/8 in



2431800 BK3

RS PRO 液压球阀, BKH 系列, 2路端口, G螺纹, 锌钝化钢主体, 1/4IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: BKH
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: G 1/4
- 主体材料: 锌钝化钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 1/4 in



2975827 BKH

RS PRO 液压球阀, BK3 系列, 3路端口, G螺纹, 钢主体, 1/2IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: BK3
- 端口数目: 3路
- 连接口螺纹: G 1/2
- 主体材料: 钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 1/2 in



2431816 BK3

RS PRO 液压球阀, BK3 系列, 3路端口, G螺纹, 钢主体, 3/4IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: BK3
- 端口数目: 3路
- 连接口螺纹: G 3/4
- 主体材料: 钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 3/4 in



2431822 BK3

3/8IN BSPP TWO WAY STEEL BALL VALVE

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: BKH
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: G 3/8
- 主体材料: 锌钝化钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 3/8 in



2975833 BKH

RS PRO 液压球阀, BKH 系列, 2路端口, G螺纹, 锌钝化钢主体, 3/4IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: BKH
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: G 3/4
- 主体材料: 锌钝化钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 3/4 in



2975861 BKH

RS PRO 液压球阀, BKH 系列, 2路端口, G螺纹, 锌钝化钢主体, 1/2IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: BKH
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: G 1/2
- 主体材料: 锌钝化钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 1/2 in



2975849 BKH

RS PRO 液压球阀, BKH 系列, 2路端口, G螺纹, 锌钝化钢主体, 1IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: BKH
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: G 1
- 主体材料: 锌钝化钢
- 密封材料: 丁腈橡胶 (芯轴密封), 聚甲醛-
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 1 in



2975877 BKH

RS PRO 液压球阀, B6BI 系列, 2路端口, NPT螺纹, 不锈钢主体, 1/4IN螺纹, NPT

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: B6BI
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: NPT 1/4
- 主体材料: 不锈钢
- 密封材料: 聚四氟乙烯 (芯轴密封), 聚四氟乙烯/ KEL-
- 最大操作压力: 6000 psi
- 螺纹标准: NPT
- 螺纹尺寸: 1/4 in



3244988 B6BI

RS PRO 液压球阀, B6BI 系列, 2路端口, NPT螺纹, 不锈钢主体, 3/8IN螺纹, NPT

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: B6BI
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: NPT 3/8
- 主体材料: 不锈钢
- 密封材料: 聚四氟乙烯 (芯轴密封), 聚四氟乙烯/ KEL-
- 最大操作压力: 6000 psi
- 螺纹标准: NPT
- 螺纹尺寸: 3/8 in



3244994 B6BI

RS PRO 液压球阀, B6BI 系列, 2路端口, NPT螺纹, 不锈钢主体, 1/2IN螺纹, NPT

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: B6BI
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: NPT 1/2
- 主体材料: 不锈钢
- 密封材料: 聚四氟乙烯 (芯轴密封), 聚四氟乙烯/ KEL-
- 最大操作压力: 6000 psi
- 螺纹标准: NPT
- 螺纹尺寸: 1/2 in



3245004 B6BI

RS PRO 液压球阀, B6BI 系列, 2路端口, G螺纹, 不锈钢主体, 1/2IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: B6BI
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: G 1/2
- 主体材料: 不锈钢
- 密封材料: 聚四氟乙烯 (芯轴密封), 聚四氟乙烯/ KEL-
- 最大操作压力: 6000 psi
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 1/2 in



3245032 B6BI

1/4IN X 1/2IN BALL VALVE LOCKING KIT

包装尺寸: 1 x EA

- 主体材料: 钢



4075446 钢

G1/4 BSP STEEL NON-RETURN VALVE

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: FT260
- 最大操作压力: 350 bar
- 最大流量: 15 L/min
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +100 °C
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 连接口螺纹: G 1/4
- 主体材料: 钢



2838295 FT260

G3/8 BSP STEEL NON-RETURN VALVE

包装尺寸: 1 x EA

- 制造商系列: FT260
- 最大操作压力: 350 bar
- 最大流量: 30 L/min
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +100 °C
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 连接口螺纹: G 3/8
- 主体材料: 钢



2838302 FT260

RS PRO 液压止回阀, FT260系列, 最大操作压力350BAR, 最大80L/MIN,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: FT260
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 最大流量: 80 L/min
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +100 °C
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 连接口螺纹: G 3/4
 - 主体材料: 钢



2838324 FT260

G1/2 BSP STEEL NON-RETURN VALVE

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: FT260
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 最大流量: 55 L/min
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +100 °C
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 主体材料: 钢



2838318 FT260

RS PRO 液压止回阀, FT257系列, 最大操作压力400BAR, 最大40L/MIN,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: FT257
 - 最大操作压力: 400 bar
 - 最大流量: 40 L/min
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +200 °C
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 连接口螺纹: BSP 3/8
 - 主体材料: 不锈钢, 钢



3244950 FT257

RS PRO 液压止回阀, FT257系列, 最大操作压力400BAR, 最大110L/MIN,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: FT257
 - 最大操作压力: 400 bar
 - 最大流量: 110 L/min
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +200 °C
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接口螺纹: BSP 1/4
 - 主体材料: 不锈钢, 钢



3244944 FT257

RS PRO 液压止回阀, FT257系列, 最大操作压力400BAR, 最大90L/MIN,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: FT257
 - 最大操作压力: 400 bar
 - 最大流量: 90 L/min
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +200 °C
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 连接口螺纹: BSP 3/4
 - 主体材料: 不锈钢, 钢



3244972 FT257

SPIN ON FILTER CAN 65 L/MIN 10 MICRON

- 包装尺寸: 1 x EA
- 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 65 L/min
 - 连接螺纹: G 3/4
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 最高工作温度: +100 °C
 - 最低工作温度: -32 °C



512544 10 µm

RS PRO 旋转式管路过滤器, 10M M过滤面积, 95L/MIN最大流量, 1-

- 包装尺寸: 1 x EA
- 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 95 L/min
 - 连接螺纹: BSP 1-1/4 (过滤器), G 1-1/4 (滤芯)
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 螺纹标准: BSP (过滤器), G (滤芯/指示器)
 - 螺纹尺寸: 1-1/4 in
 - 最高工作温度: +100 °C
 - 最低工作温度: -32 °C



512578 10 µm

SPIN ON FILTER ASSY. 65 L/MIN 10 MICRON

- 包装尺寸: 1 x EA
- 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 65 L/min
 - 连接螺纹: BSP 3/4 (过滤器), G 3/4 (滤芯)
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 螺纹标准: BSP (过滤器), G (滤芯)
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 最高工作温度: +100 °C
 - 最低工作温度: -32 °C



512588 10 µm

RS PRO 旋转式管路过滤器, 10M M过滤面积, 95L/MIN最大流量, 1-

- 包装尺寸: 1 x EA
- 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 95 L/min
 - 连接螺纹: BSP 1-1/4 (过滤器), G 1-1/4 (滤芯)
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 螺纹标准: BSP (过滤器), G (滤芯)
 - 螺纹尺寸: 1-1/4 in
 - 最高工作温度: +100 °C
 - 最低工作温度: -32 °C



512617 10 µm

RS PRO 旋转式管路过滤器, 10M M过滤面积, 95L/MIN最大流量, 1-

- 包装尺寸: 1 x EA
- 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 95 L/min
 - 连接螺纹: G 1-1/4
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1-1/4 in
 - 最高工作温度: +100 °C
 - 最低工作温度: -32 °C



512635 10 µm

RS PRO 旋转式管路过滤器, 10M M过滤面积, 65L/MIN最大流量,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 65 L/min
 - 连接螺纹: BSP 3/4 (过滤器), G 3/4 (滤芯)
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 螺纹标准: BSP (过滤器), G (滤芯/指示器)
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 最高工作温度: +100 °C
 - 最低工作温度: -32 °C



512667 10 µm

RS PRO 液压滤芯, SP系列, 20M M过滤面积, 49.5MM整体直径,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: SP
 - 过滤面积: 20 µm
 - 最大流量: 401 L/min
 - 总体长度: 115 mm
 - 总体直径: 49.5 mm
 - 最大操作压力: 420 bar



512645 SP

RS PRO 液压滤芯, SP系列, 10M M过滤面积, 45.5MM整体直径,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: SP
 - 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 35 L/min
 - 总体长度: 112.5 mm
 - 总体直径: 45.5 mm
 - 最大操作压力: 420 bar



512651 SP

RS PRO 液压滤芯, SE系列, 10M M过滤面积, 35MM整体直径,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: SE
 - 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 20 L/min
 - 总体长度: 94.5 mm
 - 总体直径: 35 mm
 - 最大操作压力: 420 bar



512702 SE

RS PRO 液压滤芯, SP系列, 10M M过滤面积, 80MM整体直径,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: SP
 - 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 250 L/min
 - 总体长度: 114 mm
 - 总体直径: 80 mm
 - 最大操作压力: 420 bar



512720 SP

RS PRO 液压滤芯, SE系列, 10M M过滤面积, 44.5MM整体直径,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: SE
 - 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 30 L/min
 - 总体长度: 89 mm
 - 总体直径: 44.5 mm
 - 最大操作压力: 420 bar



512730 SE

RS PRO 液压滤芯, SE系列, 10M
M过滤面积, 44.5MM整体直径,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: SE
 - 过滤面积: 10 µm
 - 最大流量: 58 L/min
 - 总体长度: 156.5 mm
 - 总体直径: 44.5 mm
 - 最大操作压力: 420 bar



512736 SE

RS PRO 液压流量控制阀, NDV系列, G
1/4螺纹接口, 钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: NDV
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 最大流量: 50 L/min
 - 主体材料: 钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹标准: G



2435521 NDV

RS PRO 液压流量控制阀, NDV系列, G
3/8螺纹接口, 钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: NDV
 - 连接口螺纹: G 3/8
 - 最大流量: 75 L/min
 - 主体材料: 钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 螺纹标准: G



2435537 NDV

RS PRO 液压流量控制阀, NDV系列, G
1/2螺纹接口, 钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: NDV
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 最大流量: 140 L/min
 - 主体材料: 钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: G



2435543 NDV

RS PRO 液压流量控制阀, NDRV系列, G
3/4螺纹接口, 钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: NDRV
 - 连接口螺纹: G 3/4
 - 最大流量: 175 L/min
 - 主体材料: 钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准: G



2435559 NDRV

RS PRO 液压流量控制阀, NDRV系列, G
1/4螺纹接口, 钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: NDRV
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 最大流量: 50 L/min
 - 主体材料: 钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹标准: G



2435571 NDRV

G3/8 BSP HIGH PRESS SPEED
CONTROL VALVE

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: NDRV
 - 连接口螺纹: G 3/8
 - 最大流量: 75 L/min
 - 主体材料: 钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 螺纹标准: G



2435587 NDRV

RS PRO 液压流量控制阀, NDRV系列, G
1/2螺纹接口, 钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: NDRV
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 最大流量: 140 L/min
 - 主体材料: 钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: G



2435593 NDRV

RS PRO 液压流量控制阀, NDRV系列, G
3/4螺纹接口, 钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: NDRV
 - 连接口螺纹: G 3/4
 - 最大流量: 175 L/min
 - 主体材料: 钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 350 bar
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准: G



2435600 NDRV

RS PRO 液压流量控制阀, FT1251/2系列,
BSP 3/8螺纹接口, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: FT1251/2
 - 连接口螺纹: BSP 3/8
 - 最大流量: 30 L/min
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 210 bar
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 螺纹标准: BSP



2833997 FT1251/2

RS PRO 液压流量控制阀, FT1251/2系列,
BSP 1/2螺纹接口, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: FT1251/2
 - 连接口螺纹: BSP 1/2
 - 最大流量: 50 L/min
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 210 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: BSP



2834007 FT1251/2

RS PRO 液压流量控制阀, FT1251/5系列,
G 1/2螺纹接口, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: FT1251/5
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 最大流量: 50 L/min
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 210 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: G



2834035 FT1251/5

RS PRO 液压流量控制阀, FT1251/2系列,
BSP 1/4螺纹接口, 镀镍黄铜制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: FT1251/2
 - 连接口螺纹: BSP 1/4
 - 最大流量: 20 L/min
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 最大操作压力: 210 bar
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹标准: BSP



2838289 FT1251/2

RS PRO 液压流量控制阀, F系列, G
1/2螺纹接口, 碳钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: F
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 最大流量: 40 L/min
 - 主体材料: 碳钢
 - 密封材料: 聚四氟乙烯
 - 最大操作压力: 700 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: G



2975906 F

RS PRO 液压流量控制阀, F系列, NPT
1/4螺纹接口, 碳钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: F
 - 连接口螺纹: NPT 1/4
 - 最大流量: 40 L/min
 - 主体材料: 碳钢
 - 密封材料: 聚四氟乙烯
 - 最大操作压力: 700 bar
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹标准: NPT



2975928 F

RS PRO 液压流量控制阀, F系列, NPT
3/8螺纹接口, 碳钢制,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: F
 - 连接口螺纹: NPT 3/8
 - 最大流量: 40 L/min
 - 主体材料: 碳钢
 - 密封材料: 聚四氟乙烯
 - 最大操作压力: 700 bar
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 螺纹标准: NPT



2975934 F

RS PRO 液压流量控制阀, F系列, NPT 1/2螺纹接口, 碳钢制,

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: F
- 连接口螺纹: NPT 1/2
- 最大流量: 40 L/min
- 主体材料: 碳钢
- 密封材料: 聚四氟乙烯
- 最大操作压力: 700 bar
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 螺纹标准: NPT



2975940 F

RS PRO 液压流量控制阀, VBRF系列, G 1/2螺纹接口, 碳钢制,

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: VBRF
- 连接口螺纹: G 1/2
- 最大流量: 45 L/min
- 主体材料: 碳钢
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 最大操作压力: 350 bar
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 螺纹标准: G



3635930 VBRF

RS PRO 液压流量控制阀, G 1/8螺纹接口, 钢制, 7.8L/MIN最大流量

包装尺寸: 1 x EA

- 连接口螺纹: G 1/8
- 最大流量: 7.8 L/min
- 主体材料: 钢
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 螺纹标准: G
- 最高工作温度: +100 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3907667 G 1/8

RS PRO 液压流量控制阀, FT257系列, G 1/4螺纹接口, 碳钢制,

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: FT257
- 连接口螺纹: G 1/4
- 最大流量: 25 L/min
- 主体材料: 碳钢
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 最大操作压力: 400 bar
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 螺纹标准: G



3907673 FT257

RS PRO 液压流量控制阀, FT257系列, G 3/8螺纹接口, 碳钢制,

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: FT257
- 连接口螺纹: G 3/8
- 最大流量: 60 L/min
- 主体材料: 碳钢
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 最大操作压力: 400 bar
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 螺纹标准: G



3907689 FT257

RS PRO 液压流量控制阀, FT257系列, G 1/2螺纹接口, 碳钢制,

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: FT257
- 连接口螺纹: G 1/2
- 最大流量: 75 L/min
- 主体材料: 碳钢
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 最大操作压力: 400 bar
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 螺纹标准: G



3907695 FT257

RS PRO 液压流量控制阀, G 1/8螺纹接口, 钢制, 6.2L/MIN最大流量

包装尺寸: 1 x EA

- 连接口螺纹: G 1/8
- 最大流量: 6.2 L/min
- 主体材料: 钢
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 螺纹标准: G
- 最高工作温度: +100 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3907724 G 1/8

RS PRO 液压流量控制阀, G 1/4螺纹接口, 钢制, 13.5L/MIN最大流量

包装尺寸: 1 x EA

- 连接口螺纹: G 1/4
- 最大流量: 13.5 L/min
- 主体材料: 钢
- 密封材料: 丁腈橡胶
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 螺纹标准: G
- 最高工作温度: +100 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3907730 G 1/4

RS PRO 高压胶管总成, 500MM总长, 190BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 500 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 电镀钢丝
- 最大操作压力: 190 bar



1102243 500 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1000MM总长, 190BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1000 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 电镀钢丝
- 最大操作压力: 190 bar



1102245 1000 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1500MM总长, 190BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1500 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 电镀钢丝
- 最大操作压力: 190 bar



1102246 1500 mm

RS PRO 高压胶管总成, 2000MM总长, 190BAR最大压力, 直 G 1/4 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 2000 mm
- 内径: 1/4 in
- 连接器 A: 直 G 1/4 母
- 连接器 B: 直 G 1/4 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 电镀钢丝
- 最大操作压力: 190 bar



1102247 2000 mm

RS PRO 高压胶管总成, 500MM总长, 155BAR最大压力, 直 G 3/8 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 500 mm
- 内径: 3/8 in
- 连接器 A: 直 G 3/8 母
- 连接器 B: 直 G 3/8 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 电镀钢丝
- 最大操作压力: 155 bar



1102248 500 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1000MM总长, 155BAR最大压力, 直 G 3/8 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 1000 mm
- 内径: 3/8 in
- 连接器 A: 直 G 3/8 母
- 连接器 B: 直 G 3/8 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 电镀钢丝
- 最大操作压力: 155 bar



1102250 1000 mm

RS PRO 高压胶管总成, 2000MM总长, 155BAR最大压力, 直 G 3/8 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 2000 mm
- 内径: 3/8 in
- 连接器 A: 直 G 3/8 母
- 连接器 B: 直 G 3/8 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 电镀钢丝
- 最大操作压力: 155 bar



1102251 2000 mm

RS PRO 高压胶管总成, 750MM总长, 140BAR最大压力, 直 G 1/2 母接头至直

包装尺寸: 1 x EA

- 总体长度: 750 mm
- 内径: 1/2 in
- 连接器 A: 直 G 1/2 母
- 连接器 B: 直 G 1/2 母
- 内管材料: 合成橡胶
- 增强材料: 钢
- 盖材料: 电镀钢丝
- 最大操作压力: 140 bar



1102253 750 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1000MM总长, 140BAR最大压力, 直 G 1/2 母接头至直

- 包装尺寸: 1 x EA
- 总体长度: 1000 mm
 - 内径: 1/2 in
 - 连接器 A: 直 G 1/2 母
 - 连接器 B: 直 G 1/2 母
 - 内管材料: 合成橡胶
 - 增强材料: 钢
 - 盖材料: 电镀钢丝
 - 最大操作压力: 140 bar



1102385 1000 mm

RS PRO 高压胶管总成, 2000MM总长, 140BAR最大压力, 直 G 1/2 母接头至直

- 包装尺寸: 1 x EA
- 总体长度: 2000 mm
 - 内径: 1/2 in
 - 连接器 A: 直 G 1/2 母
 - 连接器 B: 直 G 1/2 母
 - 内管材料: 合成橡胶
 - 增强材料: 钢
 - 盖材料: 电镀钢丝
 - 最大操作压力: 140 bar



1103013 2000 mm

RS PRO 高压胶管总成, 1000MM总长, 85BAR最大压力, 直 G 3/4 母接头至直

- 包装尺寸: 1 x EA
- 总体长度: 1000 mm
 - 内径: 3/4 in
 - 连接器 A: 直 G 3/4 母
 - 连接器 B: 直 G 3/4 母
 - 内管材料: 合成橡胶
 - 增强材料: 钢
 - 盖材料: 电镀钢丝
 - 最大操作压力: 85 bar



1103867 1000 mm

RS PRO 液压油冷却器 BC210 系列, 16 BAR, 25 TO 100L/MIN, 12V 直流

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: BC210
 - 最大流量: 25 to 100 L/min
 - 电压: 12 V 直流
 - 最大操作压力: 16 bar
 - 尺寸: 322.5 x 277 x 167 mm
 - 重量: 6 kg
 - 螺纹标准: BSP
 - 深度: 167 mm



8625629 BC210

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径6MM, 单管, 最大管外径6MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 6 mm
 - 夹具间距: 1 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 6 mm



1459752 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径6.4MM, 单管, 最大管外径6.4MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 6.4 mm
 - 夹具间距: 1 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 6.4 mm



1459751 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径8MM, 单管, 最大管外径8MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 8 mm
 - 夹具间距: 1 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 8 mm



1459754 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径8MM, 双管, 最大管外径8MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 双
 - 用于管外径: 8 mm
 - 夹具间距: 1 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 8 mm



1459755 双

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径9MM, 单管, 最大管外径9MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 9 mm
 - 夹具间距: 1 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 9 mm



1459756 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径10MM, 单管, 最大管外径10MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 10 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 10 mm



1459757 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径12MM, 单管, 最大管外径12MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 12 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 12 mm



1459759 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径12MM, 双管, 最大管外径12MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 双
 - 用于管外径: 12 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 12 mm



1459760 双

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径12MM, 单管, 最大管外径12MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 12.7 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 12 mm



1459761 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径15MM, 双管, 最大管外径15MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 双
 - 用于管外径: 15 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 15 mm



1459763 双

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径15MM, 单管, 最大管外径15MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 15 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 15 mm



1459764 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径18MM, 单管, 最大管外径18MM

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 18 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 18 mm



1459767 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径18MM, 双管, 最大管外径18MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 双
 - 用于管外径: 18 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 18 mm



1459768 双

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径16MM, 单管, 最大管外径16MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 16 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 16 mm



1459765 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径19MM, 单管, 最大管外径19MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 19 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 19 mm



1459769 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径20MM, 单管, 最大管外径20MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 20 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 20 mm



1459770 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径20MM, 双管, 最大管外径20MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 双
 - 用于管外径: 20 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 20 mm



1459771 双

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径22MM, 双管, 最大管外径22MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 双
 - 用于管外径: 22 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 22 mm



1459772 双

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径25MM, 单管, 最大管外径25MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 25 mm
 - 夹具间距: 1.5 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 25 mm



1459774 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径22MM, 单管, 最大管外径22MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 22 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 22 mm



1459773 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径28MM, 双管, 最大管外径28MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 双
 - 用于管外径: 28 mm
 - 夹具间距: 1.5 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 28 mm



1459778 双

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径25MM, 单管, 最大管外径25MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 25 mm
 - 夹具间距: 1.5 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 25 mm



1459776 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径28MM, 单管, 最大管外径28MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 28 mm
 - 夹具间距: 1.5 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 28 mm



1459777 单

STEEL SINGLE CLAMP, 15MM OD HOSE

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 15 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 15 mm



4141458 单

STEEL SINGLE CLAMP, 22MM OD HOSE

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 22 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 22 mm



4141470 单

STEEL SINGLE CLAMP, 25MM OD HOSE

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 25 mm
 - 夹具间距: 1.5 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 25 mm



4141486 单

STEEL SINGLE CLAMP, 29MM OD HOSE

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 30 mm
 - 夹具间距: 1.5 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 30 mm



4141492 单

RS PRO, 塑料管夹, 用于管外径19MM, 单管, 最大管外径19MM

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 19 mm
 - 夹具间距: 1.2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 19 mm



4141464 单

RS PRO 液压截止阀, 直列, G 1/4 外螺纹, 碳钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 方向: 直列
 - 连接口螺纹: G 1/4 外螺纹
 - 主体材料: 碳钢
 - 最大操作压力: 400 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 螺纹直径: 1/4 in
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹标准: G



2788774 直列

STEEL SINGLE CLAMP, 38MM OD HOSE

- 包装尺寸: 5 x EA
- 持管数目: 单
 - 用于管外径: 38 mm
 - 夹具间距: 2 m
 - 主体材料: 聚丙烯
 - 最高工作温度: +90 °C
 - 最低工作温度: -30 °C
 - 最大管外径: 38 mm



4141509 单

RS PRO 液压截止阀, 斜角, G 1/4 外螺纹, 碳钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 方向: 斜角
 - 连接口螺纹: G 1/4 外螺纹
 - 主体材料: 碳钢
 - 最大操作压力: 400 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 螺纹直径: 1/4 in
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹标准: G



2788780 斜角

RS PRO 液压截止阀, 斜角, G 1/4 内螺纹, 碳钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 方向: 斜角
 - 连接口螺纹: G 1/4 内螺纹
 - 主体材料: 碳钢
 - 最大操作压力: 400 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 螺纹直径: 1/4 in
 - 螺纹性别: 内螺纹
 - 螺纹标准: G



2789086 斜角

RS PRO 液压截止阀, 直列, G 1/4 内螺纹, 碳钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 方向: 直列
 - 连接口螺纹: G 1/4 内螺纹
 - 主体材料: 碳钢
 - 最大操作压力: 400 bar
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 螺纹直径: 1/4 in
 - 螺纹性别: 内螺纹
 - 螺纹标准: G



2788803 直列

RS PRO 压力传感器

- 包装尺寸: 1 x EA
- 输入连接螺纹: BSP 1/4
 - 输出连接类型: M2 (DIN 插头)
 - 最大压力: 100 bar
 - 最小压力: 10 bar
 - 最低工作温度: -25 °C
 - 最高工作温度: +85 °C
 - 输入连接螺纹标准: BSP
 - 输入连接螺纹尺寸: 1/4 in



8802292 BSP 1/4

RS PRO 液压快速接头, RS 1/4 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力350BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rs 1/4 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY, IMAGE NOT AVAILABLE

7335574 RS

RS PRO 压力传感器

- 包装尺寸: 1 x EA
- 输入连接螺纹: BSP 1/4
 - 输出连接类型: M2 (DIN 插头)
 - 最大压力: 50 bar
 - 最小压力: 5 bar
 - 最低工作温度: -25 °C
 - 最高工作温度: +85 °C
 - 输入连接螺纹标准: BSP
 - 输入连接螺纹尺寸: 1/4 in



8802283 BSP 1/4

RS PRO 液压快速接头, RS 3/4 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力500 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rs 3/4 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY, IMAGE NOT AVAILABLE

7335580 RS

RS PRO 液压快速接头, RS 3/8 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力500 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rs 3/8 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY, IMAGE NOT AVAILABLE

7335583 RS

RS PRO 压力传感器

- 包装尺寸: 1 x EA
- 输入连接螺纹: BSP 1/4
 - 输出连接类型: M2 (DIN 插头)
 - 最大压力: 200 bar
 - 最小压力: 20 bar
 - 最低工作温度: -25 °C
 - 最高工作温度: +85 °C
 - 输入连接螺纹标准: BSP
 - 输入连接螺纹尺寸: 1/4 in



8802295 BSP 1/4

RS PRO 液压快速接头, RS 1/2 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力500 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rs 1/2 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY, IMAGE NOT AVAILABLE

7335586 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 1/4 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力350BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rp 1/4 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY, IMAGE NOT AVAILABLE

7335592 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 3/8 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力500 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rp 3/8 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY, IMAGE NOT AVAILABLE

7335596 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 1 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力500 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rp 1 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY, IMAGE NOT AVAILABLE

7335603 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 1/2 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力280 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rp 1/2 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY, IMAGE NOT AVAILABLE

7335606 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 3/4 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力500 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rp 3/4 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335609 RS

RS PRO 液压快速接头, RS 1/4 外螺纹, 公接头, 螺丝锁, 最大操作压力400 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO-DIS 16028
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: Rs 1/4 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335621 RS

RS PRO 液压快速接头, RS 3/4 外螺纹, 公接头, 螺丝锁, 最大操作压力350 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO-DIS 16028
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: Rs 3/4 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335634 RS

RS PRO 液压快速接头, NPT 3/8 内螺纹, 公接头, 螺丝锁, 最大操作压力700 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: NPT 3/8 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 螺纹尺寸: 3/8 in

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335656 RS

RS PRO 液压快速接头, RS 1/8 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力500 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rs 1/8 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335612 RS

RS PRO 液压快速接头, RS 3/8 外螺纹, 公接头, 螺丝锁, 最大操作压力350 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO-DIS 16028
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: Rs 3/8 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌



7335625 RS

RS PRO 液压快速接头, RS 1/2 外螺纹, 公接头, 螺丝锁, 最大操作压力350 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO-DIS 16028
 - 类型: Union
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: Rs 1/2 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌



7335637 RS

RS PRO 液压快速接头, NPT 3/8 外螺纹, 母接头, 螺丝锁, 最大操作压力700 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: NPT 3/8 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 螺纹尺寸: 3/8 in

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335659 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 1/8 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力500 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: Rp 1/8 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335615 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 3/8 内螺纹, 母接头, 螺丝锁, 最大操作压力350 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO-DIS 16028
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: Rp 3/8 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335628 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 3/4 内螺纹, 母接头, 螺丝锁, 最大操作压力350 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO-DIS 16028
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: Rp 3/4 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335640 RS

1/2IN BSP FEMALE SELF SEALING COUPLER

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1/2 内螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454693 Faster ANV

RS PRO 液压快速接头, RP 1/2 内螺纹, 母接头, 螺丝锁, 最大操作压力120BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO-DIS 16028
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: Rp 1/2 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335619 RS

RS PRO 液压快速接头, RP 1/4 内螺纹, 母接头, 螺丝锁, 最大操作压力400 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 兼容: ISO-DIS 16028
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: Rp 1/4 内螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335631 RS

RS PRO 液压快速接头, NPT 1/4 外螺纹, 母接头, 螺丝锁, 最大操作压力700 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: RS
 - 类型: Union
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 螺丝锁
 - 螺纹: NPT 1/4 外螺纹
 - 材料: 碳钢
 - 密封材料: 丁腈橡胶
 - 螺纹尺寸: 1/4 in

SORRY,
IMAGE NOT
AVAILABLE

7335647 RS

RS PRO 液压快速接头, BSP 3/4 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力250 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 3/4 内螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454697 Faster ANV

1/4IN BSP MALE SELF SEALING COUPLER

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 [Gromelle], Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1/4 外螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454700 Faster ANV

1/4IN BSP FEMALE SELF SEALING COUPLER

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 [Gromelle], Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1/4 内螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454704 Faster ANV

RS PRO 液压快速接头, BSP 3/4 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力250 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 [Gromelle], Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 3/4 外螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454707 Faster ANV

1/2IN BSP MALE SELF SEALING COUPLER

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 [Gromelle], Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1/2 外螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454710 Faster ANV

RS PRO 液压快速接头, BSP 1 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力230 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 [Gromelle], Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1 外螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454713 Faster ANV

3/8IN BSP FEMALE SELF SEALING COUPLER

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 [Gromelle], Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 3/8 内螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454716 Faster ANV

3/8IN BSP MALE SELF SEALING COUPLER

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 [Gromelle], Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 3/8 外螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454722 Faster ANV

RS PRO 液压快速接头, BSP 1 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力230 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: Faster ANV 系列, Hansen HA 15000 [Gromelle], Intertraco A 系列, Safeway S565, Stucchi BIR 系列
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1 内螺纹
 - 材料: 钢
 - 加工: 黄色钝化, 镀锌
 - 密封材料: 丁腈橡胶



7454729 Faster ANV

RS PRO 液压快速接头, BSP 1/4 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力200 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: IRBO
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1/4 内螺纹
 - 材料: 黄铜
 - 密封材料: FMK



7685813 IRBO

RS PRO 液压快速接头, BSP 1/8 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力200 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: IRBO
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1/8 内螺纹
 - 材料: 黄铜
 - 密封材料: FMK



7685816 IRBO

RS PRO 液压快速接头, BSP 1/4 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力200 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: IRBO
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1/4 外螺纹
 - 材料: 黄铜
 - 密封材料: FMK



7685819 IRBO

RS PRO 液压快速接头, BSP 3/8 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力160 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: IRBO
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 3/8 外螺纹
 - 材料: 黄铜
 - 密封材料: FMK



7685822 IRBO

RS PRO 液压快速接头, BSP 3/8 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力160 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: IRBO
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 3/8 内螺纹
 - 材料: 黄铜
 - 密封材料: FMK



7685825 IRBO

RS PRO 液压快速接头, BSP 1/2 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力160 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: IRBO
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 1/2 外螺纹
 - 材料: 黄铜
 - 密封材料: FMK



7685829 IRBO

RS PRO 液压快速接头, BSP 3/4 外螺纹, 公接头, 球锁, 最大操作压力125 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: IRBO
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 公
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 3/4 外螺纹
 - 材料: 黄铜
 - 密封材料: FMK



7685831 IRBO

RS PRO 液压快速接头, BSP 3/4 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力125 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 系列: IRBO
 - 兼容: ISO 7241-1-B
 - 类型: 接头
 - 接头性别: 母
 - 锁定样式: 球锁
 - 螺纹: BSP 3/4 内螺纹
 - 材料: 黄铜
 - 密封材料: FMK



7685835 IRBO

RS PRO 液压快速接头, BSP 1/2 内螺纹, 母接头, 球锁, 最大操作压力160 BAR,

包装尺寸: 1 x EA

- 系列: IRBO
- 兼容: ISO 7241-1-B
- 类型: 接头
- 接头性别: 母
- 锁定样式: 球锁
- 螺纹: BSP 1/2 内螺纹
- 材料: 黄铜
- 密封材料: FMK



7685838 IRBO

RS PRO 压力开关, 机电, 压缩空气、气体、气动, 操作压力0.2BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 0.2 bar
- 最大操作压力: 4 Bar
- 压力类型: 机电
- 适用介质: 压缩空气、气体、气动
- 连接: NPT 1/4
- 连接螺纹尺寸: 1/4
- 连接螺纹标准: NPT
- 最低工作温度: -10 °C



1366270 0.2 bar

RS PRO 压力开关, 机电, 压缩空气、气体、气动,

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 0.5 bar
- 最大操作压力: 8 bar
- 压力类型: 机电
- 适用介质: 压缩空气、气体、气动
- 连接: M12 x 1
- 额定电压: 30 V
- 连接螺纹尺寸: M12 x 1
- 连接螺纹标准: NPT



1366271 0.5 bar

RS PRO 压力开关, 机电, 压缩空气、气体、气动, 操作压力1BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 1 bar
- 最大操作压力: 16 bar
- 压力类型: 机电
- 适用介质: 压缩空气、气体、气动
- 连接: M12 x 1
- 额定电压: 30 V
- 连接螺纹尺寸: M12 x 1
- 连接螺纹标准: NPT



1366273 1 bar

RS PRO 压力开关, 机电, 气体、液体, 操作压力0.2BAR →2 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 0.2 bar
- 最大操作压力: 2 Bar
- 压力类型: 机电
- 适用介质: 气体、液体
- 连接: M12 x 1
- 额定电压: 30 V
- 连接螺纹尺寸: M12 x 1
- 连接螺纹标准: NPT



1366275 0.2 bar

RS PRO 压力开关, 机电, 气体、液体, 操作压力0.5BAR →8 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 0.5 bar
- 最大操作压力: 8 bar
- 压力类型: 机电
- 适用介质: 气体、液体
- 连接: M12 x 1
- 额定电压: 30 V
- 连接螺纹尺寸: M12 x 1
- 连接螺纹标准: NPT



1366276 0.5 bar

RS PRO 压力开关, 机电, 气体、液体, 操作压力1BAR →16 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 1 bar
- 最大操作压力: 16 bar
- 压力类型: 机电
- 适用介质: 气体、液体
- 连接: M12 x 1
- 额定电压: 30 V
- 连接螺纹尺寸: M12 x 1
- 连接螺纹标准: NPT



1366277 1 bar

RS PRO 压力开关, 正压, 操作压力0.2BAR →2.5 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 0.2 bar
- 最大操作压力: 2.5 bar
- 压力类型: 正压
- 连接: G 1/4
- 类型: 可调
- 额定电压: 250 V 交流
- 连接螺纹尺寸: 1/4 in
- 厂家系列: F4



2970046 0.2 bar

RS PRO 压力开关, 正压, 操作压力1BAR →12 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 1 bar
- 最大操作压力: 12 bar
- 压力类型: 正压
- 连接: G 1/4
- 类型: 可调
- 额定电压: 250 V 交流
- 连接螺纹尺寸: 1/4 in
- 厂家系列: F4



2970052 1 bar

RS PRO 压力开关, 正压, 操作压力1BAR →10 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 1 bar
- 最大操作压力: 10 bar
- 压力类型: 正压
- 连接: G 1/4
- 类型: 可调
- 额定电压: 250 V 交流/直流
- 连接螺纹尺寸: 1/4 in
- 厂家系列: K3



3635968 1 bar

RS PRO 压力开关, 正压, 操作压力30BAR →250 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 30 bar
- 最大操作压力: 250 bar
- 压力类型: 正压
- 连接: G 1/4
- 类型: 可调
- 额定电压: 250 V 交流/直流
- 连接螺纹尺寸: 1/4 in
- 厂家系列: K3



3636006 30 bar

RS PRO 压力开关, 液体, 操作压力1BAR →12 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 1 bar
- 最大操作压力: 12 bar
- 适用介质: 液体
- 连接: 1/4 in BSP 插入式
- 类型: 可调
- 额定电压: 250 V 交流
- 连接螺纹尺寸: 1/4 in
- 厂家系列: F4



8802289 1 bar

RS PRO 压力开关, 液体, 操作压力0.2BAR →2.5 BAR

包装尺寸: 1 x EA

- 最小操作压力: 0.2 bar
- 最大操作压力: 2.5 bar
- 适用介质: 液体
- 连接: 1/4 in BSP 插入式
- 类型: 可调
- 额定电压: 250 V 交流
- 连接螺纹尺寸: 1/4 in
- 厂家系列: F4



8802299 0.2 bar

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径14MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 3 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 14 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



486243 缩径, 3 路

RS PRO 黄铜排气阀, 最大6 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 6 bar
 - 内螺纹尺寸: 3/4 in
 - 外螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹标准: BSPT



2463318 黄铜

RS PRO 黄铜缩径球阀, 3/4 IN BSPP螺纹, 螺纹尺寸3/4IN,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 附件类型: 螺纹
 - 螺纹连接: 3/4 in BSPP
 - 主体材料: 黄铜
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水
 - 最大工作压力: 25 bar
 - 连接尺寸 (mm): 20 mm
 - 连接尺寸 (英寸) : 3/4 in



486287 螺纹

RS PRO 黄铜球阀15MM螺纹接口, 15MM压缩接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 压接
 - 螺纹尺寸: 15 mm
 - 压缩接头尺寸: 15 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 安全使用于: 气体, 油, 汽油, 水
 - 把手类型: 杠杆



486293 缩径, 2 路

TPORT BALL VALVE,1/4IN BSP FEMALE THREAD

- 包装尺寸: 1 x EA
- 附件类型: 螺纹
 - 螺纹连接: 1/4 in BSPP
 - 主体材料: 黄铜
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水
 - 最大工作压力: 30 bar
 - 连接尺寸 (mm): 8 mm
 - 连接尺寸 (英寸) : 1/4 in



486249 螺纹

RS PRO 黄铜球阀, 15MM压缩接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 压接
 - 压缩接头尺寸: 15 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 安全使用于: 水
 - 把手类型: 杠杆
 - 把手材料: PVC 涂层钢



486299 缩径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP28MM螺纹接口, 28MM压缩接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 压接
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 28 mm
 - 压缩接头尺寸: 28 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 安全使用于: 气体, 油, 汽油, 水



486300 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP6.35MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 3 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



486312 缩径, 3 路

RS PRO 黄铜缩径球阀, 1/2 IN BSP螺纹, 螺纹尺寸1/2IN, 最大工作压力30 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 附件类型: 螺纹
 - 螺纹连接: 1/2 in BSP
 - 主体材料: 黄铜
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水
 - 最大工作压力: 30 bar
 - 连接尺寸 (mm): 15 mm
 - 连接尺寸 (英寸) : 1/2 in



486338 螺纹

RS PRO 黄铜缩径球阀, 3/4 IN BSP螺纹, 螺纹尺寸3/4IN, 最大工作压力25 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 附件类型: 螺纹
 - 螺纹连接: 3/4 in BSP
 - 主体材料: 黄铜
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水
 - 最大工作压力: 25 bar
 - 连接尺寸 (mm): 20 mm
 - 连接尺寸 (英寸) : 3/4 in



486328 螺纹

RS PRO 黄铜球阀, 28MM压缩接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 压接
 - 压缩接头尺寸: 28 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 安全使用于: 气体, 油, 汽油, 水
 - 把手类型: 杠杆
 - 把手材料: PVC 涂层钢



486344 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP9.53MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 安全使用于: 水



1417706 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP6.35MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 安全使用于: 水
 - 把手类型: 杠杆



1417721 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP6.35MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 安全使用于: 水
 - 把手类型: T 型手柄



1417726 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 安全使用于: 水
 - 把手类型: T 型手柄



1417728 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP6.35MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: L 口, 3 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4991865 L 口, 3 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP9.53MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: L口, 3路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4991871 L口, 3路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP12.7MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: L口, 3路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4991887 L口, 3路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP19.05MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: L口, 3路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4991893 L口, 3路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP9.53MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: T口, 3路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4991938 T口, 3路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP12.7MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: T口, 3路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4991944 T口, 3路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP19.05MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: T口, 3路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4991950 T口, 3路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP25.4MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: T口, 3路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4991966 T口, 3路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP6.35MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4992789 缩径, 2路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP12.7MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4992795 缩径, 2路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP19.05MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4992802 缩径, 2路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP25.4MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4992818 缩径, 2路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP31.75MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 31.75 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4992824 缩径, 2路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP38.1MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 38.1 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4992830 缩径, 2路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP50.8MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 缩径, 2路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 50.8 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



4992846 缩径, 2路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP9.53MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 安全使用于: 空气、油、蒸汽、水
 - 把手类型: 杠杆



7335120 全径, 2路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP6.35MM螺纹接口, 适用管径8MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 8 mm
 - 安全使用于: 空气、油、蒸汽、水



7335126 全径, 2路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP19.05MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335132 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335136 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335139 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP50.8MM螺纹接口, 适用管径50MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 50.8 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 50 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335142 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP31.75MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 31.75 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 32 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335145 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP38.1MM螺纹接口, 适用管径40MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 38.1 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 40 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335148 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP9.53MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 安全使用于: 气体



7335154 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP6.35MM螺纹接口, 适用管径8MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 8 mm
 - 安全使用于: 气体



7335151 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 气体



7335160 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP19.05MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 气体



7335167 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335170 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPP31.75MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 31.75 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 32 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335186 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335182 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPP19.05MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335189 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPP6.35MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335192 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPP38.1MM螺纹接口, 适用管径40MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 38.1 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 40 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335195 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPP50.8MM螺纹接口, 适用管径50MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 50.8 mm
 - 主体材料: 镀铬黄铜
 - 管径: 50 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335198 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP9.53MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335202 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP6.35MM螺纹接口, 适用管径8MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 8 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335211 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP9.53MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335215 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335218 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335221 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335224 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP19.05MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335227 全径, 2 路

RS PRO 黄铜高压球阀, 1/4 IN BSPP 螺纹, 螺纹尺寸1/4IN,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 附件类型: 螺纹
 - 螺纹连接: 1/4 in BSPP
 - 主体材料: 黄铜
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水
 - 最大工作压力: 32bar
 - 连接尺寸 (mm): 8 mm
 - 连接尺寸 (英寸): 1/4 in



7335230 螺纹

RS PRO 黄铜球阀, BSPP9.53MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335233 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335237 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP31.75MM螺纹接口, 适用管径40MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 31.75 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 32 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335243 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP19.05MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335246 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 空气, 油, 蒸汽, 水



7335249 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 气体



7335261 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP19.05MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 气体



7335265 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP9.53MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 安全使用于: 气体



7335271 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 气体



7335274 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 气体



7335280 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 气体



7335293 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP6.35MM螺纹接口, 适用管径8MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 8 mm
 - 安全使用于: 气体



7335296 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSPP19.05MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 气体



7335303 全径, 2 路

RS PRO 碳钢球阀, BSPP31.75MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 31.75 mm
 - 主体材料: 碳钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



7644228 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644234 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP19.05MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644238 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP31.75MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 31.75 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



7644240 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644247 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP38.1MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 38.1 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



7644244 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644250 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP6.35MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 11.6 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644256 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP50.8MM螺纹接口, 适用管径50MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 50.8 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 50 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644253 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644262 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPPP31.75MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 31.75 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



7644266 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPPP38.1MM螺纹接口, 适用管径38MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 38.1 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 38 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644275 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPPP19.05MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



7644269 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, BSPPP50.8MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 50.8 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 安全使用于: 气体、石油、水
 - 把手类型: 杠杆



7644278 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSP, 8MM压缩接口, 适用管径8MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 压接
 - 螺纹标准: BSP
 - 压缩接头尺寸: 8 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 8 mm
 - 安全使用于: 气体



7845412 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 水



8125132 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 安全使用于: 水



8125135 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSP25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀镍黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 把手类型: 杠杆



8125154 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSP38.1MM螺纹接口, 适用管径40MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀镍黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 38.1 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 40 mm
 - 把手类型: 杠杆



8125166 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSP9.53MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀镍黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 把手类型: 杠杆



8125172 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSP12.7MM螺纹接口, 适用管径15MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀镍黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 15 mm
 - 把手类型: 杠杆



8125176 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSP6.35MM螺纹接口, 适用管径8MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀镍黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 8 mm
 - 把手类型: 杠杆



8125179 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, BSP19.05MM螺纹接口, 适用管径20MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀镍黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 把手类型: 杠杆



8125185 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, 1/2 IN BSP螺纹, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 附件类型: 螺纹
 - 主体材料: 黄铜



8125236 全径, 2 路

RS PRO 黄铜球阀, 2 IN BSP螺纹, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 附件类型: 螺纹
 - 主体材料: 黄铜



8125249 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSP38.1MM螺纹接口, 适用管径40MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀镍黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 38.1 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 40 mm
 - 操作压力: 40 bar



8125255 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPT9.53MM螺纹接口, 适用管径10MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 9.53 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 10 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



8125261 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPT6.35MM螺纹接口, 适用管径8MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 8 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



8125267 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPT19.05MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 19.05 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 20 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



8125273 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPT25.4MM螺纹接口, 适用管径25MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 25.4 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 25 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



8125277 全径, 2 路

RS PRO 镀镍黄铜球阀, BSPT50.8MM螺纹接口, 适用管径50MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 全径, 2 路
 - 球材料: 镀铬黄铜
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 50.8 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 管径: 50 mm
 - 安全使用于: 气体、石油、水



8125283 全径, 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, NPT12.7MM螺纹接口, 适用管径0.5MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 0.5 mm
 - 安全使用于: 工业



8267157 2 路

RS PRO 不锈钢球阀, NPT6.35MM螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 2 路
 - 球材料: 不锈钢
 - 附件类型: 螺纹
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 管径: 0.25 mm
 - 安全使用于: 工业



8267153 2 路

RS PRO 直向耦合头, 黄铜管件, 用于15MM管, 压紧配件压紧

- 包装尺寸: 2 x EA
- 管件连接类型: 压紧配件
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 材料: 黄铜
 - 兼容管尺寸: 15 mm



798066 压紧配件

RS PRO 直角墙板弯头接头, 黄铜管件, 用于15MM管, 压紧配件压紧

- 包装尺寸: 1 x EA
- 管件连接类型: 压紧配件
 - 配件方向: 90°
 - 配件类型: 墙板弯头接头
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 材料: 黄铜
 - 兼容管尺寸: 15 mm



798230 压紧配件

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



2858665 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



2858693 直

RS PRO 弯耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 弯
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



2858845 弯

90DEG BRONZE EQUAL ELBOW,1/2IN BSPP M-F

- 包装尺寸: 2 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 配件类型: 弯头
 - 螺纹标准1: BSPP
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准2: BSPP
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in



2972159 螺纹

REDUCED BUSH,1IN BSPT M X 1/2IN BSPP F

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管衬套
 - 螺纹标准1: BSPT
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准2: BSPP
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别2: 包容式



2972216 直

REDUCING BUSH,1IN BSPT M X 3/4IN BSPP F

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管衬套
 - 螺纹标准1: BSPT
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准2: BSPP
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别2: 包容式



2972222 直

RS PRO 直向耦合头, 螺纹接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 螺纹标准1: BSPP
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 螺纹标准2: BSPP
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别2: 包容式



2972238 直

BRONZE HEXAGON NIPPLE,1/2IN BSPT M-M

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 螺纹接头
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 2: 1/2 in



2972250 螺纹

RS PRO 直向堵头, 螺纹接头

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 堵头
 - 螺纹标准: BSPT
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 连接性别: 插入式
 - 材料: 青铜



2972301 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



3691520 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



3691564 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



3691586 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



3691592 直

RS PRO 端口止挡, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件类型: 端口止挡
 - 材料: 黄铜



3691615 端口止挡

COPPER FITTING ELBOW,15 X 15MM COMP

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 弯
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



3691621 弯

RS PRO 等径三通, 黄铜卡套接头, 用于22MM管

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件类型: 等径三通
 - 材料: 黄铜
 - 兼容管尺寸: 22 mm



3691665 等径三通

RS PRO 弯耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 弯
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



3691643 弯

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320241 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320279 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320263 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320285 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320291 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320308 直

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320320 直

RS PRO 弯耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 弯
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320459 弯

RS PRO 单瓣止回阀, 黄铜材质, 12 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 螺纹尺寸: 1-1/4 in
 - 螺纹标准: BSPP



486160 单

RS PRO 单瓣止回阀, 黄铜材质, 16 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 螺纹尺寸: 1-1/4 in
 - 螺纹标准: BSP



486211 单

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320336 直

RS PRO 直向7.6 MM X 14.9 MM 陶瓷水龙头密封套, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 1 x PR
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 7.6 mm x 14.9 mm 陶瓷水龙头密封套
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 连接性别: 插入式
 - 材料: 黄铜



7845324 螺纹

SPRING LOADED NON RETURN VALVE,1IN BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 连接: 1 in BSPP
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹标准: BSPP



486164 单

BRASS SWING CHECK VALVE,1IN BSP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹标准: BSP



486205 单

RS PRO 直角弯头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 90°
 - 配件类型: 弯头
 - 材料: 黄铜



4320392 90°

SPRING LOADED NON RETURN VALVE,1/2IN BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: BSPP



486148 单

SPRING LOADED NON RETURN VALVE,3/8IN BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 连接: 3/8 in BSPP
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 螺纹标准: BSPP



486170 单

BRASS SWING CHECK VALVE,1/2IN BSP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: BSP



486209 单

RS PRO 直向耦合头, 黄铜卡套接头

- 包装尺寸: 2 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 耦合头
 - 材料: 黄铜



4320358 直

SPRING LOADED NON RETURN VALVE,3/4IN BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 连接: 3/4 in BSPP
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准: BSPP



486158 单

RS PRO 单瓣止回阀, 黄铜材质, 16 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 螺纹标准: BSP



486182 单

RS PRO 单瓣止回阀, 黄铜材质, 16 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 螺纹标准: BSP



486221 单

SPRING LOADED NON RETURN VALVE, 2IN BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 连接: 2 in BSPP
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 螺纹标准: BSPP



486233 单

RS PRO 单止回阀, 黄铜材质, 1-1/2 IN BSPP连接, 12 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 连接: 1-1/2 in BSPP
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 螺纹标准: BSPP



486237 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质, 1 1/4 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 1 1/4 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: BSP



4992622 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质, 1 1/4 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 1 1/4 bar
 - 螺纹尺寸: 1-1/4 in
 - 螺纹标准: BSP



4992666 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质, 1 1/4 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 1 1/4 bar
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准: BSP



4992638 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质, 1 1/4 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 1 1/4 bar
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹标准: BSP



4992650 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质, 1 1/4 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 1 1/4 bar
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 螺纹标准: BSP



4992672 单

3/4IN. STEAM NON RETURN VALVE BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 25 bar
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准: BSP



7209273 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质, 1 1/4 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 1 1/4 bar
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 螺纹标准: BSP



4992688 单

1IN. STEAM NON RETURN VALVE BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 25 bar
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹标准: BSP



7209282 单

RS PRO 单瓣止回阀, 青铜材质, 20 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 青铜
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准: BSPT



5103788 单

1/2IN. STEAM NON RETURN VALVE BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 25 bar
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: BSP



7209279 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 螺纹尺寸: 25 mm



7209298 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 螺纹尺寸: 15 mm



7209285 单

RS PRO 单瓣止回阀, 不锈钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 单
 - 主体材料: 不锈钢
 - 螺纹尺寸: 40 mm



7209295 单

RS PRO止回阀, 不锈钢材质, 40 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 主体材料: 不锈钢
 - 最大工作压力: 40 bar
 - 螺纹尺寸: 50 mm
 - 螺纹标准: ANSI



7209305 不锈钢

RS PRO 窥镜止回阀, 黄铜材质, 12 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 窥镜
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹标准: BSP



7209349 窥镜

RS PRO 浮球阀, 1/2IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接尺寸: 1/2 in
 - 兼容浮球直径: 4-1/2 in



797338 1/2 in

RS PRO 浮球阀, 1/2IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 底部插入
 - 连接尺寸: 1/2 in



5426570 底部插入

PEGLER BRASS GATE VALVE,1IN BSPT F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 1 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 110 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 连接尺寸: 1 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



2610328 1 in BSPT

PEGLER BRASS GATE VALVE,3/4IN BSPT F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 3/4 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 95 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



2610306 3/4 in BSPT

PEGLER BRASS GATE VALVE,2IN BSPT F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 2 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 170 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 连接尺寸: 2 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



2610356 2 in BSPT

PEGLER BRASS GATE VALVE,1/2IN BSPT F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 1/2 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 85 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 连接尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



2610299 1/2 in BSPT

RS PRO 浮球阀, 1/2IN, 10 BAR最大工作压力, 含浮球

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 底部插入
 - 连接尺寸: 1/2 in
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 浮球包括: 是



7845611 底部插入

RS PRO 3/4IN 青铜 闸阀, 20 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 3/4 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 98 mm
 - 主体材料: 青铜
 - 盘材料: 青铜
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



2842553 3/4 in BSPT

RS PRO 1-1/2IN 青铜 闸阀, 20 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 1-1/2 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 145 mm
 - 主体材料: 青铜
 - 连接尺寸: 1-1/2 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



5103823 1-1/2 in BSPT

RS PRO 1-1/4IN 青铜 闸阀, 20 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 1-1/4 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 125 mm
 - 主体材料: 青铜
 - 连接尺寸: 1-1/4 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



5115078 1-1/4 in BSPT

RS PRO 2IN 青铜 闸阀, 20 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 2 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 170 mm
 - 主体材料: 青铜
 - 连接尺寸: 2 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



5103867 2 in BSPT

RS PRO 1IN 青铜 闸阀, 20 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 1 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 110 mm
 - 主体材料: 青铜
 - 连接尺寸: 1 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



5103845 1 in BSPT

RS PRO 1/2IN 青铜 闸阀, 20 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 1/2 in BSPT
 - 最大工作压力: 20 bar
 - 从中心把手高度: 85 mm
 - 主体材料: 青铜
 - 连接尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准或连接类型: BSPT 内螺纹



5103851 1/2 in BSPT

RS PRO 0.59IN 黄铜 闸阀, 16 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 15 mm 压接
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 从中心把手高度: 80 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 盘材料: 低碳钢
 - 连接尺寸: 0.59 in
 - 螺纹标准或连接类型: 压接



7845721 15 mm 压接

RS PRO 截止阀, 1 IN BSP连接, 不锈钢制, 螺纹尺寸:1IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 1 in BSP
 - 最大工作压力: 32bar
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接性别: 母
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹标准: BSP



4992571 1 in BSP

RS PRO 截止阀, 1/2 IN BSP连接, 不锈钢制, 螺纹尺寸:1/2IN

包装尺寸: 1 x EA

- 连接: 1/2 in BSP
- 最大工作压力: 32bar
- 主体材料: 不锈钢
- 连接性别: 母
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 螺纹标准: BSP

**4992559** 1/2 in BSP**RS PRO 截止阀, 2 IN BSP连接, 不锈钢制, 螺纹尺寸:2IN**

包装尺寸: 1 x EA

- 连接: 2 in BSP
- 最大工作压力: 32bar
- 主体材料: 不锈钢
- 连接性别: 母
- 螺纹尺寸: 2 in
- 螺纹标准: BSP

**4992616** 2 in BSP**RS PRO 1 BAR 铝外壳 取暖油过滤器, 1/4 IN BSPP, 61 X 61 X 75MM**

包装尺寸: 1 x EA

- 连接: 1/4 in BSPP
- 尺寸: 61 x 61 x 75 mm
- 高度: 75 mm
- 宽度: 61 mm
- 长度: 61 mm
- 最大工作压力: 1 bar
- 微米尺寸: 100 µm
- 外壳材料: Aluminium

**3137048** 1/4 in BSPP**RS PRO 截止阀, 3/4 IN BSP连接, 不锈钢制, 螺纹尺寸:3/4IN**

包装尺寸: 1 x EA

- 连接: 3/4 in BSP
- 最大工作压力: 32bar
- 主体材料: 不锈钢
- 连接性别: 母
- 螺纹尺寸: 3/4 in
- 螺纹标准: BSP

**4992565** 3/4 in BSP**RS PRO 1 BAR 铝外壳 取暖油过滤器, 1/2 IN BSPP, 81 X 81 X 84MM**

包装尺寸: 1 x EA

- 连接: 1/2 in BSPP
- 尺寸: 81 x 81 x 84 mm
- 高度: 84 mm
- 宽度: 81 mm
- 长度: 81 mm
- 最大工作压力: 1 bar
- 微米尺寸: 100 µm
- 外壳材料: Aluminium

**3137098** 1/2 in BSPP**RS PRO 450MM 软管总成 EPDM衬垫, 10 BAR (DN20, DN25), 12 BAR (DN10, 10 BAR (DN20, DN25), 12 BAR (DN10, DN13)**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 450 mm
- 连接性别: 包容式
- 连接尺寸 1: 1/2 in
- 连接尺寸 2: 15 mm
- 材料: 黄铜、EPDM
- 最大工作压力: 10 bar (DN20, DN25), 12 bar (DN10, DN13)
- 衬垫材料: EPDM

**1904127** 450 mm**RS PRO 截止阀, 1-1/4 IN BSP连接, 不锈钢制, 螺纹尺寸:1-1/4IN**

包装尺寸: 1 x EA

- 连接: 1-1/4 in BSP
- 最大工作压力: 32bar
- 主体材料: 不锈钢
- 连接性别: 母
- 螺纹尺寸: 1-1/4 in
- 螺纹标准: BSP

**4992593** 1-1/4 in BSP**RS PRO 300MM 软管总成 EPDM衬垫, 15 BAR**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 300 mm
- 连接性别: 包容式
- 螺纹标准或连接类型1: BSP
- 连接尺寸 1: 1/2 in
- 螺纹标准或连接类型2: Compression
- 连接尺寸 2: 15 mm
- 材料: 黄铜、EPDM
- 最大工作压力: 15 Bar

**7118442** 300 mm**RS PRO 2 BAR 铝外壳 取暖油过滤器, 3/8 IN BSPP, 61 X 61 X 75MM**

包装尺寸: 1 x EA

- 连接: 3/8 in BSPP
- 尺寸: 61 x 61 x 75 mm
- 高度: 75 mm
- 宽度: 61 mm
- 长度: 61 mm
- 最大工作压力: 2 Bar
- 微米尺寸: 100 µm
- 外壳材料: Aluminium

**3137060** 3/8 in BSPP**RS PRO 300MM 软管总成 EPDM衬垫, 15 BAR**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 300 mm
- 连接性别: 包容式
- 螺纹标准或连接类型1: BSP
- 连接尺寸 1: 1/2 in
- 连接性别: 包容式
- 螺纹标准或连接类型2: BSP
- 连接尺寸 2: 1/2 in
- 材料: 黄铜、EPDM

**7118451** 300 mm**RS PRO 1.5M 软管总成 PET衬垫, 6 BAR**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 1.5 m
- 螺纹标准或连接类型1: BSP
- 连接尺寸 1: 3/4 in
- 螺纹标准或连接类型2: BSP
- 连接尺寸 2: 3/4 in
- 材料: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PBT)
- 最大工作压力: 6 bar
- 适合应用于: 饮用水

**7118509** 1.5 m**RS PRO 2.5M 软管总成 PET衬垫, 6 BAR**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 2.5 m
- 螺纹标准或连接类型1: BSP
- 连接尺寸 1: 3/4 in
- 螺纹标准或连接类型2: BSP
- 连接尺寸 2: 3/4 in
- 材料: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PBT)
- 最大工作压力: 6 bar
- 适合应用于: 饮用水

**7118518** 2.5 m**RS PRO 1.5M 柔性卫生软管**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 1.5 m
- 材料: PVC
- 适合应用于: 家用电器

**7844964** 1.5 m**RS PRO 900MM 软管总成**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 900 mm
- 连接尺寸 1: 15 mm
- 连接性别: 包容式
- 螺纹标准或连接类型2: BSP
- 连接尺寸 2: 1/2 in
- 材料: 黄铜、EPDM、不锈钢
- 适合应用于: 洁具安装

**7845093** 900 mm**RS PRO 900MM 软管总成**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 900 mm
- 连接尺寸 1: 15 mm
- 连接性别: 包容式
- 螺纹标准或连接类型2: BSP
- 连接尺寸 2: 1/2 in
- 材料: 黄铜、EPDM、不锈钢
- 适合应用于: 洁具安装

**7845263** 900 mm**RS PRO 300MM 软管总成 EPDM衬垫, 15 BAR**

包装尺寸: 1 x EA

- 长度: 300 mm
- 连接性别: 包容式
- 螺纹标准或连接类型1: BSP
- 连接尺寸 1: 1/2 in
- 连接性别: 包容式
- 螺纹标准或连接类型2: BSP
- 连接尺寸 2: 1/2 in
- 材料: 黄铜、EPDM

**7118467** 300 mm

RS PRO 500MM 软管总成
EPDM，不锈钢衬垫

- 包装尺寸: 1 x EA
- 长度: 500 mm
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接尺寸1: 15 mm
 - 连接性别2: 包容式
 - 连接尺寸2: 1/2 in
 - 材料: EPDM、不锈钢
 - 适合应用于: 冷水、热水
 - 衬垫材料: EPDM，不锈钢



7845291 500 mm

RS PRO 2.5M 柔性卫生软管

- 包装尺寸: 1 x EA
- 长度: 2.5 m
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 家用电器



7845658 2.5 m

RS PRO 六角螺母, 软管接头, 不锈钢制,
2IN管内直径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管接头类型: 六角螺母
 - 连接器性别: 插入式
 - 软管内直径: 2 in
 - 主体材料: 不锈钢



2654340 六角螺母

RS PRO 活接头, 软管接头, 不锈钢制, 2-
1/2IN管内直径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管接头类型: 活接头
 - 连接器性别: 插入式
 - 软管内直径: 2-1/2 in
 - 主体材料: 不锈钢



2654479 活接头

RS PRO 软管内衬, 软管接头, 不锈钢制,
2IN管内直径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管接头类型: 软管内衬
 - 连接器性别: 插入式
 - 软管内直径: 2 in
 - 主体材料: 不锈钢



2654564 软管内衬

RS PRO 300MM 软管总成 EPDM衬垫,
10 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 长度: 300 mm
 - 连接性别1: 包容式
 - 螺纹标准或连接类型1: BSP
 - 连接尺寸1: 3/4 in
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准或连接类型2: BSP
 - 连接尺寸2: 3/4 in
 - 材料: 黄铜、EPDM



7118495 300 mm

RS PRO 500MM 软管总成

- 包装尺寸: 1 x EA
- 长度: 500 mm
 - 连接尺寸1: 15 mm
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准或连接类型2: BSP
 - 连接尺寸2: 1/2 in
 - 材料: 黄铜、EPDM、不锈钢
 - 适合应用于: 洁具安装



7845260 500 mm

RS PRO 防尘盖, 软管接头, 不锈钢制,
3IN管内直径

- 包装尺寸: 2 x EA
- 软管接头类型: 防尘盖
 - 连接器性别: 插入式
 - 软管内直径: 3 in
 - 主体材料: 不锈钢



2654643 防尘盖

RS PRO 防尘盖, 软管接头, 不锈钢制,
2IN管内直径

- 包装尺寸: 2 x EA
- 软管接头类型: 防尘盖
 - 连接器性别: 插入式
 - 软管内直径: 2 in
 - 主体材料: 不锈钢



2654621 防尘盖

RS PRO 液压球阀, S.35 系列, 2路端口,
G螺纹, 镀铬黄铜主体, 1/4IN螺纹, G

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: S.35
 - 端口数目: 2路
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 主体材料: 镀铬黄铜
 - 密封材料: 聚四氟乙烯
 - 最大操作压力: 30 bar
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in



486277 S.35

RS PRO 液压球阀, S.35 系列, 2路端口,
G螺纹, 镀铬黄铜主体, 1/4IN螺纹, G

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: S.35
 - 端口数目: 2路
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 主体材料: 镀铬黄铜
 - 密封材料: 聚四氟乙烯
 - 最大操作压力: 30 bar
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in



486334 S.35

RS PRO 液压球阀, S.35 系列, 2路端口,
G螺纹, 镀铬黄铜主体, 3/8IN螺纹, G

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: S.35
 - 端口数目: 2路
 - 连接口螺纹: G 3/8
 - 主体材料: 镀铬黄铜
 - 密封材料: 聚四氟乙烯
 - 最大操作压力: 30 bar
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/8 in



486340 S.35

3/8IN BSPP F-M MINI BRASS BALL
VALVE

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: S.35
 - 端口数目: 2路
 - 连接口螺纹: G 3/8
 - 主体材料: 镀铬黄铜
 - 密封材料: 聚四氟乙烯
 - 最大操作压力: 30 bar
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/8 in



486366 S.35

RS PRO 液压球阀, S.35 系列, 2路端口,
G螺纹, 镀铬黄铜主体, 1/2IN螺纹, G

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: S.35
 - 端口数目: 2路
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 主体材料: 镀铬黄铜
 - 密封材料: 聚四氟乙烯
 - 最大操作压力: 30 bar
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/2 in



486350 S.35

RS PRO 开关盒, 防水行程开关, 铝外壳

- 包装尺寸: 1 x EA
- IP 防护等级: IP67
 - 外壳材料: 铝
 - 连接类型: M20
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C



7998840 IP67

RS PRO 筒形螺纹接头 铸铁管件,
BSPT3/8IN接BSPT3/8IN

- 包装尺寸: 5 x EA
- 配件类型: 筒形螺纹接头
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: BSPT
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准2: BSPT
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 润饰: 黑色



2577906 筒形螺纹接头

RS PRO 液压球阀, S.35 系列, 2路端口, G螺纹, 镀铬黄铜主体, 1/2IN螺纹, G

包装尺寸: 1 x EA

- 厂家系列: S.35
- 端口数目: 2路
- 连接口螺纹: G 1/2
- 主体材料: 镀铬黄铜
- 密封材料: 聚四氟乙烯
- 最大操作压力: 30 bar
- 螺纹标准: G
- 螺纹尺寸: 1/2 in



486356 S.35

RS PRO 限位开关, 防水行程开关, 铝外壳

包装尺寸: 1 x EA

- 正常状态配置: 常开/常闭
- IP 防护等级: IP67
- 外壳材料: 铝
- 连接类型: M20
- 长度: 112 mm
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C
- 深度: 93 mm



7605722 常开/常闭

RS PRO 电动阀, 1000 PSI最大工作压力

包装尺寸: 1 x EA

- 最大工作压力: 1000 psi
- 阀门类型: 球



7605700 1000 psi

RS PRO 筒形螺纹接头 铸铁管件, BSPT1IN接BSPT1IN

包装尺寸: 5 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 连接性别: 插入式
- 螺纹标准: BSPT
- 螺纹尺寸: 1 in
- 连接性别2: 插入式
- 螺纹标准2: BSPT
- 螺纹尺寸2: 1 in
- 润饰: 黑色



2577928 筒形螺纹接头

RS PRO 筒形螺纹接头 铸铁管件, BSPT1/2IN接BSPT1/2IN

包装尺寸: 5 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 连接性别: 插入式
- 螺纹标准: BSPT
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 连接性别2: 插入式
- 螺纹标准2: BSPT
- 螺纹尺寸2: 1/2 in
- 润饰: 黑色



2578331 筒形螺纹接头

RS PRO 不锈钢电动阀, 3通阀, 适用于1/2IN管尺寸, 24 V, 110 V, 220

包装尺寸: 1 x EA

- 兼容管尺寸: 1/2 in
- 端口数目: 3
- 最大工作压力: 1000 psi
- 电源电压: 24 V, 110 V, 220 V
- 主体材料: 不锈钢
- 阀门类型: 球阀



7998834 1/2 in

RS PRO 电动阀, 1000 PSI最大工作压力

包装尺寸: 1 x EA

- 最大工作压力: 1000 psi
- 阀门类型: 球



7605712 1000 psi

RS PRO 电动阀, 2通阀, 适用于 3/4IN管尺寸, 24 V 直流电源

包装尺寸: 1 x EA

- 兼容管尺寸: 3/4 in
- 端口数目: 2
- 最大工作压力: 1000 psi
- 电源电压: 24 V 直流
- 阀门类型: 球阀



7605719 3/4 in

RS PRO 电动阀, 1000 PSI最大工作压力

包装尺寸: 1 x EA

- 最大工作压力: 1000 psi
- 阀门类型: 球



7605728 1000 psi

RS PRO 不锈钢电动阀, 3通阀, 适用于 1IN管尺寸, 24 V, 110 V, 220 V电源

包装尺寸: 1 x EA

- 兼容管尺寸: 1 in
- 端口数目: 3
- 最大工作压力: 1000 psi
- 电源电压: 24 V, 110 V, 220 V
- 主体材料: 不锈钢
- 阀门类型: 球阀



7998847 1 in

RS PRO 弯管器, 适用于管径6个→ 10 毫米 铝、铜、钢管

包装尺寸: 1 x EA

- 管材料: 铝、铜、钢
- 合适的管道直径: 6个→ 10 毫米



3883684 铝、铜、钢

S/STEEL HINGED PIPE CLIP, 1IN OD

包装尺寸: 1 x EA

- 管直径: 1 in
- 类型: 悬吊管夹
- 材料: 不锈钢
- 固定孔直径: 1 in
- 颜色: 银



2654889 1 in

RS PRO, 不锈钢 铰接式管夹, 悬吊管夹, 银色, 适用于2-1/2IN管径

包装尺寸: 1 x EA

- 管直径: 2-1/2 in
- 类型: 悬吊管夹
- 材料: 不锈钢
- 固定孔直径: 2 1/2 in
- 颜色: 银



2654895 2-1/2 in

S/STEEL HINGED PIPE CLIP, 3IN

包装尺寸: 1 x EA

- 管直径: 3 in
- 类型: 悬吊管夹
- 材料: 不锈钢
- 固定孔直径: 3 in
- 颜色: 银



2654902 3 in

S/STEEL HINGED PIPE CLIP, 1 1/2IN

包装尺寸: 1 x EA

- 管直径: 1-1/2 in
- 类型: 悬吊管夹
- 材料: 不锈钢
- 固定孔直径: 1 1/2 in
- 颜色: 银



2655270 1-1/2 in

S/STEEL HINGED PIPE CLIP, 2IN

包装尺寸: 1 x EA

- 管直径: 2 in
- 类型: 悬吊管夹
- 材料: 不锈钢
- 固定孔直径: 2 in
- 颜色: 银



2655286 2 in

RS PRO, 黄铜 管夹, 管道支座支架, 银色 ,适用于15MM管径

- 包装尺寸: 2 x EA
- 类型: 管道支座支架
 - 管直径: 15 mm
 - 材料: 黄铜
 - 高度: 20 mm
 - 宽度: 152 mm
 - 表面处理: 镀铬
 - 颜色: 银



7845002 管道支座支架

RS PRO 90°关节弯头 塑料管件

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 关节弯头
 - 配件方向: 90°
 - 兼容管尺寸: 32 mm
 - 颜色: 白色



1960544 关节弯头

RS PRO 135°多接头弯头 塑料管件

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 多接头弯头
 - 配件方向: 135°
 - 兼容管尺寸: 40 mm
 - 颜色: 白色



1960546 多接头弯头

RS PRO 橡塑保温管, 15M, 3MM厚, 黑色丁腈橡胶

- 包装尺寸: 1 x EA
- 长度: 15 m
 - 材料: 丁腈橡胶
 - 壁厚度: 3 mm
 - 颜色: 黑色



486069 15 m

RS PRO 直向耦合头 塑料管件

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 耦合头
 - 配件方向: 直
 - 兼容管尺寸: 40 mm
 - 颜色: 白色



1960548 耦合头

RS PRO后掠式三通接头 塑料管件

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 后掠式三通接头
 - 兼容管尺寸: 40 mm
 - 颜色: 白色



1960549 后掠式三通接头

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1/2IN, 直接动作返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605576 球

WIRE CLEANER FOR SINK, 1/4INX12FT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 线清洁剂
 - 应用: 清洁水槽; 浴池和淋浴废水管



3888409 线清洁剂

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸3/8IN, 直接动作返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605573 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1IN, 直接动作返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605589 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1-1/2IN, 直接动作返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1-1/2 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605586 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸2IN, 直接动作返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605595 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1/2IN, 弹簧返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 弹簧
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605602 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1/4IN, 弹簧返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 弹簧
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605609 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1-1/4IN, 弹簧返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 弹簧
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1-1/4 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605618 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1IN, 直接动作返回, 最大工作压力1000 PSI

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 最大工作压力: 1000 psi



7605633 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1/4IN, 弹簧返回, 最大工作压力1000 PSI

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 弹簧
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 最大工作压力: 1000 psi



7605643 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸2IN, 直接动作返回, 最大工作压力1000 PSI

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 最大工作压力: 1000 psi



7605649 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸3/4IN, 弹簧返回, 最大工作压力1000 PSI

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 弹簧
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 最大工作压力: 1000 psi



7605659 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1IN, 弹簧返回, 最大工作压力1000 PSI

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 弹簧
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 最大工作压力: 1000 psi



7605668 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸1IN, 直接动作返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605687 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸2IN, 弹簧返回, 最大工作压力1000 PSI

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 弹簧
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 最大工作压力: 1000 psi



7605674 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸2IN, 直接动作返回, 最大工作压力40 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 预设阀门位置: NC
 - 返回类型: 直接动作
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 最大工作压力: 40 bar



7605693 球

RS PRO 球阀, 气动阀, 螺纹尺寸2IN, 弹簧返回, 最大工作压力800 PSI

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 球
 - 返回类型: 弹簧
 - 螺纹尺寸: 2 in
 - 最大工作压力: 800 psi



7998796 球

RS PRO 蝶阀, 气动阀, 螺纹尺寸2IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 蝶形
 - 螺纹尺寸: 2 in



7998799 蝶形

RS PRO 蝶阀, 气动阀, 螺纹尺寸3IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 阀门类型: 蝶形
 - 螺纹尺寸: 3 in



7998800 蝶形

RS PRO 压力表弯管

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 导管套管
 - 连接器 - 螺纹尺寸: 3/8
 - 连接器 - 螺纹标准: BSP
 - 连接器 B - 螺纹尺寸: 3/8
 - 连接器 B - 螺纹标准: BSP



3522020 导管套管

RS PRO 压力表旋塞, 16 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接1: 3/8 in G 内螺纹
 - 连接2: 3/8 in G 外螺纹
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 螺纹标准1: G



189046 3/8 in G 内螺纹

RS PRO 压力表旋塞, 16 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接1: 3/8 in BSP 内螺纹
 - 连接2: 3/8 in BSP 内螺纹
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 螺纹标准1: BSP



3521998 3/8 in BSP 内螺纹

RS PRO 压力表旋塞, 16 BAR最大工作压力

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接1: 1/2 in BSP 内螺纹
 - 连接2: 1/2 in BSP 内螺纹
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 螺纹标准1: BSP



3522014 1/2 in BSP 内螺纹

PRESSURE REDUCING VALVE, 1/2IN BSP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 1/2 in 螺纹铁内螺纹
 - 最低出口压力: 1 bar
 - 最大出口压力: 6 bar
 - 主体材料: 镀铬黄铜
 - 最大流量: 2 L/s
 - 连接性别: 母
 - 连接尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准或连接类型: 螺纹铁



761345 1/2 in

PRESSURE REDUCING VALVE, 3/4IN BSP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接: 3/4 in 螺纹铁内螺纹
 - 最低出口压力: 1 bar
 - 最大出口压力: 6 bar
 - 主体材料: 镀铬黄铜
 - 最大流量: 2 L/s
 - 连接性别: 母
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准或连接类型: 螺纹铁



761351 3/4 in

S/STEEL Y STRAINER VALVE,1/4IN BSPP F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 滤网或过滤器: 滤网
 - 适用介质: 液体
 - 连接: 1/4 in BSP
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接尺寸: 1/4 in
 - 最大工作压力: 800 WOG
 - 螺纹标准或连接类型: BSP



4992694 滤网

S/STEEL Y STRAINER VALVE,3/8IN BSPP F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 滤网或过滤器: 滤网
 - 适用介质: 液体
 - 连接: 3/8 in BSP
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接尺寸: 3/8 in
 - 最大工作压力: 800 WOG
 - 螺纹标准或连接类型: BSP



4992717 滤网

RS PRO Y 型过滤器, 适用于液体 1/2IN 不锈钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 滤网或过滤器: 滤网
 - 适用介质: 液体
 - 连接: 1/2 in BSP
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接尺寸: 1/2 in
 - 最大工作压力: 40 bar
 - 螺纹标准或连接类型: BSP



4992723 滤网

RS PRO Y 型过滤器, 适用于液体 3/4IN 不锈钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 滤网或过滤器: 滤网
 - 适用介质: 液体
 - 连接: 3/4 in BSP
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接尺寸: 3/4 in
 - 最大工作压力: 800 WOG
 - 螺纹标准或连接类型: BSP



4992739 滤网

RS PRO Y 型过滤器, 适用于液体 1IN 不锈钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 滤网或过滤器: 滤网
 - 适用介质: 液体
 - 连接: 1 in BSP
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接尺寸: 1 in
 - 最大工作压力: 800 WOG
 - 螺纹标准或连接类型: BSP



4992745 滤网

RS PRO Y 型过滤器, 适用于液体 1-1/4IN 不锈钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 滤网或过滤器: 滤网
 - 适用介质: 液体
 - 连接: 1-1/4 in BSP
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接尺寸: 1-1/4 in
 - 最大工作压力: 800 WOG
 - 螺纹标准或连接类型: BSP



4992751 滤网

RS PRO Y 型过滤器, 适用于液体 2IN 不锈钢制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 滤网或过滤器: 滤网
 - 适用介质: 液体
 - 连接: 2 in BSP
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接尺寸: 2 in
 - 最大工作压力: 800 WOG
 - 螺纹标准或连接类型: BSP



4992773 滤网

RS PRO 推合式柔性连接器BSPT 黄铜, 3/8 IN BSPT 至 3/8 IN BSPT 手动

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接1: 3/8 in BSPT
 - 连接2: 3/8 in BSPT
 - 主体材料: 黄铜
 - 阀门类型: 手动
 - 最大工作压力: 10 bar
 - 连接尺寸1: 3/8 in
 - 连接尺寸2: 3/8 in
 - 螺纹标准或连接类型1: BSPT



3137032 3/8 in BSPT

RS PRO 磁性 除垢器, 64.8L/MIN, 12 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 防垢结构: 磁性
 - 连接: 15 mm 压接
 - 最大流量: 64.8 L/min
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 连接尺寸: 15 mm
 - WRAS 认证: 是
 - 螺纹标准或连接类型: 压接



7382719 磁性

RS PRO 磁性和电解 除垢器, 64.8L/MIN, 12 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 防垢结构: 磁性和电解
 - 连接: 22 mm 压接
 - 最大流量: 64.8 L/min
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 连接尺寸: 22 mm
 - WRAS 认证: 是
 - 螺纹标准或连接类型: 压接



7382734 磁性和电解

RS PRO 不锈钢管件, 螺纹接头1/2IN1/2IN 六角

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: NPT



2226636 螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 插头3/4IN 六角

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 插头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: NPT



2226614 堵头

RS PRO 不锈钢管件, 插头1/2IN 六角

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: NPT



2226591 堵头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头25.4MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 90°
 - 螺纹尺寸1: 25.4 mm



2654047 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 螺纹接头1IN1IN 六角

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: NPT



2226658 螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头38.1MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 90°
 - 螺纹尺寸1: 38.1 mm



2654053 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头50.8MM

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 90°
 - 螺纹尺寸: 50.8 mm



2654069 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头38.1MM

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 45°
 - 螺纹尺寸: 38.1 mm



4793245 弯头

S/STEEL 90DEG EQUAL ELBOW,1/4IN BSP F-F

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: G



4992852 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头50.8MM

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 90°
 - 螺纹尺寸: 50.8 mm



2654126 弯头

S/STEEL 90DEG EQUAL ELBOW,3/8IN BSP F-F

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: G



4992874 弯头

S/STEEL EQUAL TEE,1/4IN BSPP F X 3

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: T形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 螺纹尺寸3: 1/4 in
 - 连接性别: 包容式



4992880 T形

S/STEEL EQUAL TEE,3/8IN BSPP F X 3

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: T形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 螺纹尺寸3: 3/8 in
 - 连接性别: 包容式



4992896 T形

S/STEEL EQUAL SOCKET,1/4IN BSPP F-F

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 插口
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹标准2: G



4992903 插口

S/STEEL EQUAL SOCKET,3/8IN BSPP F-F

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 插口
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹标准2: G



4992919 插口

S/STEEL HEXAGON NIPPLE,3/8IN BSPT M-M

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 六角螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准: R (圆锥)



4992947 六角螺纹接头

S/STEEL HEXAGON NIPPLE,1/4IN BSPT M-M

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 六角螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准: R (圆锥)



4992931 六角螺纹接头

S/STEEL 90DEG EQUAL ELBOW,1/2IN BSP F-F

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4992953 弯头

S/STEEL 90DEG EQUAL ELBOW,3/4IN BSP F-F

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4992969 弯头

S/STEEL 90DEG EQUAL ELBOW,1IN BSP F-F

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4992975 弯头

S/STEEL EQUAL TEE,3/4IN BSPP F X 3

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: T形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 螺纹尺寸3: 3/4 in
 - 连接性别: 包容式



4992997 T形

S/STEEL EQUAL SOCKET,1/2IN BSPP F-F

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 配件类型: 插口
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹标准2: G



4993013 插口

S/STEEL EQUAL TEE,1/2IN BSPP F X 3

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: T 形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 螺纹尺寸3: 1/2 in
 - 连接性别1: 包容式



4992981 T 形

S/STEEL HEXAGON NIPPLE,1/2IN BSPT M-M

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993041 六角螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头2IN2IN 圆形

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 螺纹尺寸2: 2 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993108 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 插口1-1/2IN1-1/2IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 插口
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/2 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹标准2: G



4993142 插口

S/STEEL EQUAL TEE,1IN BSPP F X 3

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: T 形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 螺纹尺寸3: 1 in
 - 连接性别1: 包容式



4993007 T 形

S/STEEL HEXAGON NIPPLE,1IN BSPT M-M

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993063 六角螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, T 形1-1/4IN1-1/4IN 圆形 85.09MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: T 形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸3: 1-1/4 in
 - 连接性别1: 包容式



4993114 T 形

RS PRO 不锈钢管, 插口1-1/4IN1-1/4IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 插口
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹标准2: G



4993136 插口

S/STEEL EQUAL SOCKET,1IN BSPP F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 插口
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹标准2: G



4993035 插口

S/STEEL HEXAGON NIPPLE,3/4IN BSPT M-M

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993057 六角螺纹接头

S/STEEL EQUAL TEE,1/2IN BSPP F X 3

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: T 形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸3: 1-1/2 in
 - 连接性别1: 包容式



4993120 T 形

S/STEEL HEXAGON NIPPLE,1 1/4IN BSPT M-M

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993170 六角螺纹接头

S/STEEL EQUAL SOCKET,3/4IN BSPP F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 插口
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹标准2: G



4993029 插口

RS PRO 不锈钢管件, 弯头1-1/4IN1-1/4IN 圆形

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993079 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 插口2IN2IN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 插口
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 螺纹尺寸2: 2 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹标准2: G



4993164 插口

RS PRO 不锈钢管件, 六角螺纹接头1-1/2IN1-1/2IN 六角 51.562MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993186 六角螺纹接头

S/STEEL HEXAGON NIPPLE,2IN BSPT M-M

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 六角螺纹接头
- 管件连接类型: 螺纹
- 形状: 六角
- 螺纹尺寸1: 2 in
- 螺纹尺寸2: 2 in
- 连接性别1: 插入式
- 连接性别2: 插入式
- 螺纹标准1: R (圆锥)



4993192 六角螺纹接头

S/STEEL BARREL NIPPLE,1/4IN BSPT M-M

包装尺寸: 5 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 直
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1/4 in
- 螺纹尺寸2: 1/4 in
- 连接性别1: 插入式
- 连接性别2: 插入式



4993221 筒形螺纹接头

S/STEEL BARREL NIPPLE,3/8IN BSPT M-M

包装尺寸: 5 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 直
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 3/8 in
- 螺纹尺寸2: 3/8 in
- 连接性别1: 插入式
- 连接性别2: 插入式



4993237 筒形螺纹接头

S/STEEL BARREL NIPPLE,1/2IN BSPT M-M

包装尺寸: 5 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 直
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1/2 in
- 螺纹尺寸2: 1/2 in
- 连接性别1: 插入式
- 连接性别2: 插入式



4993243 筒形螺纹接头

S/STEEL BARREL NIPPLE,3/4IN BSPT M-M

包装尺寸: 2 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 直
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 3/4 in
- 螺纹尺寸2: 3/4 in
- 连接性别1: 插入式
- 连接性别2: 插入式



4993259 筒形螺纹接头

S/STEEL BARREL NIPPLE,1IN BSPT M-M

包装尺寸: 2 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 直
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1 in
- 螺纹尺寸2: 1 in
- 连接性别1: 插入式
- 连接性别2: 插入式



4993265 筒形螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 筒形螺纹接头1-1/2IN1-1/2IN 圆形 80.01MM

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 直
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
- 螺纹尺寸2: 1-1/2 in
- 连接性别1: 插入式
- 连接性别2: 插入式



4993287 筒形螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 筒形螺纹接头2IN2IN 圆形 100.076MM

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 筒形螺纹接头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 直
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 2 in
- 螺纹尺寸2: 2 in
- 连接性别1: 插入式
- 连接性别2: 插入式



4993293 筒形螺纹接头

STREET ELBOW,1/4IN BSPP F-1/4IN BSPT M

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 弯头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 90°
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1/4 in
- 螺纹尺寸2: 1/4 in
- 连接性别1: 包容式
- 连接性别2: 插入式



4993300 弯头

STREET ELBOW,3/8IN BSPP F-3/8IN BSPT M

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 弯头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 90°
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 3/8 in
- 螺纹尺寸2: 3/8 in
- 连接性别1: 包容式
- 连接性别2: 插入式



4993316 弯头

STREET ELBOW,1/2IN BSPP F-1/2IN BSPT M

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 弯头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 90°
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1/2 in
- 螺纹尺寸2: 1/2 in
- 连接性别1: 包容式
- 连接性别2: 插入式



4993322 弯头

STREET ELBOW,3/4IN BSPP F-3/4IN BSPT M

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 弯头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 90°
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 3/4 in
- 螺纹尺寸2: 3/4 in
- 连接性别1: 包容式
- 连接性别2: 插入式



4993338 弯头

STREET ELBOW,1IN BSPP F-1IN BSPT M

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 弯头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 90°
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1 in
- 螺纹尺寸2: 1 in
- 连接性别1: 包容式
- 连接性别2: 插入式



4993344 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头1-1/4IN1-1/4IN 圆形

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 弯头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 90°
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
- 螺纹尺寸2: 1-1/4 in
- 连接性别1: 包容式
- 连接性别2: 插入式



4993350 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头1-1/2IN1-1/2IN 圆形

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 弯头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 90°
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
- 螺纹尺寸2: 1-1/2 in
- 连接性别1: 包容式
- 连接性别2: 插入式



4993366 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头2IN2IN 圆形

包装尺寸: 1 x EA

- 配件类型: 弯头
- 管件连接类型: 螺纹
- 配件方向: 90°
- 形状: 圆形
- 螺纹尺寸1: 2 in
- 螺纹尺寸2: 2 in
- 连接性别1: 包容式
- 连接性别2: 插入式



4993388 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 堵头1/4IN 六角
18.034MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: R (圆锥)
 - 长度: 18.034 mm



4993394 堵头

RS PRO 不锈钢管件, 活接头1/4IN1/4IN
六角 34.544MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993417 活接头

RS PRO 不锈钢管件, 活接头3/8IN3/8IN
八角 37.592MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 八角
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993423 活接头

RS PRO 不锈钢管件, 堵头1/2IN 六角
22.606MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: R (圆锥)
 - 长度: 22.606 mm



4993467 堵头

RS PRO 不锈钢管件, 堵头3/8IN 六角
19.558MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: R (圆锥)
 - 长度: 19.558 mm



4993401 堵头

HEXAGON BUSH,1/2IN BSPT M-1/4IN
BSPP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: R (圆锥)



4993451 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 堵头3/4IN 六角
23.368MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: R (圆锥)
 - 长度: 23.368 mm



4993473 堵头

HEXAGON BUSH,1/2IN BSPT M-3/8IN
BSPP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: R (圆锥)



4993445 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 堵头1IN 六角
26.924MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: R (圆锥)
 - 长度: 26.924 mm



4993489 堵头

S/STEEL STRAIGHT UNION,1/2IN BSPP
F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 八角
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993495 活接头

S/STEEL STRAIGHT UNION,3/4IN BSPP
F-F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 八角
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993502 活接头

S/STEEL STRAIGHT UNION,1IN BSPP F-
F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 八角
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993518 活接头

HEXAGON BUSH,3/4IN BSPT M-1/2IN
BSPP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: R (圆锥)



4993524 衬套

HEXAGON BUSH,1IN BSPT M-1/2IN
BSPP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: R (圆锥)



4993530 衬套

HEXAGON BUSH,1IN BSPT M-3/4IN
BSPP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: R (圆锥)



4993546 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 衬套1-1/4IN1/2IN
六角 29.972MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准: R (圆锥)



4993552 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 衬套1-1/4IN3/4IN 六角 29.972MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993568 衬套

HEXAGON BUSH,1 1/4IN BSPT M-1IN BSPP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993574 衬套

HEXAGON BUSH,1 1/2IN BSPT M-1/2IN BSPP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993580 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 衬套1-1/2IN3/4IN 六角 29.972MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993603 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 衬套1-1/2IN1IN 六角 29.972MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993619 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 衬套2IN1IN 六角 33.528MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993631 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 插头1-1/4IN 六角 30.48MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)
 - 长度: 30.48 mm



4993647 堵头

RS PRO 不锈钢管件, 插头1-1/2IN 六角 30.734MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)
 - 长度: 30.734 mm



4993669 堵头

RS PRO 不锈钢管件, 插头2IN 六角 34.036MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 堵头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)
 - 长度: 34.036 mm



4993675 堵头

RS PRO 不锈钢管件, 活接头1.1/4IN1.1/4IN 十角 58MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 十角
 - 螺纹尺寸1: 1.1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1.1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993681 活接头

RS PRO 不锈钢管件, 活接头1-1/2IN1-1/2IN 十角 59MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 十角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/2 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993697 活接头

RS PRO 不锈钢管件, 活接头2IN2IN 十角 61.468MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 十角
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 螺纹尺寸2: 2 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



4993704 活接头

HEXAGON BUSH,2IN BSPT M-1/2IN BSPP F

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993726 衬套

HOSE TAIL,1/4IN BSPT M-1/4IN HOSE ID

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 软管螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993732 软管螺纹接头

HOSE TAIL,3/8IN BSPT M-3/8IN HOSE ID

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 软管螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993748 软管螺纹接头

HOSE TAIL,1/2IN BSPT M-1/2IN HOSE ID

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 软管螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993754 软管螺纹接头

HOSE TAIL,3/4IN BSPT M-3/4IN HOSE ID

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 软管螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993760 软管螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 软管螺纹接头2IN 六角 88MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 软管螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993805 软管螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, T 形1/4IN1/4IN 圆形 49.784MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: T 形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 螺纹尺寸3: 1/4 in
 - 连接性别1: 包容式



8266968 T 形

RS PRO 不锈钢管件, 耦合头3/4IN3/4IN 圆形 51.054MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 耦合头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



8267002 耦合头

HOSE TAIL,1IN BSPT M-1IN HOSE ID

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 软管螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993776 软管螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头1/4IN1/4IN 圆形

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



8266914 弯头

RS PRO 不锈钢管件, T 形3/8IN3/8IN 圆形 55.88MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: T 形
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 螺纹尺寸3: 3/8 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



8266977 T 形

RS PRO 不锈钢管件, 耦合头1-1/4IN1-1/4IN 圆形 67.056MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 耦合头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



8267015 耦合头

HOSE TAIL,1 1/4IN BSPT M-1 1/4IN HOSE ID

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 软管螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993782 软管螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头1/2IN1/2IN 圆形

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8266946 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 耦合头1/4IN1/4IN 圆形 35.052MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 耦合头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



8266992 耦合头

1/4IN F/STEEL 316 HEX PLUG MALE JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角插头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)
 - 长度: 17.018 mm



8267021 六角插头

HOSE TAIL,1 1/2IN BSPT M-1 1/2IN HOSE ID

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 软管螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)



4993798 软管螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 弯头1/4IN1/4IN 圆形

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 弯头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8266949 弯头

RS PRO 不锈钢管件, 耦合头3/8IN3/8IN 圆形 38.1MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 耦合头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



8266996 耦合头

RS PRO 不锈钢管件, 六角插头3/8IN 六角 20.828MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角插头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)
 - 长度: 20.828 mm



8267024 六角插头

RS PRO 不锈钢管件, 六角插头1/2IN 六角 21.844MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角插头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)
 - 长度: 21.844 mm



8267028 六角插头

RS PRO 不锈钢管件, 六角插头1IN 六角 28.956MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角插头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)
 - 长度: 28.956 mm



8267030 六角插头

RS PRO 不锈钢管件, 六角插头2IN 六角 40.132MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 六角插头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准1: R (圆锥)
 - 长度: 40.132 mm



8267046 六角插头

1/4IN F/STEEL 316 HEX NIPPLE M/M JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式



8267040 螺纹接头

3/4IN F/STEEL 316 HEX NIPPLE M/M JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式



8267056 螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 螺纹接头3/8IN3/8IN 六角 39.878MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式



8267059 螺纹接头

RS PRO 不锈钢管件, 螺纹接头1-1/2IN1-1/2IN 六角 68.072MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1-1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式



8267062 螺纹接头

1IN F/STEEL 316 HEX NIPPLE M/M JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 螺纹接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 插入式



8267065 螺纹接头

1/4IN F/STEEL 316 HEX BUSHING M/F JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267074 衬套

3/8IN F/STEEL 316 HEX BUSHING M/F JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267078 衬套

3/4IN F/STEEL 316 HEX BUSHING M/F JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267080 衬套

1IN F/STEEL 316 HEX BUSHING M/F JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267084 衬套

1/2IN F/STEEL 316 HEX BUSHING M/F JOINT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267087 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 衬套2IN1IN 六角 31MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 2 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267090 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 衬套1-1/4IN1IN 六角 28.194MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267093 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 衬套1-1/2IN1IN 六角 28.956MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 衬套
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1-1/2 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267096 衬套

RS PRO 不锈钢管件, 活接头1/4IN1/4IN 六角 41.402MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 六角
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



8267100 活接头

RS PRO 不锈钢管件, 活接头1IN1IN 八角 61.976MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 八角
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 连接性别2: 包容式



8267119 活接头

RS PRO 不锈钢管件, 活接头3/4IN3/4IN 八角 75.946MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 八角
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267135 活接头

RS PRO 不锈钢管件, 活接头1IN1IN 八角 86.106MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 活接头
 - 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 形状: 八角
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 连接性别2: 包容式



8267144 活接头

RS PRO 不锈钢管件, 接头62MM 圆形 22MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 接头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 62 mm
 - 长度: 22 mm



9186116 接头

RS PRO 不锈钢管件, 接头31MM 圆形 20MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 接头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 31 mm
 - 长度: 20 mm



9186125 接头

RS PRO 不锈钢管件, 接头18MM 圆形 4.5MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 18 mm
 - 长度: 4.5 mm



9186273 接头

RS PRO 不锈钢管件, 接头48MM 圆形 13MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 配件类型: 接头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 48 mm
 - 长度: 13 mm



9186276 接头

RS PRO 不锈钢管件, 接头23MM 圆形 4.5MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 23 mm
 - 长度: 4.5 mm



9186282 接头

RS PRO 不锈钢管件, 接头30MM 圆形 5MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 30 mm
 - 长度: 5 mm



9186285 接头

RS PRO 不锈钢管件, 接头54MM 圆形 5MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 54 mm
 - 长度: 5 mm



9186291 接头

RS PRO 不锈钢管件, 接头42MM 圆形 5MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 管件连接类型: 焊接
 - 配件方向: 直
 - 形状: 圆形
 - 螺纹尺寸1: 42 mm
 - 长度: 5 mm



9186298 接头

RS PRO 蒸汽疏水器, 1/2 IN BSP 内螺纹连接 热力型 水平 42 BAR 碳钢,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 活门类型: 热力
 - 连接: 1/2 in BSP 内螺纹
 - 方向: 水平
 - 最大工作压力: 42 bar
 - 最高温度: +300 °C
 - 主体材料: 碳钢
 - 垫片材料: 石墨
 - 连接性别: 母



7209194 热力

RS PRO 蒸汽疏水器, 3/4 IN BSP 内螺纹连接 热力型 水平 42 BAR 不锈钢,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 活门类型: 热力
 - 连接: 3/4 in BSP 内螺纹
 - 方向: 水平
 - 最大工作压力: 42 bar
 - 最高温度: +300 °C
 - 主体材料: 不锈钢
 - 连接性别: 母
 - 连接尺寸: 3/4 in



7209204 热力

RS PRO 蒸汽疏水器, 1 IN BSP 内螺纹连接 热力型 水平 42 BAR 不锈钢,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 活门类型: 热力
 - 连接: 1 in BSP 内螺纹
 - 方向: 水平
 - 最大工作压力: 42 bar
 - 最高温度: +300 °C
 - 主体材料: 不锈钢
 - 垫片材料: 石墨
 - 连接性别: 母



7209207 热力

RS PRO 蒸汽疏水器, 1/2 IN BSP 内螺纹连接 浮动和恒温型 水平, 垂直 14

- 包装尺寸: 1 x EA
- 活门类型: 浮动和恒温
 - 连接: 1/2 in BSP 内螺纹
 - 方向: 水平, 垂直
 - 最大工作压力: 14 bar
 - 最高温度: +198 °C
 - 主体材料: 铁
 - 连接性别: 母
 - 连接尺寸: 1/2 in



7209213 浮动和恒温

**RS PRO 蒸汽疏水器, 1 IN BSP
内螺纹连接 浮动和恒温型 水平, 垂直 1½**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 活门类型: 浮动和恒温
 - 连接: 1 in BSP 内螺纹
 - 方向: 水平, 垂直
 - 最大工作压力: 1½ bar
 - 最高温度: +198 °C
 - 主体材料: SG 铁
 - 垫片材料: 石墨, 不锈钢
 - 连接性别: 母



7209235 浮动和恒温

**RS PRO 蒸汽疏水器, 1/2 IN BSP
内螺纹连接 恒温型 垂直 13 BAR 黄铜,**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 活门类型: 恒温
 - 连接: 1/2 in BSP 内螺纹
 - 方向: 垂直
 - 最大工作压力: 13 bar
 - 最高温度: +200 °C
 - 主体材料: 黄铜
 - 垫片材料: 石墨
 - 连接性别: 母



7209239 恒温

**RS PRO 蒸汽疏水器, 3/4 IN BSP
内螺纹连接 水平 8 BAR SG 铁,**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 活门类型: 倒置桶型
 - 连接: 3/4 in BSP 内螺纹
 - 方向: 水平
 - 最大工作压力: 8 bar
 - 最高温度: +230 °C
 - 主体材料: SG 铁
 - 连接性别: 母
 - 连接尺寸: 3/4 in



7209251 倒置桶型

**RS PRO 蒸汽疏水器, 1/2 IN BSP
内螺纹连接 水平 12 BAR 铁,**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 活门类型: 倒置桶型
 - 连接: 1/2 in BSP 内螺纹
 - 方向: 水平
 - 最大工作压力: 12 bar
 - 最高温度: +230 °C
 - 主体材料: 铁
 - 连接性别: 母
 - 连接尺寸: 1/2 in



7209254 倒置桶型

**RS PRO 小水龙头 黄铜水龙头, 杠杆,
BSP3/8IN接口**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制类型: 杠杆
 - 主体材料: 黄铜
 - 润饰: 镀铬
 - 最大工作压力: 21 bar
 - 元件类型: 小水龙头
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 螺纹标准: BSP
 - 软管内直径: 10 mm



486154 杠杆

**BALL BIB COCK W/HOSE UNION,1/2IN
BSP**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制类型: 杠杆
 - 主体材料: 黄铜
 - 润饰: 镀铬
 - 最大工作压力: 21 bar
 - 元件类型: 小水龙头
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹标准: BSP
 - 软管内直径: 12 mm



486192 杠杆

**BALL BIB COCK W/HOSE
UNION,3/4IN BSP**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内直径: 12 mm
 - 螺纹连接: 3/4 in BSP
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 21 bar
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 螺纹标准: BSP



486198 12 mm

**RS PRO 小水龙头 黄铜水龙头, 扭动把手,
BSPP1/2IN接口**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制类型: 扭动把手
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大工作压力: 16 bar
 - 元件类型: 小水龙头
 - 螺纹尺寸: 1/2 in, 3/4 in
 - 螺纹标准: BSPP



7845728 扭动把手

**RS PRO 隔热板, 2M长 X 500MM宽 X
19MM厚**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 材料: 丁腈
 - 长度: 2 m
 - 宽度: 500 mm
 - 厚度: 19 mm
 - 热传导率: 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.038 W/mK, 0.04 W/mK
 - 颜色: 黑色



486019 丁腈

**RS PRO 隔热板, 2M长 X 500MM宽 X
13MM厚**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 材料: 丁腈
 - 长度: 2 m
 - 宽度: 500 mm
 - 厚度: 13 mm
 - 热传导率: 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.038 W/mK, 0.04 W/mK
 - 颜色: 黑色



486029 丁腈

**RS PRO 隔热板, 2M长 X 500MM宽 X
9MM厚**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 材料: 丁腈
 - 长度: 2 m
 - 宽度: 500 mm
 - 厚度: 9 mm
 - 热传导率: 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.038 W/mK, 0.04 W/mK
 - 颜色: 黑色



486031 丁腈

**RS PRO 隔热板, 2M长 X 500MM宽 X
25MM厚**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 材料: 丁腈
 - 长度: 2 m
 - 宽度: 500 mm
 - 厚度: 25 mm
 - 热传导率: 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.038 W/mK, 0.04 W/mK
 - 颜色: 黑色



486047 丁腈

**RS PRO 气动阀门执行器, 单作用执行器,
5端口**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 支持端口数目: 5
 - 执行器类型: 气动
 - 功能: 单动式
 - 最大扭矩: 12.6 Nm
 - 操作压力范围: 4 → 7 bar



8056042 5

**RS PRO 气动阀门执行器, 双作用执行器,
2端口**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 支持端口数目: 2
 - 执行器类型: 气动
 - 功能: 双动式
 - 最大扭矩: 58.56 Nm
 - 操作压力范围: 3 → 8 bar



8056048 2

**RS PRO 气动阀门执行器, 单作用执行器,
2端口**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 支持端口数目: 2
 - 执行器类型: 气动
 - 功能: 单动式
 - 最大扭矩: 29.9 Nm
 - 操作压力范围: 4 → 7 bar



8056051 2

**RS PRO 气动阀门执行器, 单作用执行器,
2端口**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 支持端口数目: 2
 - 执行器类型: 气动
 - 功能: 单动式
 - 最大扭矩: 62.7 Nm
 - 操作压力范围: 4 → 7 bar



8056058 2

RS PRO 垫片和垫圈套件, 80 X, 12间隔, 套件包含混合、阀

- 包装尺寸: 1 x EA
- 套件内容: 混合、阀
 - 间隔数目: 12
 - 数量包括: 80



4008288 混合、阀

RS PRO 垫片和垫圈套件, 12间隔 ,KIT CONTENTS 1 IN FLAT RUBBER

- 包装尺寸: 1 x EA
- 套件内容: 1 in Flat Rubber Washer, 1/2 in Ball Valve Seat Fibre Washer, 1/2 in Flat Rubber Washer, 1-1/4 Ball Float Valve, 3/4 in Flat Rubber Washer, 5/8 in Flat Rubber Washer, 7/8 in Flat Rubber Washer, Aquasave Rubber Washer, Low Pressure & High Pressure Seat, Small &
 - 间隔数目: 12



4008294 1 in Flat Rubber

RS PRO 垫片和垫圈套件, 100 X, 12间隔 ,KIT CONTENTS 1/2 IN DELTA TAP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 套件内容: 1/2 in Delta Tap Washer, 1/2 in Flat Rubber Washer, 1/2 in Flat/Dome Jumper, 1/2 in Supertap A Washer, 1/2 in Supertap D Washer, 1/2 in Tantofex Rubber Washer, 3/4 in Delta Tap Washer, 3/4 in Flat Rubber Washer, 3/4 in Flat/Dome Jumper, 3/4 in
 - 间隔数目: 12
 - 数量包括: 100



4008301 1/2 in Delta Tap

PLUMBERS FIBRE AND RUBBER WASHER KIT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 套件内容: 1/2 in 球阀座纤维垫圈, 1/2 in 淋浴软管橡胶垫圈, 水龙头主体纤维垫圈的 1/2 in 顶部, 15 mm 纤维水龙头连接器垫圈, 15 mm 柔性水龙头连接器垫圈, 22 mm 纤维水龙头连接器垫圈, 22 mm
 - 间隔数目: 12
 - 数量包括: 100



4008317 1/2 in

RS PRO 垫片和垫圈套件, 100 X, 套件包含1/2 IN 柔性丝锥连接器纤维垫圈

- 包装尺寸: 100 x EA
- 套件内容: 1/2 in 柔性丝锥连接器纤维垫圈
 - 数量包括: 100



7844970 1/2 in

RS PRO 垫片和垫圈套件, 1 X, 套件包含3/4 IN 后螺母


- 包装尺寸: 1 x EA
- 套件内容: 3/4 in 后螺母
 - 数量包括: 1



7845456 3/4 in 后螺母

RS PRO 垫圈, 3/4IN螺纹, 纤维, 水龙头垫圈

- 包装尺寸: 50 x EA
- 用于螺钉/螺栓尺寸: 3/4 in
 - 垫圈类型: 水龙头垫圈
 - 材料: 纤维
 - 表面处理: 平滑
 - 厚度: 1.5 mm



7845184 3/4 in

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 15.5 bar
- 厂家系列: NMSF



723927 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 15.5 bar
- 厂家系列: NMSF



723933 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 半透明,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 15.5 bar
- 厂家系列: NMSF



723911 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 红色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 15.5 bar
- 厂家系列: NMSF



723949 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 黄色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 黄色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 15.5 bar
- 厂家系列: NMSF



723961 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 5MM外径, 3.3MM内径, 半透明,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 3.3 mm
- 软管外径: 5 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 24 bar
- 厂家系列: NMF



725490 3.3 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 5MM外径, 3.3MM内径, 黑色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 3.3 mm
- 软管外径: 5 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 24 bar
- 厂家系列: NMF



725507 3.3 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 5MM外径, 3.3MM内径, 红色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 3.3 mm
- 软管外径: 5 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 24 bar
- 厂家系列: NMF



725529 3.3 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 5MM外径, 3.3MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 3.3 mm
- 软管外径: 5 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 24 bar
- 厂家系列: NMF




725535 3.3 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 黑色

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 厂家系列: nmf



2020950 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 半透明

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 厂家系列: nmf



2020956 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 红色

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 厂家系列: nmf



2020959 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 半透明

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 厂家系列: nmf



2020963 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 黄色

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 黄色
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 厂家系列: nmf



2020960 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 黑色

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 厂家系列: nmf



2020964 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 12MM外径, 8.5MM内径, 黑色

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 8.5 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 厂家系列: nmf



2020976 8.5 mm

RS PRO 压缩气管, POLYETHYLENE软管, 聚乙烯系列, 6MM外径, 4MM内径, 黑色

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: Polyethylene
- 应用: 食品工业
- 长度: 50 m
- 厂家系列: 聚乙烯



2351205 4 mm

RS PRO 压缩气管, POLYETHYLENE软管, CDPU系列, 8MM外径, 6MM内径, 蓝色

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 6 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: Polyethylene
- 应用: 食品工业
- 长度: 50 m
- 厂家系列: CDPU



2351206 6 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CDPU系列, 4MM外径, 2.5MM内径,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 长度: 100 m
- 厂家系列: CDPU



2351222 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CDPU系列, 6MM外径, 4MM内径, 蓝色

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 长度: 20 m
- 厂家系列: CDPU



2351225 4 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CDPU系列, 8MM外径, 5.5MM内径,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 长度: 20 m
- 厂家系列: CDPU



2351226 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CDPU系列, 10MM外径, 6.5MM内径,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 6.5 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 长度: 20 m
- 厂家系列: CDPU



2351228 6.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 6MM外径, 4MM内径, 半透明,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 14.5 bar
- 厂家系列: NMSF



3866190 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 6MM外径, 4MM内径, 黑色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 14.5 bar
- 厂家系列: NMSF



3866207 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 6MM外径, 4MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 14.5 bar
- 厂家系列: NMSF



3866213 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 6MM外径, 4MM内径, 红色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 14.5 bar
- 厂家系列: NMSF



3866229 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 半透明,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 13.5 bar
- 厂家系列: NMSF



3866235 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 13.5 bar
- 厂家系列: NMSF



3866241 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 13.5 bar
- 厂家系列: NMSF



3866257 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 红色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 13.5 bar
- 厂家系列: NMSF



3866263 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 6MM外径, 4.5MM内径, 半透明,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4.5 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复及G-凉空气系统
- 最大操作压力: 16 bar
- 厂家系列: NLF



4150288 4.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 6MM外径, 4.5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4.5 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: NLF
- 最低工作温度: -40 °C



4150294 4.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 6MM外径, 4.5MM内径, 黄色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4.5 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 黄色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 16 bar
- 厂家系列: NLF



4150339 4.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 6MM外径, 4.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4.5 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 16 bar
- 厂家系列: NLF



4150323 4.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 6MM外径, 4.5MM内径, 绿色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4.5 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 绿色
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 16 bar
- 厂家系列: NLF
- 最低工作温度: -40 °C



4150301 4.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 8MM外径, 6MM内径, 半透明,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 6 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF



4150345 6 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 8MM外径, 6MM内径, 黑色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 6 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF
- 最低工作温度: -40 °C



4150351 6 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 8MM外径, 6MM内径, 红色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 6 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF



4150389 6 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 8MM外径, 6MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 6 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF



4150395 6 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 8MM外径, 6MM内径, 黄色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 6 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 黄色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF



4150402 6 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 10MM外径, 7.5MM内径, 半透明,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 7.5 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF



4150418 7.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 10MM外径, 7.5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 7.5 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF



4150430 7.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 10MM外径, 7.5MM内径, 绿色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 7.5 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 绿色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF



4150446 7.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 10MM外径, 7.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 7.5 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 17 bar
- 厂家系列: NLF



4150468 7.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 12MM外径, 9.5MM内径, 半透明,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 9.5 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 14 bar
- 厂家系列: NLF



4150480 9.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 12MM外径, 9.5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 9.5 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 14 bar
- 厂家系列: NLF



4150496 9.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 12MM外径, 10MM内径, 红色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 10 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 尼龙
- 应用: 推入式系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 14 bar
- 厂家系列: NLF



4150519 10 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NLF系列, 12MM外径, 9.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 9.5 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 恢复70%空气系统
- 最大操作压力: 14 bar
- 厂家系列: NLF



4150525 9.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 10MM外径, 7MM内径, 红色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 7 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 13 bar
- 厂家系列: NMSF



4150569 7 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 10MM外径, 7MM内径, 半透明,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 7 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 13 bar
- 厂家系列: NMSF



4150547 7 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 10MM外径, 7MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 7 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 13 bar
- 厂家系列: NMSF



4150575 7 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 26 bar
- 厂家系列: NMF



4834914 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 绿色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 绿色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 26 bar
- 厂家系列: NMF



4834920 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMSF系列, 12MM外径, 8.5MM内径, 半透明,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 8.5 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 12.5 bar
- 厂家系列: NMSF



4150597 8.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 黄色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 黄色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 26 bar
- 厂家系列: NMF



4834942 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 26 bar
- 厂家系列: NMF



4834936 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 黑色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 24 bar
- 厂家系列: NMF



4834958 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 24 bar
- 厂家系列: NMF



4834970 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 绿色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 绿色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 24 bar
- 厂家系列: NMF



4834964 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 黄色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 黄色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 24 bar
- 厂家系列: NMF



4834986 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 半透明,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 22 bar
- 厂家系列: NMF



4835002 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 绿色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 绿色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 22 bar
- 厂家系列: NMF



4835024 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 22 bar
- 厂家系列: NMF



4835018 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 30 x MTR

- 软管内径: 5.5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 尼龙
- 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
- 配套设备: 空气系统
- 最大操作压力: 22 bar
- 厂家系列: NMF



4835030 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 10MM外径, 7MM内径, 黑色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 7 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 黑色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 22 bar
 - 厂家系列: NMF



4835052 7 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 10MM外径, 7MM内径, 绿色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 7 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 绿色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 22 bar
 - 厂家系列: NMF



4835074 7 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 10MM外径, 7MM内径, 蓝色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 7 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 蓝色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 22 bar
 - 厂家系列: NMF



4835080 7 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 10MM外径, 7MM内径, 黄色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 7 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 黄色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 22 bar
 - 厂家系列: NMF



4835096 7 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 12MM外径, 8.5MM内径, 黑色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 8.5 mm
 - 软管外径: 12 mm
 - 颜色: 黑色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 22 bar
 - 厂家系列: NMF



4835103 8.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 12MM外径, 8.5MM内径, 蓝色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 8.5 mm
 - 软管外径: 12 mm
 - 颜色: 蓝色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 24 bar
 - 厂家系列: NMF



4835131 8.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 原色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 2.5 mm
 - 软管外径: 4 mm
 - 颜色: 自然
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 26 bar
 - 厂家系列: NMF



4835535 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 红色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 2.5 mm
 - 软管外径: 4 mm
 - 颜色: 红色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 26 bar
 - 厂家系列: NMF



4835541 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 半透明,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 4 mm
 - 软管外径: 6 mm
 - 颜色: 半透明
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 24 bar
 - 厂家系列: NMF



4835557 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 6MM外径, 4MM内径, 红色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 4 mm
 - 软管外径: 6 mm
 - 颜色: 红色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 24 bar
 - 厂家系列: NMF



4835579 4 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 8MM外径, 5.5MM内径, 红色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 5.5 mm
 - 软管外径: 8 mm
 - 颜色: 红色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 22 bar
 - 厂家系列: NMF



4835585 5.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 12MM外径, 8.5MM内径, 半透明,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 8.5 mm
 - 软管外径: 12 mm
 - 颜色: 半透明
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 21 bar
 - 厂家系列: NMF



4835614 8.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 12MM外径, 8.5MM内径, 红色,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 8.5 mm
 - 软管外径: 12 mm
 - 颜色: 红色
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 24 bar
 - 厂家系列: NMF



4835636 8.5 mm

RS PRO 压缩气管, 尼龙软管, NMF系列, 10MM外径, 7MM内径, 半透明,

- 包装尺寸: 30 x MTR
- 软管内径: 7 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 半透明
 - 材料: 尼龙
 - 应用: 空气制动, 燃料及润滑油应用, 工业及汽车生产线, 仪器
 - 恢复70%空气系统
 - 最大操作压力: 22 bar
 - 厂家系列: NMF



4835591 7 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU系列, 6MM外径, 4MM内径, 黑色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 4 mm
 - 软管外径: 6 mm
 - 颜色: 黑色
 - 材料: 聚氨酯
 - 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 厂家系列: CPU



9172369 4 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU系列, 10MM外径, 7.5MM内径, 黑色,

- 包装尺寸: 1 x MTR
- 软管内径: 7.5 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 黑色
 - 材料: 聚氨酯
 - 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 7.5 bar
 - 厂家系列: CPU



9172371 7.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 12MM外径, 9MM内径, 黑色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 9 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 6.5 bar
- 厂家系列: CPU



9172375 9 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 8MM外径, 5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172378 5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 黑色,

包装尺寸: 1 x MTR

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 黑色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 11 bar
- 厂家系列: CPU



9172365 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 8MM外径, 5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172381 5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 6MM外径, 4MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172387 4 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 1 x MTR

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 11 bar
- 厂家系列: CPU



9172384 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 10MM外径, 7.5MM内径, 半透明,

包装尺寸: 1 x MTR

- 软管内径: 7.5 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 半透明
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172390 7.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 10MM外径, 7.5MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 1 x MTR

- 软管内径: 7.5 mm
- 软管外径: 10 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 7.5 bar
- 厂家系列: CPU



9172393 7.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 12MM外径, 9MM内径, 蓝色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 9 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 蓝色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 6.5 bar
- 厂家系列: CPU



9172397 9 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 6MM外径, 4MM内径, 透明,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 透明
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172400 4 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 8MM外径, 5MM内径, 透明,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 透明
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172404 5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 透明,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 2.5 mm
- 软管外径: 4 mm
- 颜色: 透明
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 11 bar
- 厂家系列: CPU



9172407 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 12MM外径, 9MM内径, 透明,

包装尺寸: 1 x MTR

- 软管内径: 9 mm
- 软管外径: 12 mm
- 颜色: 透明
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 6.5 bar
- 厂家系列: CPU



9172413 9 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 6MM外径, 4MM内径, 绿色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 绿色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172410 4 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 6MM外径, 4MM内径, 红色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 4 mm
- 软管外径: 6 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172422 4 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 8MM外径, 5MM内径, 红色,

包装尺寸: 1 x EA

- 软管内径: 5 mm
- 软管外径: 8 mm
- 颜色: 红色
- 材料: 聚氨酯
- 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
- 长度: 30 m
- 最大操作压力: 10 bar
- 厂家系列: CPU



9172426 5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 黄色,

- 包装尺寸: 1 x MTR
- 软管内径: 2.5 mm
 - 软管外径: 4 mm
 - 颜色: 黄色
 - 材料: 聚氨酯
 - 应用: 长度达30米, 燃料和润滑管路, 气动控制系统, 食品和饮料
 - 最大操作压力: 11 bar
 - 厂家系列: CPU



9172432 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 4MM外径, 2.5MM内径, 红色,

- 包装尺寸: 1 x MTR
- 软管内径: 2.5 mm
 - 软管外径: 4 mm
 - 颜色: 红色
 - 材料: 聚氨酯
 - 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 11 bar
 - 厂家系列: CPU



9172429 2.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 10MM外径, 7.5MM内径, 红色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 7.5 mm
 - 软管外径: 10 mm
 - 颜色: 红色
 - 材料: 聚氨酯
 - 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 7.5 bar
 - 厂家系列: CPU



9172435 7.5 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 6MM外径, 4MM内径, 黄色,

- 包装尺寸: 1 x MTR
- 软管内径: 4 mm
 - 软管外径: 6 mm
 - 颜色: 黄色
 - 材料: 聚氨酯
 - 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 厂家系列: CPU



9172441 4 mm

RS PRO 压缩气管, 聚氨酯软管, CPU 系列, 8MM外径, 5MM内径, 黄色,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内径: 5 mm
 - 软管外径: 8 mm
 - 颜色: 黄色
 - 材料: 聚氨酯
 - 应用: 化学迁移管道、燃料和润滑管路、气动控制系统
 - 长度: 30 m
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 厂家系列: CPU



9172444 5 mm

RS PRO 直向螺纹接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 螺纹接头
 - 螺纹尺寸1: 1/8 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/8 in
 - 连接性2: 插入式



1760978 螺纹

RS PRO 直向螺纹接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 螺纹接头
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性2: 插入式



1760979 螺纹

RS PRO 直向螺纹接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 螺纹接头
 - 螺纹尺寸1: 1 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1 in
 - 连接性2: 插入式



1760984 螺纹

RS PRO 直向螺纹接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 螺纹接头
 - 螺纹尺寸1: 1/8 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性2: 插入式



1760986 螺纹

RS PRO 直向接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性2: 插入式



1760990 螺纹

RS PRO 直向接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性2: 插入式



1760992 螺纹

RS PRO 直向接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 3/4 in
 - 连接性2: 插入式



1760993 螺纹

RS PRO 直向接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸1: 1/8 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性2: 插入式



1760995 螺纹

RS PRO 直向渐缩异径管, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性2: 包容式



1760998 螺纹

RS PRO 直向渐缩异径管, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性2: 包容式



1761000 螺纹

RS PRO 直向渐缩异径管, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 连接性1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性2: 包容式



1761002 螺纹

RS PRO 直向渐扩异径接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐扩异径接头
 - 螺纹尺寸1: 1/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/8 in
 - 连接性别2: 包容式



1761005 螺纹

RS PRO 直向渐缩异径管, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/8 in
 - 连接性别2: 包容式



1761010 螺纹

REDUCER - BSPP 1/8-1/4

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 1/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 材料: 黄铜



1761004 螺纹

RS PRO 直向渐缩异径管, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in
 - 连接性别2: 包容式



1761013 螺纹

RS PRO 直向渐缩异径管, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 3/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 1/2 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 材料: 黄铜



1761025 螺纹

RS PRO 直向渐缩异径管, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别2: 包容式



1761024 螺纹

RS PRO 接头, 接头

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in



1761036 接头

RS PRO 直向渐缩异径管, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 渐缩异径管
 - 螺纹尺寸1: 1/8 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别2: 包容式
 - 材料: 黄铜



1761041 螺纹

RS PRO 接头, 接头

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in



1761045 接头

RS PRO 接头, 接头

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸1: 1/2 in



1761046 接头

RS PRO 直向堵头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 堵头
 - 螺纹标准1: R
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 材料: 黄铜



1761055 螺纹

FEMALE TEE 1/4

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 螺纹标准2: G
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in



1761060 螺纹

RS PRO 直向堵头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 堵头
 - 螺纹标准1: R
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 材料: 黄铜



1761056 螺纹

RS PRO T型接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 连接性别1: 包容式
 - 螺纹标准2: G
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in



1761061 螺纹

RS PRO T型接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹尺寸1: 1/4 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准2: G
 - 螺纹尺寸2: 1/4 in



1761066 螺纹

RS PRO T型接头, 接头

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 配件方向: T 形
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准1: G
 - 螺纹尺寸1: 3/8 in
 - 连接性别1: 插入式
 - 螺纹标准2: G
 - 螺纹尺寸2: 3/8 in
 - 连接性别2: 包容式



1761067 T 形

RS PRO T型接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/4 in



1761072 螺纹

RS PRO T型接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 3/8 in



1761073 螺纹

RS PRO 直角接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/4 in



1761076 螺纹

RS PRO 直角接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/4 in



1761080 螺纹

RS PRO 直角弯头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 配件类型: 弯头
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 3/8 in



1761081 螺纹

RS PRO 直角接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/8 in



1761084 螺纹

RS PRO 直角接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 90°
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/4 in



1761085 螺纹

RS PRO T型接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: T 形
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/2 in



1761092 螺纹

ADAT.F-BSP/M-NPTF 1/4-1/4 NIC. 1/4-1/4 N

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 2: 1/4 in
 - 连接性别: 插入式



1761114 接头

ADAT.F-BSP/M-NPTF 1/8-1/8 NIC. 1/8-1/8

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 2: 1/8 in



1761113 螺纹

RS PRO 直向接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: BSP
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 2: 3/8 in



1761115 螺纹

RS PRO 直向接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/8 in



1761117 螺纹

RS PRO 直向接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/4 in



1761118 螺纹

RS PRO 直向接头, 接头, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 1/2 in



1761120 螺纹

RS PRO 直向接头, 黄铜管件, 螺纹压紧

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管件连接类型: 螺纹
 - 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 螺纹标准: NPT
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 连接性别: 包容式
 - 螺纹标准: G
 - 螺纹尺寸: 2: 3/8 in



1761119 螺纹

TEE CONNECTOR COMPRESSION

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 配件方向: T 形
 - 配件类型: T 形
 - 材料: 黄铜



2312553 T 形

RS PRO T型接头, 黄铜推合式接头, 压紧配件压紧

- 包装尺寸: 10 x EA
- 管件连接类型: 压紧配件
 - 配件方向: T 形
 - 配件类型: T 形
 - 螺纹标准1: 公制
 - 螺纹尺寸1: M14
 - 连接性别1: 包容式
 - 螺纹标准2: 公制
 - 螺纹尺寸2: M14



2312554 压紧配件

STRAIGHT FEMALE ADAPTOR COMPRESSION

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 接头
 - 材料: 黄铜



2312627 直

RS PRO 直向螺纹接头, 螺纹接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 螺纹接头
 - 材料: 黄铜



2312778 直

RS PRO 1500BTU/H 35CFM 气动机箱冷却器

- 包装尺寸: 1 x EA
- 包括控制装置: 否
 - 最大制冷能力: 1500 Btu/h
 - 最大流量: 35 cfm



2915386 否

RS PRO 直向螺纹接头, 螺纹接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件方向: 直
 - 配件类型: 螺纹接头
 - 材料: 黄铜



2312779 直

RS PRO 可调 冷却枪, 2500BTU/H, 991L/MIN

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 可调
 - 最大制冷能力: 2500 Btu/h
 - 最大流量: 991 L/min



4453054 可调

RS PRO 1500BTU/H 35CFM 气动机箱冷却器

- 包装尺寸: 1 x EA
- 包括控制装置: 否
 - 最大制冷能力: 1500 Btu/h
 - 最大流量: 35 cfm



4453060 否

自动排水器, V9112系列, R 3/8进气口, R 3/8出口口, 123 X 96MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V9112
 - 排水器类型: 自动
 - 进气口: R 3/8
 - 出口口: R 3/8
 - 尺寸: 123 x 96 mm



2066123 V9112

RS PRO 铜管 6.35MM外径, 10M长, 120 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 公称外径: 6.35 mm
 - 长度: 10 m
 - 最大工作压力: 120 bar
 - 润饰: 铜



846474 6.35 mm

RS PRO 铜管 7.9MM外径, 10M长, 94 巴

- 包装尺寸: 1 x EA
- 公称外径: 7.9 mm
 - 长度: 10 m
 - 最大工作压力: 94 巴
 - 润饰: 铜



846480 7.9 mm

RS PRO 铜管 9.5MM外径, 10M长, 77 巴

- 包装尺寸: 1 x EA
- 公称外径: 9.5 mm
 - 长度: 10 m
 - 最大工作压力: 77 巴
 - 润饰: 铜



846496 9.5 mm

RS PRO 铜管 4MM外径, 10M长, 128 巴

- 包装尺寸: 1 x EA
- 公称外径: 4 mm
 - 长度: 10 m
 - 最大工作压力: 128 巴
 - 润饰: 铜



846503 4 mm

RS PRO 铜管 5MM外径, 10M长, 138 巴

- 包装尺寸: 1 x EA
- 公称外径: 5 mm
 - 长度: 10 m
 - 最大工作压力: 138 巴
 - 润饰: 铜



846519 5 mm

RS PRO 铜管 6MM外径, 10M长, 112 巴

- 包装尺寸: 1 x EA
- 公称外径: 6 mm
 - 长度: 10 m
 - 最大工作压力: 112 巴
 - 润饰: 铜



846525 6 mm

RS PRO 铜管 8MM外径, 10M长, 81 巴

- 包装尺寸: 1 x EA
- 公称外径: 8 mm
 - 长度: 10 m
 - 最大工作压力: 81 巴
 - 润饰: 铜



846828 8 mm

RS PRO 空气组合元件, T100 微型系列, G 1/8接口, 最小操作压力0BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: T100 微型
 - 端口连接: G 1/8
 - 排水器类型: 手动, 半自动
 - 过滤面积: 20 µm
 - 压力表端口尺寸: G 1/8
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 端口连接螺纹尺寸: 1/8 in
 - 端口连接螺纹标准: G



1977906 T100 微型

RS PRO 电磁阀接头, 黑色

- 包装尺寸: 1 x EA
- 颜色: 黑色
 - IP 防护等级: IP65



1762067 黑色

RS PRO 气动三联件, EA3000系列, G 1/4接口, 自动排放, 40M过滤面积

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: EA3000
 - 端口连接: G 1/4
 - 排水器类型: 自动
 - 过滤面积: 40 μ



2351101 EA3000

RS PRO 过滤减压阀, 20MM过滤面积, G 1/4接口, 最大压力8 BAR, 最小压力0BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口连接: G 1/4
 - 过滤面积: 20 μm
 - 压力表端口: G 1/4
 - 压力表端口螺纹尺寸: 1/8 in.
 - 端口连接螺纹尺寸: G 1/4
 - 最大操作压力: 8 bar
 - 最高操作环境温度: +50 °C
 - 最低过程操作温度: -10 °C



1761727 G 1/4

U 形吊钩, 套件, 短, 4MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 杆连接螺纹: M4 x 0.7
 - 球直径: 4 mm
 - 总体长度: 21 mm
 - 总体宽度: 8 mm
 - 材料: 钢
 - 润滑: 锌



3120157 M4 x 0.7

RS PRO 空气组合元件, T100 微型系列, G 1/4接口, 最小操作压力0BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: T100 微型
 - 端口连接: G 1/4
 - 排水器类型: 手动, 半自动
 - 过滤面积: 20 μm
 - 压力表端口尺寸: G 1/8
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 端口连接螺纹尺寸: 1/4 in
 - 端口连接螺纹标准: G



1977907 T100 微型

RS PRO 气动三联件, EC系列, G 1/4接口, 手动排放, 25M过滤面积

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: EC
 - 端口连接: G 1/4
 - 排水器类型: 手动
 - 过滤面积: 25 μ



2351106 EC

RS PRO 过滤减压阀, 20MM过滤面积, G 1/2接口, 最大压力8 BAR, 最小压力0BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口连接: G 1/2
 - 过滤面积: 20 μm
 - 压力表端口: G 1/2
 - 压力表端口螺纹尺寸: 1/8 in.
 - 端口连接螺纹尺寸: G 1/2
 - 最大操作压力: 8 bar
 - 最高操作环境温度: +50 °C
 - 最低过程操作温度: -10 °C



1761738 G 1/2

RS PRO 过滤减压阀, 20MM过滤面积, G 1/8接口, 最大压力12 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口连接: G 1/8
 - 排水器类型: 手动, 半自动
 - 过滤面积: 20 μm
 - 压力表端口: G 1/8
 - 压力表端口螺纹尺寸: 1/8 in
 - 端口连接螺纹尺寸: 1/8 in
 - 最大操作压力: 12 bar
 - 端口连接螺纹标准: G



1977904 G 1/8

RS PRO 空气组合元件, T 100系列, G 1/2接口, 最小操作压力0BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: t 100
 - 端口连接: G 1/2
 - 排水器类型: 手动, 半自动
 - 过滤面积: 20 μm
 - 压力表端口尺寸: G 1/8
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 端口连接螺纹尺寸: 1/2 in
 - 端口连接螺纹标准: G



1977910 t 100

RS PRO 气动三联件, EA3000系列, G 1/2接口, 自动排放, 25M过滤面积

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: EA3000
 - 端口连接: G 1/2
 - 排水器类型: 自动
 - 过滤面积: 25 μ



2351107 EA3000

RS PRO 过滤减压阀, 20MM过滤面积, G 3/4接口, 最大压力8 BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口连接: G 3/4
 - 过滤面积: 20 μm
 - 压力表端口: G 3/4
 - 压力表端口螺纹尺寸: 1/8 in.
 - 端口连接螺纹尺寸: G 3/4
 - 最大操作压力: 8 bar
 - 最高操作环境温度: +50 °C
 - 最低过程操作温度: -10 °C



1761741 G 3/4

RS PRO 过滤减压阀, EC系列, 5M过滤面积, G 1/4接口, 最大压力10

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: EC
 - 端口连接: G 1/4
 - 排水器类型: 手动
 - 过滤面积: 5 μ
 - 最大操作压力: 10 bar



2351110 EC

RS PRO 气动三联件, EAC4000系列, G 1/2接口, 自动排放, 5M过滤面积

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: EAC4000
 - 端口连接: G 1/2
 - 排水器类型: 自动
 - 过滤面积: 5 μ



2351094 EAC4000

RS PRO 空气组合元件, S80系列, G 1/2接口, 最小操作压力0BAR,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: S80
 - 端口连接: G 1/2
 - 过滤面积: 20 μ
 - 整体式压力表: 带压力计
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最低操作环境温度: -10 °C
 - 端口连接螺纹尺寸: 1/2 in
 - 端口连接螺纹标准: G



7840085 S80

RS PRO 过滤减压阀, EA4000系列, 40M过滤面积, G 1/2接口, 最大压力10

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: EA4000
 - 端口连接: G 1/2
 - 排水器类型: 自动
 - 过滤面积: 40 μ
 - 最大操作压力: 10 bar



2351104 EA4000

U 形吊钩, 短, 套件, 6MM

- 包装尺寸: 1 x EA
- 杆连接螺纹: M6 x 1
 - 球直径: 6 mm
 - 总体长度: 31 mm
 - 总体宽度: 12 mm
 - 材料: 钢
 - 润滑: 锌



3120242 M6 x 1

U 形吊钩，短，套件，8MM

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 杆连接螺纹: M8 x 1.25
 - 球直径: 8 mm
 - 总体长度: 42 mm
 - 总体宽度: 16 mm
 - 材料: 钢
 - 润饰: 锌



3120236 M8 x 1.25

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 不锈钢制, 7MM管内直径,

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管内直径: 7 mm
 - 最大工作压力: 14 MPa , 140 bar
 - 主体材料: 不锈钢



1762202 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 不锈钢制, 7MM管内直径,

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管内直径: 7 mm
 - 最大工作压力: 14 MPa , 140 bar
 - 主体材料: 不锈钢



1762203 软管尾适配器

RS PRO 软管尾适配器, 软管接头, 不锈钢制, 10MM管内直径,

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 软管接头类型: 软管尾适配器
 - 连接器性别: 插入式
 - 螺纹尺寸: 3/8 in
 - 软管内直径: 10 mm
 - 最大工作压力: 14 MPa , 140 bar
 - 主体材料: 不锈钢



1762205 软管尾适配器

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 33MM内径, 10M长, 用于化学品、水

- 包装尺寸: **10 x MTR**
- 内径: 33 mm
 - 外径: 36.2 mm
 - 最大工作压力: 7 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化学品、水
 - 最低工作温度: -25 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 10 m



2357415 33 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 33MM内径, 20M长, 用于化学品、水

- 包装尺寸: **20 x MTR**
- 内径: 33 mm
 - 外径: 36.2 mm
 - 最大工作压力: 7 Bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化学品、水
 - 最低工作温度: -25 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 20 m



2357421 33 mm

LAYFLAT HOSE, BLUE 10M L 40MM ID

- 包装尺寸: **10 x MTR**
- 内径: 38 mm
 - 外径: 43.2 mm
 - 材料: PVC
 - 颜色: 蓝色
 - 强化: 是
 - 适合应用于: 化学品、水
 - 长度: 10 m
 - 最低工作温度: -25 °C



2357437 38 mm

RS PRO PVC挠性管 蓝色软管, 52MM内径, 20M长, 用于化学品、水

- 包装尺寸: **20 x MTR**
- 内径: 52 mm
 - 外径: 55.3 mm
 - 最大工作压力: 4.5 bar
 - 材料: PVC
 - 适合应用于: 化学品、水
 - 最低工作温度: -25 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 长度: 20 m



2357471 52 mm

RS PRO 柔性管 透明软管, 2.5MM内径, 5M长

- 包装尺寸: **5 x MTR**
- 内径: 2.5 mm
 - 长度: 5 m
 - 颜色: 无色



4868901 2.5 mm

RS PRO 柔性管 透明软管, 8MM内径, 5M长

- 包装尺寸: **5 x MTR**
- 内径: 8 mm
 - 长度: 5 m
 - 颜色: 无色



4868945 8 mm

RS PRO 柔性管 透明软管, 10MM内径, 5M长

- 包装尺寸: **5 x MTR**
- 内径: 10 mm
 - 长度: 5 m
 - 颜色: 无色



4868951 10 mm

RS PRO 10M长 自动卷管器, 1/4 IN BSPT入口连接

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 入口连接: 1/4 in BSPT
 - 软管内直径: 8 mm
 - 软管长度: 10 m
 - 最大工作压力: 15 bar
 - 入口连接尺寸: 1/4 in
 - 入口螺纹标准: BSPT
 - 安装: 壁挂式
 - 收回操作: 自动



7883739 1/4 in BSPT

RS PRO 10M长 自动卷管器, 1/4 IN BSPT入口连接

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 入口连接: 1/4 in BSPT
 - 软管内直径: 8 mm
 - 软管长度: 10 m
 - 最大工作压力: 15 bar
 - 入口连接尺寸: 1/4 in
 - 入口螺纹标准: BSPT
 - 安装: 壁挂式
 - 收回操作: 自动



7883732 1/4 in BSPT

RS PRO 15M长 自动卷管器, 1/4 IN BSPT入口连接

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 入口连接: 1/4 in BSPT
 - 软管内直径: 8 mm
 - 软管长度: 15 m
 - 最大工作压力: 15 bar
 - 入口连接尺寸: 1/4 in
 - 入口螺纹标准: BSPT
 - 安装: 壁挂式
 - 收回操作: 自动



7883736 1/4 in BSPT

RS PRO 30M长 手动卷管器

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管内直径: 8 mm
 - 软管包括: 是
 - 软管长度: 30 m
 - 最大工作压力: 200 psi
 - 入口连接尺寸: 1/4 in
 - 入口螺纹标准: BSPT
 - 安装: 自立式
 - 收回操作: 手动



8738854 8 mm

RS PRO 25M长 手动卷管器

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 软管内直径: 9.5 mm
 - 软管包括: 是
 - 软管长度: 25 m
 - 最大工作压力: 200 psi
 - 入口连接尺寸: 3/8 in
 - 入口螺纹标准: BSPT
 - 安装: 自立式
 - 收回操作: 手动



8738857 9.5 mm

RS PRO 20M长 手动卷管器

- 包装尺寸: 1 x EA
- 软管内直径: 10 mm
 - 软管包括: 是
 - 软管长度: 20 m
 - 最大工作压力: 200 psi
 - 入口连接尺寸: 3/8 in
 - 入口螺纹标准: BSPT
 - 安装: 自立式
 - 收回操作: 手动



8738860 10 mm

RS PRO 簧片开关, DSM系列, 2.5M飞线

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: DSM
 - 类型: 簧片
 - 安装类型: 磨带
 - 操作: 常开
 - 飞线长度: 2.5 m



3043959 DSM

RS PRO 簧片开关, VDMA 24562系列, 1M飞线, 槽安装

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: VDMA 24562
 - 类型: 簧片
 - 安装类型: 凹槽
 - 操作: 常开
 - 飞线长度: 1 m



4802349 VDMA 24562

RS PRO, 15MM 切管器 割刀塑料管

- 包装尺寸: 1 x SET
- 切割能力: 15mm
 - 可切割材料: 塑料
 - 主体材料: 塑料



1728969 15mm

RS PRO, 15MM 切割器刀片 割刀塑料管

- 包装尺寸: 10 x EA
- 切割能力: 15mm
 - 可切割材料: 塑料



1728970 15mm

RS PRO 切管器 割刀塑料管

- 包装尺寸: 10 x EA
- 可切割材料: 塑料



1760977 塑料

RS PRO 汽缸 U 形夹, 适合50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 50 mm



1761565 50 mm

RS PRO 汽缸 U 形夹, U 形钩, 适合63MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 63 mm
 - 产品类型: U 形钩



1761561 63 mm

RS PRO 汽缸 U 形夹, 适合40MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 40 mm



1761566 40 mm

RS PRO 汽缸 U 形夹, 适合80MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 80 mm



1761569 80 mm

RS PRO 汽缸 U 形夹, 适合50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 50 mm



1761571 50 mm

RS PRO 汽缸 U 形夹, 适合32MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 32 mm



1761573 32 mm

RS PRO 销轴, 引脚, 适合63MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 63 mm
 - 产品类型: 引脚



1761579 63 mm

RS PRO 销轴, 引脚, 适合80MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 80 mm
 - 产品类型: 引脚



1761589 80 mm

RS PRO 销轴, 引脚, 适合50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 50 mm
 - 产品类型: 引脚



1761591 50 mm

RS PRO 销轴, 引脚, 适合32MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 适合钻孔尺寸: 32 mm
 - 产品类型: 引脚



1761593 32 mm

RS PRO 汽缸 U 形夹, 适合20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 适合钻孔尺寸: 20 mm



1761609 20 mm

RS PRO U 形夹杆气缸, 轭锁, 适合50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 适合钻孔尺寸: 50 mm
• 产品类型: 轭锁



1761613 50 mm

RS PRO U 形夹杆气缸, 轭锁, 适合25MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 适合钻孔尺寸: 25 mm
• 产品类型: 轭锁



1761615 25 mm

RS PRO U 形夹杆气缸, 轭锁, 适合20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 适合钻孔尺寸: 20 mm
• 产品类型: 轭锁



1761616 20 mm

RS PRO U 形夹杆气缸, 轭锁, 适合12MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 适合钻孔尺寸: 12 mm
• 产品类型: 轭锁



1761617 12 mm

RS PRO 汽缸托架, 适合20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 适合钻孔尺寸: 20 mm



1761621 20 mm

RS PRO 传感器支架, 适合20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 适合钻孔尺寸: 20 mm



1761624 20 mm

RS PRO 支脚, AP系列, 适合20MM孔径, 用于C85 系列单和双作用缸

- 包装尺寸: 1 x EA
• 制造商系列: AP
• 使用于: C85 系列单和双作用缸
• 适合钻孔尺寸: 20 mm, 25 mm



3043640 AP

RS PRO 后部 U 形夹, REAR CLEVIS, CERF系列, 适合40MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 制造商系列: CERF
• 适合钻孔尺寸: 40 mm
• 产品类型: Rear Clevis



3044211 CERF

RS PRO 后部铰链, CERF系列, 适合50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
• 制造商系列: CERF
• 适合钻孔尺寸: 50 mm
• 产品类型: 后部铰链



3044299 CERF

RS PRO CETOP U 形钩, 314系列, 适合32MM孔径, 用于内径尺寸 32MM

- 包装尺寸: 1 x EA
• 制造商系列: 314
• 使用于: 内径尺寸 32mm
• 适合钻孔尺寸: 32 mm



3120292 314

RS PRO CETOP U 形钩, 314系列, 适合12MM孔径, 用于内径尺寸 12MM

- 包装尺寸: 1 x EA
• 制造商系列: 314
• 使用于: 内径尺寸 12mm
• 适合钻孔尺寸: 12 mm



3120309 314

RS PRO 气缸磁性传感器, 兼容气动执行器, PNP-霍尔, 10 TO 30V

- 包装尺寸: 1 x EA
• 兼容: 气动执行器
• 类型: PNP-霍尔
• LED 指示器: 是
• 电源电压: 10 to 30 V 直流
• 操作: 常开
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +70 °C



1761618 气动执行器

PP PLUG 6 MM

- 包装尺寸: 10 x EA
• 配件类型: 无孔堵塞
• 管尺寸: 6 mm
• 材料: 塑料
• 总体长度: 33 mm
• 外径: 6 mm



1442649 无孔堵塞

PP PLUG 4 MM

- 包装尺寸: 10 x EA
• 配件类型: 无孔堵塞
• 管尺寸: 4 mm
• 材料: 塑料
• 总体长度: 28 mm
• 外径: 4 mm



1442648 无孔堵塞

RS PRO 过滤器, G 3/4接口, 20M M过滤面积, 最大操作压力15 BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
• 过滤面积: 20 μm
• 端口连接: G 3/4
• 最大流量: 6250 NL/min
• 最大操作压力: 15 Bar
• 最高工作温度: +50 °C
• 端口连接螺纹标准: G
• 最低工作温度: -10 °C
• 端口连接螺纹尺寸: 19.05 mm



1761722 20 μm

RS PRO 气缸磁性传感器, 兼容气动执行器, 簧片, 3 TO 130V 交流

- 包装尺寸: 1 x EA
- 兼容: 气动执行器
 - 类型: 簧片
 - LED 指示器: 是
 - 电源电压: 3 to 130 V 交流/直流
 - 操作: 常开
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +70 °C



1761580 气动执行器

PP PLUG 8 MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 无孔堵塞
 - 管尺寸: 8 mm
 - 材料: 塑料
 - 总体长度: 36 mm
 - 外径: 8 mm



1442650 无孔堵塞

RS PRO 堵头, 10MM管径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 无孔堵塞
 - 管尺寸: 10 mm
 - 材料: 塑料
 - 总体长度: 42.5 mm
 - 外径: 10 mm



1442651 无孔堵塞

MALE PLUG WITH NBR ORING - BSPP 1/8

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 插头连接器
 - 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
 - 材料: 丁腈橡胶
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 3.175 mm
 - 螺纹连接 - 螺纹标准: BSPP
 - 外径: 14 mm
 - 总体长度: 8.5 mm



1761048 插头连接器

RS PRO 堵头, 12MM管径

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 无孔堵塞
 - 管尺寸: 12 mm
 - 材料: 塑料
 - 总体长度: 43 mm
 - 外径: 12 mm



1442652 无孔堵塞

MALE PLUG WITH NBR ORING - BSPP 1/4

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 插头连接器
 - 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
 - 材料: 丁腈橡胶
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 螺纹连接 - 螺纹标准: BSPP
 - 外径: 17 mm
 - 总体长度: 11 mm



1761049 插头连接器

RS PRO 塞头, 9.525MM螺纹尺寸

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 插头连接器
 - 螺纹连接: G 3/8 外螺纹
 - 材料: 丁腈橡胶
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 9.525 mm
 - 螺纹连接 - 螺纹标准: BSPP
 - 外径: 20 mm
 - 总体长度: 12.5 mm



1761050 插头连接器

RS PRO 塞头, 12.7MM螺纹尺寸

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 插头连接器
 - 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
 - 材料: 丁腈橡胶
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 螺纹连接 - 螺纹标准: BSPP
 - 外径: 25 mm
 - 总体长度: 13.5 mm



1761051 插头连接器

RS PRO 塞头, 6.35MM螺纹尺寸

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 插头连接器
 - 螺纹连接: 1/4 in Male
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 螺纹连接 - 螺纹标准: BSPP



1761053 插头连接器

RS PRO 塞头, 3.175MM螺纹尺寸

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 插头连接器
 - 螺纹连接: 1/8 in Male
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 3.175 mm
 - 螺纹连接 - 螺纹标准: BSPP



1761052 插头连接器

RS PRO 塞头, 12.7MM螺纹尺寸

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 插头连接器
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 螺纹连接 - 螺纹标准: BSPP



1761057 插头连接器

RS PRO 塞头, 3.175MM螺纹尺寸

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 插头连接器
 - 螺纹连接: 1/8 in Male
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 3.175 mm
 - 螺纹连接 - 螺纹标准: BSPP



1761054 插头连接器

RS PRO 塞头, 3020系列, 10MM管径, 1/2IN螺纹尺寸

- 包装尺寸: 10 x EA
- 附件类型: 插头连接器
 - 制造商系列: 3020
 - 管尺寸: 10 mm
 - 螺纹连接: 1/2 in Male
 - 材料: 镀镍黄铜
 - 螺纹连接 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 食品级: 是



2312536 插头连接器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大9.9 KGF/CM², 990 KPA操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 主体材料: 塑料
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa



1442604 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大9.9 KGF/CM², 990 KPA操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 12 mm
 - 主体材料: 塑料
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa



1442606 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大9.9 KGF/CM², 990 KPA操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 塑料
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa



1442605 直通螺纹适配器

**RS PRO 气动接头, 直向管对管适配器,
最大9.9 KGF/CM² , 990 KPA操作压力**

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 直向管对管适配器
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 8 mm
- 连接器 B: 推入式 10 mm
- 主体材料: 塑料
- 最低工作温度: 0 °C
- 最大操作压力: 9.0 kgf/cm² , 990 kPa
- 最高工作温度: +60 °C



1442630 直向管对管适配器

**RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器,
最大9.9 KGF/CM² , 990 KPA操作压力**

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: M5 内螺纹
- 连接器 B: 推入式 6 mm
- 主体材料: 塑料
- 最低工作温度: 0 °C
- 最高工作温度: +60 °C
- 最大操作压力: 9.9 kgf/cm² , 990 kPa



1442635 直通螺纹适配器

**RS PRO 气动接头，
旋转接头螺纹至管适配器，最大9.9**

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 旋转接头螺纹至管适配器
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: M5 外螺纹
- 连接器 B: 插入式 4 mm
- 螺纹连接: M5 外螺纹
- 加工: 电镀
- 最低工作温度: 0 °C
- 最高工作温度: +60 °C



1442639 旋转接头螺纹至管

**RS PRO 气动接头, 直向管对管适配器,
最大9.9 KGF/CM², 990 KPA操作压力**

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 直向管对管适配器
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 6 mm
- 连接器 B: 推入式 8 mm
- 主体材料: 塑料
- 最低工作温度: 0 °C
- 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
- 最高工作温度: +60 °C



1442645 直向管对管适配器

RS PRO 气动接头, 直向管对管适配器, 最大9.9 KGf/CM², 990 KPA操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 直向管对管适配器
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 6 mm
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 塑料
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C



1442646 直向管对管适配器

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: R 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760930 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: G 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760937 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: G 1/4 母
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760948 螺柱接头

RS PRO 气动接头, 直向管对管适配器, 最大9.9 KGf/CM², 990 KPA操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 直向管对管适配器
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 8 mm
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 塑料
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C



1442647 直向管对管适配器

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: G 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760934 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: G 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760941 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: G 1/8 母
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760944 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760926 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: R 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 12 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760931 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: G 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 12 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760942 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: G 1/4 母
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760945 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760929 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: R 3/4 公
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760940 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 A: G 3/8 母
 - 连接器 B: 推入式 10 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 安装类型: 直接插入



1760950 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 螺柱接头
 - 连接类型: 螺柱对管
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
 - 螺纹材料: 黄铜
 - 主体材料: 黄铜
 - 角度: 90°



1760953 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 螺柱接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 B: 推入式 6 mm
- 连接器 A: G 1/8 公
- 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
- 螺纹材料: 黄铜
- 主体材料: 黄铜
- 角度: 90°



1760960 螺柱接头

RS PRO 螺柱接头, 螺柱接头

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 螺栓接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 B: 推入式 8 mm
- 连接器 A: G 1/4 公
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 螺纹材料: 黄铜
- 主体材料: 黄铜
- 角度: 90°



1760964 螺柱接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: G 1/8 公
- 连接器 B: 推入式 8 mm
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761279 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: M5 外螺纹
- 连接器 B: 推入式 6 mm
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761282 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: R 1/8 公
- 连接器 B: 推入式 4 mm
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761313 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: R 1/4 公
- 连接器 B: 推入式 8 mm
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761317 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: R 1/2 公
- 连接器 B: 推入式 6 mm
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761322 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 8 mm
- 连接器 B: 推入式 4 mm
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761331 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 4 mm
- 连接器 B: 推入式 4 mm
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761355 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: 推入式 6 mm
- 连接器 B: 推入式 6 mm
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 螺纹材料: 黄铜
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C



1761369 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 8 mm
- 连接器 B: 推入式 8 mm
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar
- 符合标准: 1907/2006 [REACH], ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE



1761375 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 8 mm
- 连接器 B: 推入式 6 mm
- 连接器 C: 推入式 6 mm
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761382 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 4 mm
- 连接器 B: 推入式 4 mm
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761418 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: G 3/8 公
- 连接器 B: 推入式 10 mm
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761762 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: G 3/8 公
- 连接器 B: 推入式 14 mm
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761766 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: G 1/2 母
- 连接器 B: 推入式 10 mm
- 主体材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761772 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: R 1/4 公
- 连接器 B: 推入式 10 mm
- 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
- 螺纹材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761804 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: R 1/4 公
- 连接器 B: 推入式 10 mm
- 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
- 螺纹材料: 黄铜
- 最低工作温度: -20 °C
- 最大操作压力: 20 bar



1761812 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 推入式接头
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 14 mm
- 连接器 B: 推入式 14 mm
- 最低工作温度: -20 °C
- 最高工作温度: +80 °C
- 最大操作压力: 20 bar
- 符合标准: 1907/2006 [REACH], ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU



1761828 推入式接头

1761833 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 10 mm
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 连接器 C: 推入式 8 mm
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761834 推入式接头

RS PRO 气动接头, 对接螺栓, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 对接螺栓
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 主体材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 加工: 镀镍
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761842 对接螺栓

RS PRO 气动接头, 对接螺栓, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 对接螺栓
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 主体材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 加工: 镀镍
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761844 对接螺栓

RS PRO 气动接头, 对接螺栓, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 对接螺栓
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 主体材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 加工: 镀镍
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761845 对接螺栓

RS PRO BANJO, 旋转接头管体, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 旋转接头管体
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761851 旋转接头管体

RS PRO BANJO, 旋转接头管体, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 旋转接头管体
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761858 旋转接头管体

RS PRO 气动接头, 对接螺栓, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 对接螺栓
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: M5 外螺纹
 - 螺纹连接: M5
 - 主体材料: 黄铜
 - 加工: 镀镍
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C



1761846 对接螺栓

RS PRO BANJO, 旋转接头管体, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 旋转接头管体
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: M5 内螺纹
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 螺纹连接: M5
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761849 旋转接头管体

RS PRO BANJO, 对接螺栓, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 对接螺栓
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: M12 阳头
 - 螺纹连接: M12 x 1.5
 - 主体材料: 黄铜
 - 加工: 镀镍
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C



1761848 对接螺栓

RS PRO BANJO, 旋转接头管体, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 旋转接头管体
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: M6 阴头
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 螺纹连接: M6
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761850 旋转接头管体

RS PRO BANJO, 旋转接头管体, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 旋转接头管体
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761860 旋转接头管体

RS PRO 推入式接头, 推入式接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 推入式接头



1761866 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 10 mm
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761868 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 12 mm
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761869 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 10 mm
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761871 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20 BAR操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 14 mm
 - 连接器 B: 推入式 12 mm
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1761872 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1977766 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1977768 推入式接头

RS PRO 57000系列 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 厂家系列: 57000
 - 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 8 mm
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1977774 57000

RS PRO 57000系列 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 厂家系列: 57000
 - 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 14 mm
 - 连接器 B: 推入式 14 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最大操作压力: 20 bar



1977777 57000

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: 推入式 6 mm
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1977797 推入式接头

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 连接器 A: 推入式 6 mm
 - 主体材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1977847 推入式接头

RS PRO 57550系列 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 厂家系列: 57550
 - 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: M5 外螺纹
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 螺纹连接: M5
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C



1977857 57550

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 10 mm
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1977885 推入式接头

RS PRO 3060系列 穿板式连接器, 隔板螺纹适配器

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 厂家系列: 3060
 - 气动接头类型: 隔板螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹
 - 连接器 A: BSP 1/2 BSP 母
 - 连接器 B: M28
 - 螺纹连接: 1/2 in Female



2312548 3060

RS PRO 气动接头, 推入式接头, 最大20BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 12 mm
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1977887 推入式接头

RS PRO 55705系列 气动直向管-管适配器, 直通接头

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 厂家系列: 55705
 - 气动接头类型: 直通接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 6 mm
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 进气口: 推入式 6 mm



2312678 55705

RS PRO 69460系列 气动直向管-管适配器, 直通接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 厂家系列: 69460
 - 气动接头类型: 直通接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 6 mm
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 进气口: 推入式 6 mm



2312731 69460

RS PRO 162系列 气动直向螺纹-管适配器, 直通接头

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 厂家系列: 162
 - 气动接头类型: 直通接头
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: BSP 1/2 BSP 母
 - 连接器 B: 3/8 英寸母座
 - 螺纹连接: 3/8 in Female



2312499 162

RS PRO NSF系列 气动直向管-管适配器, 直向管对管适配器, 最大10 BAR操作压力

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: NSF
 - 气动接头类型: 直向管对管适配器
 - 连接类型: 管对管
 - 进气口: 推入式 8 mm
 - 进气口数量: 1
 - 出气口数: 1
 - 出气口: 推入式 8 mm
 - 最大操作压力: 10 bar



2351196 NSF

RS PRO PC系列 气动直向螺纹-管适配器, 螺纹对管, 最大10.2

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: PC
 - 气动接头类型: 螺纹对管
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 螺纹连接: BSPT 1/2 in Male
 - 进气口数量: 1
 - 出气口: 推入式 10 mm
 - 出气口数: 1
 - 最大操作压力: 10.2 bar



2351202 PC

RS PRO PGJ系列 推入式接头, 推入式接头, 最大10.2 BAR操作压力

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: PGJ
 - 气动接头类型: 推入式接头
 - 连接类型: 管对管
 - 进气口: 推入式 8 mm
 - 进气口数量: 1
 - 出气口数: 1
 - 出气口: 推入式 6 mm
 - 最大操作压力: 10.2 bar



2351207 PGJ

RS PRO 55705系列 气动直向管-管适配器, 直通接头

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 厂家系列: 55705
 - 气动接头类型: 直通接头
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 4 mm
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 进气口: 推入式 4 mm



2312677 55705

RS PRO 69480系列 气动直向螺纹-管适配器, 直通接头

- 包装尺寸: **2 x EA**
- 气动接头类型: 直通接头
 - 厂家系列: 69480
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: BSP 1/4 BSP 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 螺纹连接: 1/4 BSP Male
 - 进气口: 1/4 in. 外螺纹



2312734 直通接头

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2993796 直通螺纹适配器

RS PRO PMF-G系列 穿板式连接器, 隔板螺纹至管适配器, 最大10.2

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: PMF-G
 - 气动接头类型: 隔板螺纹至管适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 螺纹连接: BSPP 1/8 in Female
 - 进气口数量: 1
 - 出气口: 推入式 6 mm
 - 出气口数: 1
 - 最大操作压力: 10.2 bar



2351211 PMF-G

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C
 - 安装类型: 直接插入



2993819 直通螺纹适配器

RS PRO PUL系列 气动弯管螺纹-管适配器, 弯头管对管适配器, 最大10.2

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: PUL
 - 气动接头类型: 弯头管对管适配器
 - 连接类型: 管对管
 - 进气口: 推入式 10 mm
 - 进气口数量: 1
 - 出气口数: 1
 - 出气口: 推入式 10 mm
 - 最大操作压力: 10.2 bar



2351233 PUL

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 5 mm
 - 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2993803 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C
 - 安装类型: 直接插入



2993825 直通螺纹适配器

RS PRO 1130系列 气动接头, 弯头管对管适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 厂家系列: 1130
 - 气动接头类型: 弯头管对管适配器
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 8 mm
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar



2993875 1130

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 螺纹连接: R 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2993932 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C
 - 安装类型: 直接插入



2993831 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 螺纹连接: R 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2993960 直通螺纹适配器

RS PRO 1130系列 气动接头, 弯头管对管适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 厂家系列: 1130
 - 气动接头类型: 弯头管对管适配器
 - 连接类型: 管对管
 - 连接器 A: 推入式 6 mm
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 主体材料: 不锈钢
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar



2993869 1130

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2993982 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 5 mm
 - 螺纹连接: R 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2993948 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C
 - 安装类型: 直接插入



2994014 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C
 - 安装类型: 直接插入



2994036 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C
 - 安装类型: 直接插入



2994042 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2994058 直通螺纹适配器

RS PRO 1100系列 气动接头, 弯头螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 厂家系列: 1100
 - 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 螺纹连接: R 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最高工作温度: +70 °C



2994086 1100

RS PRO 气动接头, 弯头螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2994070 弯头螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 3/8 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 螺纹连接: G 3/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2993976 直通螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2993998 直通螺纹适配器

RS PRO 1100系列 气动接头, 弯头螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 厂家系列: 1100
 - 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 螺纹连接: R 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最高工作温度: +70 °C



2994115 1100

RS PRO 1100系列 气动接头, 弯头螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 厂家系列: 1100
 - 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最高工作温度: +70 °C



2994109 1100

RS PRO 气动接头, 弯头螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 螺纹连接: R 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2994137 弯头螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 弯头螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/8 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2994171 弯头螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 弯头螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2994143 弯头螺纹适配器

RS PRO 19系列 气动接头, Y 型螺纹适配器, 最大35 BAR操作压力

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: 19
 - 气动接头类型: Y 型螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 B: R 1/4 公
 - 连接器 A: R 1/4 公
 - 连接器 C: 软管钩
 - 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
 - 主体材料: 黄铜



6671712 19

RS PRO 气动接头, 弯头螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: G 1/4 公
 - 连接器 B: 推入式 6 mm
 - 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最大操作压力: 15 Bar
 - 最高工作温度: +70 °C



2994165 弯头螺纹适配器

RS PRO 气动接头, 直通螺纹适配器, 最大10 BAR操作压力

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 气动接头类型: 直通螺纹适配器
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: R 1/4
 - 连接器 B: 推入式 4 mm
 - 主体材料: 镀镍黄铜
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最大操作压力: 10 bar



9160700 直通螺纹适配器

RS PRO 1200系列 气动接头, 三通螺纹适配器, 最大15 BAR操作压力

- 包装尺寸: **5 x EA**
- 气动接头类型: 三通螺纹适配器
 - 厂家系列: 1200
 - 连接类型: 螺纹对管
 - 连接器 A: 推入式 8 mm
 - 连接器 B: 推入式 8 mm
 - 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
 - 最低工作温度: -18 °C
 - 最高工作温度: +70 °C



2994250 三通螺纹适配器

**RS PRO 气动接头, 隔板管至管适配器,
最大10 BAR操作压力**

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 隔板管至管适配器
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 6 mm
- 连接器 B: 推入式 6 mm
- 主体材料: 聚甲醛
- 加工: 镀镍
- 最低工作温度: 0 °C
- 最高工作温度: +60 °C



9160833 隔板管至管适配器

**RS PRO 气动接头, 隔板管至管适配器,
最大10 BAR操作压力**

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 隔板管至管适配器
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 10 mm
- 连接器 B: 推入式 10 mm
- 主体材料: 聚甲醛
- 加工: 电镀
- 最低工作温度: 0 °C
- 最高工作温度: +60 °C



9160845 隔板管至管适配器

**RS PRO 气动接头, 弯头螺纹适配器,
最大10 BAR操作压力**

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 弯头螺纹适配器
- 连接类型: 螺纹对管
- 连接器 A: R 1/4 公
- 连接器 B: 推入式 10 mm
- 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
- 螺纹材料: 镀镍黄铜
- 主体材料: 聚甲醛
- 最低工作温度: 0 °C



9160861 弯头螺纹适配器

**RS PRO 气动接头, 直向管对管适配器,
最大10 BAR操作压力**

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 直向管对管适配器
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 8 mm
- 连接器 B: 推入式 8 mm
- 主体材料: 聚甲醛
- 加工: 电镀
- 最低工作温度: 0 °C
- 最高工作温度: +60 °C



9160877 直向管对管适配器

RS PRO 气动接头, 十字管至管适配器, 最大10 BAR操作压力

包装尺寸: 10 x EA

- 气动接头类型: 十字管至管适配器
- 连接类型: 管对管
- 连接器 A: 推入式 8 mm
- 连接器 B: 推入式 8 mm
- 连接器 C: 推入式 8 mm
- 连接器 D: 推入式, 8 mm
- 主体材料: 聚甲醛
- 加工: 电镀



9160937 十字管至管适配器

RS PRO 流量调节阀, 1/4 IN. 母进气口, 1/4 IN 公出气口

包装尺寸: 1 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 螺纹
- 螺纹进气口: 1/4 in. 母
- 出气口类型: 螺纹
- 螺纹出气口: 1/4 in 公
- 螺纹出口螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹进口螺纹性别: 内螺纹
- 主体材料: 铜



1370946 流量控制

RS PRO 速度控制器, M5进气口, 4MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 螺纹
- 螺纹进气口: M5
- 管出气口: 4 mm
- 最低出口压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
- 最大出口压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
- 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹进口螺纹标准: 公制



1442657 流量控制

RS PRO 速度控制器, M6进气口, 6MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 螺纹
- 螺纹进气口: M6
- 管出气口: 6 mm
- 最低出口压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
- 最大出口压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
- 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹进口螺纹标准: 公制



1442658 流量控制

RS PRO 速度控制器, 6MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 螺纹
- 管出气口: 6 mm
- 最低出口压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
- 最大出口压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
- 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹进口螺纹标准: BSPT
- 螺纹进口螺纹尺寸: 1/4 in



1442659 流量控制

RS PRO 速度控制器, 8MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 螺纹
- 管出气口: 8 mm
- 最低出口压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
- 最大出口压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
- 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹进口螺纹标准: BSPT
- 螺纹进口螺纹尺寸: 1/4 in



1442660 流量控制

RS PRO 速度控制器, PUSH IN 4MM管进气口, 4MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 管
- 管进气口: Push In 4 mm
- 管出气口: 4 mm
- 最低出口压力: 0 kPa, 0 kgf/cm²
- 最大出口压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa



1442661 流量控制

RS PRO 速度控制器, PUSH IN 6MM管进气口, 6MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 管
- 管进气口: Push In 6 mm
- 管出气口: 6 mm
- 最低出口压力: 0 kPa, 0 kgf/cm²
- 最大出口压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa



1442662 流量控制

RS PRO 速度控制器, PUSH IN 8MM管进气口, 8MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 管
- 管进气口: Push In 8 mm
- 管出气口: 8 mm
- 最低出口压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
- 最大出口压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa



1442663 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 8 MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 螺纹
- 出气口类型: 管
- 管出气口: Push In 8 mm
- 最低出口压力: 1 bar
- 最大出口压力: 10 bar
- 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹进口螺纹尺寸: 6.35 mm



1761881 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 6 MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 螺纹
- 出气口类型: 管
- 管出气口: Push In 6 mm
- 最低出口压力: 1 bar
- 最大出口压力: 10 bar
- 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹进口螺纹尺寸: 6.35 mm



1761883 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 10 MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 螺纹
- 出气口类型: 管
- 管出气口: Push In 10 mm
- 最低出口压力: 1 bar
- 最大出口压力: 10 bar
- 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
- 螺纹进口螺纹尺寸: 9.525 mm



1761888 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 6MM管进气口, PUSH IN 6 MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 管
- 管进气口: Push In 6 mm
- 出气口类型: 管
- 管出气口: Push In 6 mm
- 最低出口压力: 1 bar
- 最大出口压力: 10 bar



1761889 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 8MM管进气口, PUSH IN 8 MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 管
- 管进气口: Push In 8 mm
- 出气口类型: 管
- 管出气口: Push In 8 mm
- 最低出口压力: 1 bar
- 最大出口压力: 10 bar



1761890 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 10MM管进气口, PUSH IN 10

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 管
- 管进气口: Push In 10 mm
- 出气口类型: 管
- 管出气口: Push In 10 mm
- 最低出口压力: 1 bar
- 最大出口压力: 10 bar



1761891 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 4MM管进气口, PUSH IN 4 MM管出气口

包装尺寸: 10 x EA

- 类型: 流量控制
- 进气口类型: 管
- 管进气口: Push In 4 mm
- 出气口类型: 管
- 管出气口: Push In 4 mm
- 最低出口压力: 1 bar
- 最大出口压力: 10 bar



1761892 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 6 MM管出气口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 流量控制
 - 进气口类型: 螺纹
 - 出气口类型: 管
 - 管出气口: Push In 6 mm
 - 最低出口压力: 1 bar
 - 最大出口压力: 10 bar
 - 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹进口螺纹标准: 公制



1761894 流量控制

RS PRO 流量调节阀, PUSH IN 4 MM管出气口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 流量控制
 - 进气口类型: 螺纹
 - 出气口类型: 管
 - 管出气口: Push In 4 mm
 - 最低出口压力: 1 bar
 - 最大出口压力: 10 bar
 - 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
 - 螺纹进口螺纹标准: 公制



1761895 流量控制

RS PRO 流量调节阀, 4MM管进气口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 流量控制
 - 进气口类型: 管
 - 管进气口: 4 mm
 - 出气口类型: 螺纹
 - 最低出口压力: 1 bar
 - 最大出口压力: 10 bar
 - 螺纹出口螺纹标准: 公制
 - 螺纹出口螺纹尺寸: M5



1875678 流量控制

RS PRO 速度控制器, 1/8 IN 公进气口, 6MM管出气口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 速度控制器
 - 进气口类型: 螺纹
 - 螺纹进气口: 1/8 in 公
 - 管出气口: 6 mm



2351187 速度控制器

RS PRO 速度控制器, M5 外螺纹进气口, 6MM管出气口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 速度控制器
 - 进气口类型: 螺纹
 - 螺纹进气口: M5 外螺纹
 - 管出气口: 6 mm



2351188 速度控制器

RS PRO 速度控制器, 1/8 IN 公进气口, 8MM管出气口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 类型: 速度控制器
 - 进气口类型: 螺纹
 - 螺纹进气口: 1/8 in 公
 - 管出气口: 8 mm



2351189 速度控制器

RS PRO 速度控制器, 6MM管出气口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 流量控制
 - 进气口类型: 螺纹
 - 出气口类型: 管
 - 管出气口: 6 mm
 - 最低出口压力: -1 bar
 - 最大出口压力: 15 bar
 - 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
 - 主体材料: 聚甲醛



9160952 流量控制

RS PRO 速度控制器, 8MM管出气口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 流量控制
 - 进气口类型: 螺纹
 - 出气口类型: 管
 - 管出气口: 8 mm
 - 最低出口压力: -1 bar
 - 最大出口压力: 15 bar
 - 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
 - 主体材料: 聚甲醛



9160956 流量控制

RS PRO 速度控制器, 4MM管出气口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 流量控制
 - 进气口类型: 螺纹
 - 出气口类型: 管
 - 管出气口: 4 mm
 - 最低出口压力: -1 bar
 - 最大出口压力: 15 bar
 - 螺纹进口螺纹性别: 外螺纹
 - 主体材料: 聚甲醛



9160959 流量控制

RS PRO 汇流板 3排气口, G 1/4出气口, G 3/8进气口, 75BAR最大操作压力 铝制

- 包装尺寸: 5 x EA
- 出气口数: 3
 - 出气口: G 1/4 母
 - 进气口数量: 2
 - 进气口: G 3/8 母
 - 材料: 铝
 - 最大操作压力: 75bar
 - 出气口 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 最高工作温度: +300 °C



1761102 3

RS PRO 汇流板 6排气口, G 1/4出气口, G 3/8进气口, 75BAR最大操作压力 铝制

- 包装尺寸: 5 x EA
- 出气口数: 6
 - 出气口: G 1/4 母
 - 进气口数量: 2
 - 进气口: G 3/8 母
 - 材料: 铝
 - 最大操作压力: 75bar
 - 出气口 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 最高工作温度: +300 °C



1761104 6

RS PRO 汇流板, 100 BAR最大操作压力

- 包装尺寸: 10 x EA
- 最大操作压力: 100 bar
 - 最高工作温度: +300 °C



1761098 100 bar

RS PRO 汇流板 3排气口, 推入式 6 MM排气口, 推入式 8 MM进气口, 20

- 包装尺寸: 10 x EA
- 出气口数: 3
 - 出气口: 推入式 6 mm
 - 进气口数量: 1
 - 进气口: 推入式 8 mm
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 进气口 - 连接类型: 推入式



1761838 3

RS PRO 汇流板 3排气口, 推入式 6 MM排气口, 推入式 10 MM进气口, 20

- 包装尺寸: 10 x EA
- 出气口数: 3
 - 出气口: 推入式 6 mm
 - 进气口数量: 1
 - 进气口: 推入式 10 mm
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 进气口 - 连接类型: 推入式



1761839 3

RS PRO 手动气动控制阀, 3/2功能, 3位, 2端口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 功能: 3/2
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹标准: BSPT
 - 控制按钮/开关颜色: 蓝色
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



1442678 把手

RS PRO 手动气动控制阀, 3/2功能, 3位, 2端口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 功能: 3/2
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹标准: BSPT
 - 控制按钮/开关颜色: 蓝色
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



1442679 把手

RS PRO 手动气动控制阀, 3/2功能, 3位, 2端口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 功能: 3/2
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹标准: BSP
 - 控制按钮/开关颜色: 蓝色
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm² , 990 kPa
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



14x2688 把手

RS PRO 微阀, 2端口, R 1/4螺纹接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 连接口螺纹: R 1/4
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 螺纹标准: ISO 7
 - 控制按钮/开关颜色: 红色
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大流量: 1.4 m³/h



1762139 把手

RS PRO 微阀, 2端口, R 3/8螺纹接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 连接口螺纹: R 3/8
 - 螺纹尺寸: 9.525 mm
 - 螺纹标准: ISO 7
 - 控制按钮/开关颜色: 红色
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大流量: 3.1 m³/h



1762140 把手

RS PRO 微阀, 2端口, R 1/8螺纹接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 连接口螺纹: R 1/8
 - 螺纹尺寸: 3.175 mm
 - 螺纹标准: ISO 7
 - 控制按钮/开关颜色: 红色
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大流量: 1.6 m³/h



1762141 把手

RS PRO 微阀, 2端口, R 1/4螺纹接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 连接口螺纹: R 1/4
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 螺纹标准: ISO 7
 - 控制按钮/开关颜色: 红色
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大流量: 1.4 m³/h



1762142 把手

RS PRO 微阀, 2端口, R 3/8螺纹接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 连接口螺纹: R 3/8
 - 螺纹尺寸: 9.525 mm
 - 螺纹标准: ISO 7
 - 控制按钮/开关颜色: 红色
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 主体材料: 黄铜
 - 最大流量: 3.1 m³/h



1762143 把手

RS PRO 微阀, 2端口, 推入式, 6MM螺纹接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 连接口螺纹: 推入式 , 6mm
 - 控制按钮/开关颜色: 红色
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 主体材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 端口数目: 2



1762145 把手

RS PRO 微阀, 2端口, 推入式 8 MM螺纹接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 把手
 - 连接口螺纹: 推入式 8 mm
 - 控制按钮/开关颜色: 红色
 - 最大操作压力: 20 bar
 - 主体材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 端口数目: 2



1762146 把手

RS PRO 手动气动控制阀

- 包装尺寸: 5 x EA
- 最大操作压力: 10 巴



1762265 10 巴

RS PRO 手动气动控制阀, H系列, 5/2功能, G 1/4螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制机制: 手动
 - 功能: 5/2
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹标准: G
 - 厂家系列: H



2351154 手动

RS PRO 手动气动控制阀, H系列, 5/3功能, G 1/4螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制机制: 手动
 - 功能: 5/3
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹标准: G
 - 厂家系列: H



2351155 手动

RS PRO 手动气动控制阀, HBVU系列, 单触式配件 12 MM螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制机制: 手动
 - 连接口螺纹: 单触式配件 12 mm
 - 螺纹尺寸: 12 mm
 - 螺纹标准: 公制
 - 厂家系列: HBVU



2351156 手动

RS PRO 手动气动控制阀, MV系列, 3/2功能, G 1/8螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制机制: 手动
 - 功能: 3/2
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹标准: G
 - 厂家系列: MV



2351190 手动

RS PRO 气动控制阀, 3/2功能, G 1/8螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制机制: 滚轮杠杆
 - 功能: 3/2
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹标准: G



2354723 滚轮杠杆

RS PRO 手动气动控制阀, 3/2功能, G 1/8螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制机制: 紧急停止
 - 功能: 3/2
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹标准: G



2354726 紧急停止

RS PRO 手动气动控制阀, BHP系列, 4/2功能, 4/2端口, 推入式 ,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制机制: 推拉
 - 功能: 4/2
 - 连接口螺纹: 推入式 , 4mm
 - 螺纹尺寸: 4 mm
 - 螺纹标准: 推入式
 - 厂家系列: BHP
 - 控制按钮/开关颜色: 红色
 - 最大操作压力: 16 bar



7840072 推拉

RS PRO 手动气动控制阀, BR系列, 3/2功能, 3/2端口, 公制 M5螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 控制机制: 杠杆
 - 功能: 3/2
 - 连接口螺纹: 公制 M5
 - 螺纹尺寸: M5
 - 螺纹标准: 公制
 - 厂家系列: BR
 - 最大操作压力: 10 巴
 - 最大流量: 125 L/min



7840079 杠杆

IN-LINE MANUAL CONTROL VALVE, 8 MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 旋钮
 - 螺纹尺寸: 8 mm
 - 厂家系列: HVFF
 - 控制按钮/开关颜色: 蓝色
 - 最大操作压力: 10 巴
 - 主体材料: 聚甲醛
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



9160962 旋钮

IN-LINE MANUAL CONTROL VALVE, 6 MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 旋钮
 - 螺纹尺寸: 6 mm
 - 厂家系列: HVFF
 - 控制按钮/开关颜色: 蓝色
 - 最大操作压力: 10 巴
 - 主体材料: 聚甲醛
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



9160968 旋钮

IN-LINE MANUAL CONTROL VALVE, 10 MM

- 包装尺寸: 10 x EA
- 控制机制: 旋钮
 - 螺纹尺寸: 10 mm
 - 厂家系列: HVFF
 - 控制按钮/开关颜色: 蓝色
 - 最大操作压力: 10 巴
 - 主体材料: 聚甲醛
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 最高工作温度: +60 °C



9160971 旋钮

RS PRO 单向阀, 螺纹进口, 4MM, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 进口连接类型: 螺纹
 - 管出口连接: 4 mm
 - 螺纹进口性别: 外螺纹
 - 最小操作压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹进口螺纹标准: BSPT



1442693 螺纹

RS PRO 单向阀, 螺纹进口, 6MM, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 进口连接类型: 螺纹
 - 管出口连接: 6 mm
 - 螺纹进口性别: 外螺纹
 - 最小操作压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹进口螺纹标准: BSPT



1442694 螺纹

RS PRO 单向阀, 螺纹进口, 6MM, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 进口连接类型: 螺纹
 - 管出口连接: 6 mm
 - 螺纹进口性别: 外螺纹
 - 最小操作压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹进口螺纹标准: BSPT



1442695 螺纹

RS PRO 单向阀, 螺纹进口, 8MM, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 进口连接类型: 螺纹
 - 管出口连接: 8 mm
 - 螺纹进口性别: 外螺纹
 - 最小操作压力: 0 kPa, 0 kgf/cm²
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 1/8 in
 - 螺纹进口螺纹标准: BSPT



1442696 螺纹

RS PRO 单向阀, 螺纹进口, 8MM, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 进口连接类型: 螺纹
 - 管出口连接: 8 mm
 - 螺纹进口性别: 外螺纹
 - 最小操作压力: 0 kPa, 0 kgf/cm²
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 1/4 in
 - 螺纹进口螺纹标准: BSPT



1442697 螺纹

RS PRO 单向阀, 螺纹进口, 10MM, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 进口连接类型: 螺纹
 - 管出口连接: 10 mm
 - 螺纹进口性别: 外螺纹
 - 最小操作压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 3/8 in
 - 螺纹进口螺纹标准: BSPT



1442699 螺纹

RS PRO 单向阀, 螺纹进口, 12MM, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 进口连接类型: 螺纹
 - 管出口连接: 12 mm
 - 螺纹进口性别: 外螺纹
 - 最小操作压力: 0 kPa, 0 kgf/cm²
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹进口螺纹标准: BSPT



1442701 螺纹

RS PRO 单向阀, 管进口, 12MM, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 进口连接类型: 管
 - 管进口连接: 12 mm
 - 管出口连接: 12 mm
 - 最小操作压力: 0 kgf/cm², 0 kPa
 - 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最低工作温度: 0 °C
 - 操作压力范围: 0 to 9.9 kgf/cm², 0 to 990 kPa



1442702 管

RS PRO 单向阀, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最低工作温度: 0 °C



1442703 9.9 kgf/cm², 990

RS PRO 单向阀, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最低工作温度: 0 °C



1442704 9.9 kgf/cm², 990

RS PRO 单向阀, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最低工作温度: 0 °C



1442705 9.9 kgf/cm², 990

RS PRO 单向阀, 9.9 KGF/CM², 990 KPA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最大操作压力: 9.9 kgf/cm², 990 kPa
 - 最高工作温度: +60 °C
 - 最低工作温度: 0 °C



1442706 9.9 kgf/cm², 990

RS PRO 单向阀, 8 BAR

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 螺纹进口性别: 内螺纹
 - 最小操作压力: 2 bar
 - 最大操作压力: 8 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 螺纹出口性别: 内螺纹
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 操作压力范围: 2 to 8 bar
 - 螺纹出口螺纹尺寸: 6.35 mm



1762267 内螺纹

RS PRO 单向阀, 6063系列, 螺纹进口, 1/4 IN MALE, 螺纹出口, 8 BAR

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 厂家系列: 6063
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 1/4 in Male
 - 出口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口性别: 外螺纹
 - 最小操作压力: 2 bar
 - 最大操作压力: 8 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1875697 6063

RS PRO 单向阀, CVPU系列, 管进口, 管出口, 8MM, 10 BAR

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: CVPU
 - 进口连接类型: 管
 - 管进口连接: 8 mm
 - 出口连接类型: 管
 - 管出口连接: 8 mm
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +60 °C



9160946 CVPU

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 50MM行程, 16MM孔径

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 行程: 50 mm
 - 口径: 16 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 19 Dia. x 159 mm
 - 长度: 159 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761607 50 mm

RS PRO 单向阀, 8 BAR

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 螺纹进口性别: 内螺纹
 - 最小操作压力: 2 bar
 - 最大操作压力: 8 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 螺纹出口性别: 内螺纹
 - 螺纹进口螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 操作压力范围: 2 to 8 bar
 - 螺纹出口螺纹尺寸: 12.7 mm



1762269 内螺纹

RS PRO 单向阀, CVPU系列, 管进口, 管出口, 4MM, 10 BAR

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: CVPU
 - 进口连接类型: 管
 - 管进口连接: 4 mm
 - 出口连接类型: 管
 - 管出口连接: 4 mm
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +60 °C



9160934 CVPU

RS PRO 微型气缸, 双作用气缸, 50MM行程, 32MM孔径

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 行程: 50 mm
 - 口径: 32 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 101 x 49 x 49 mm
 - 长度: 101 mm
 - 宽度: 49 mm
 - 最大操作压力: 10 bar



1761586 50 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 80MM行程, 20MM孔径

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 行程: 80 mm
 - 口径: 20 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 27 Dia. x 211 mm
 - 长度: 211 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761610 80 mm

RS PRO 单向阀, PUSH IN 4MM, 8 BAR

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管进口连接: Push In 4 mm
 - 管出口连接: Push In 4 mm
 - 最小操作压力: 2 bar
 - 最大操作压力: 8 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 操作压力范围: 2 to 8 bar
 - 主体材料: 黄铜



1762270 Push In 4 mm

RS PRO 单向阀, CVPU系列, 管进口, 管出口, 10MM, 10 BAR

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: CVPU
 - 进口连接类型: 管
 - 管进口连接: 10 mm
 - 出口连接类型: 管
 - 管出口连接: 10 mm
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +60 °C



9160940 CVPU

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 100MM行程, 16MM孔径

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 行程: 100 mm
 - 口径: 16 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 19 Dia. x 209 mm
 - 长度: 209 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761604 100 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 25MM行程, 16MM孔径

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 行程: 25 mm
 - 口径: 16 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 19 Dia. x 134 mm
 - 长度: 134 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761619 25 mm

RS PRO 单向阀, PUSH IN 6MM, 8 BAR

- 包装尺寸: **10 x EA**
- 管进口连接: Push In 6 mm
 - 管出口连接: Push In 6 mm
 - 最小操作压力: 2 bar
 - 最大操作压力: 8 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 操作压力范围: 2 to 8 bar
 - 主体材料: 黄铜



1762271 Push In 6 mm

RS PRO 单向阀, CVPU系列, 管进口, 管出口, 6MM, 10 BAR

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 厂家系列: CVPU
 - 进口连接类型: 管
 - 管进口连接: 6 mm
 - 出口连接类型: 管
 - 管出口连接: 6 mm
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +60 °C



9160943 CVPU

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 80MM行程, 16MM孔径

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 行程: 80 mm
 - 口径: 16 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 19 Dia. x 189 mm
 - 长度: 189 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761606 80 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 80MM行程, 25MM孔径

- 包装尺寸: **1 x EA**
- 行程: 80 mm
 - 口径: 25 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 30 Dia. x 220 mm
 - 长度: 220 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761620 80 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 100MM行程, 25MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 100 mm
 - 口径: 25 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 27 Dia. x 240 mm
 - 长度: 240 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761630 100 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 50MM行程, 20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 50 mm
 - 口径: 20 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 27 Dia. x 181 mm
 - 长度: 181 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761631 50 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 50MM行程, 25MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 50 mm
 - 口径: 25 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 30 Dia. x 190 mm
 - 长度: 190 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761632 50 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 25MM行程, 25MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 25 mm
 - 口径: 25 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 30 Dia. x 165 mm
 - 长度: 165 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761633 25 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 160MM行程, 20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 160 mm
 - 口径: 20 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 27 Dia. x 291 mm
 - 长度: 291 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761635 160 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 125MM行程, 20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 125 mm
 - 口径: 20 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 27 Dia. x 256 mm
 - 长度: 256 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761636 125 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 100MM行程, 20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 100 mm
 - 口径: 20 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 27 Dia. x 231 mm
 - 长度: 231 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761637 100 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, 125MM行程, 25MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 125 mm
 - 口径: 25 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 30 Dia. x 265 mm
 - 长度: 265 mm
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C



1761639 125 mm

RS PRO ISO标准气缸, 双作用气缸, 250MM行程, 50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 250 mm
 - 口径: 50 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 衬垫
 - 尺寸: 393 x 64 x 64 mm
 - 长度: 393 mm
 - 宽度: 64 mm
 - 最大操作压力: 10 bar



1761645 250 mm

RS PRO ISO标准气缸, 双作用气缸, 50MM行程, 50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 50 mm
 - 口径: 50 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 衬垫
 - 尺寸: 193 x 64 x 64 mm
 - 长度: 193 mm
 - 宽度: 64 mm
 - 最大操作压力: 10 bar



1761651 50 mm

RS PRO 微型气缸, 双作用气缸, 50MM行程, 100MM行程

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 50 mm
 - 口径: 100 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 没有缓冲
 - 尺寸: 127 x 120 x 120 mm
 - 长度: 127 mm
 - 宽度: 120 mm
 - 最大操作压力: 10 bar



1761710 50 mm

RS PRO ISO标准气缸, 双作用气缸, 80MM行程, 32MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 80 mm
 - 口径: 32 mm
 - 动作: 双
 - 缓冲类型: 衬垫
 - 尺寸: 200 x 46 x 46 mm
 - 长度: 200 mm
 - 宽度: 46 mm
 - 最大操作压力: 10 bar



1761714 80 mm

RS PRO, 双作用气缸, IA系列, 25MM行程, 10MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 25 mm
 - 口径: 10 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: IA



2351168 25 mm

RS PRO 微型气缸, 双作用气缸, IAC系列, 40MM行程, 16MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 40 mm
 - 口径: 16 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: IAC



2351173 40 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 单作用气缸, ISO 6432系列, 50MM行程, 20MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 50 mm
 - 口径: 20 mm
 - 动作: 单
 - 厂家系列: ISO 6432
 - 缓冲类型: 缓冲器
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最低工作温度: -20 °C



3043325 50 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 单作用气缸, ISO 6432系列, 25MM行程, 10MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 25 mm
 - 口径: 10 mm
 - 动作: 单
 - 厂家系列: ISO 6432
 - 缓冲类型: 缓冲器
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最低工作温度: -20 °C



3043353 25 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 10MM行程, 10MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 10 mm
- 口径: 10 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043397 10 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 25MM行程, 10MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 25 mm
- 口径: 10 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043410 25 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 25MM行程, 16MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 25 mm
- 口径: 16 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043482 25 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 40MM行程, 16MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 40 mm
- 口径: 16 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043498 40 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 50MM行程, 20MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 50 mm
- 口径: 20 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043555 50 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 100MM行程, 20MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 100 mm
- 口径: 20 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043577 100 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 80MM行程, 25MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 80 mm
- 口径: 25 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043606 80 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 100MM行程, 25MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 100 mm
- 口径: 25 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043612 100 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 25MM行程, 12MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 25 mm
- 口径: 12 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043785 25 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 160MM行程, 16MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 160 mm
- 口径: 16 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043814 160 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 200MM行程, 16MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 200 mm
- 口径: 16 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043820 200 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 200MM行程, 20MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 200 mm
- 口径: 20 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043842 200 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 160MM行程, 20MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 160 mm
- 口径: 20 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043858 160 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 125MM行程, 20MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 125 mm
- 口径: 20 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043864 125 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 320MM行程, 25MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 320 mm
- 口径: 25 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043886 320 mm

RS PRO 圆形气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 250MM行程, 25MM孔径

包装尺寸: 1 x EA

- 行程: 250 mm
- 口径: 25 mm
- 动作: 双
- 厂家系列: ISO 6432
- 缓冲类型: 缓冲器
- 最大操作压力: 10 bar
- 最高工作温度: +80 °C
- 最低工作温度: -20 °C



3043892 250 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, ISO 6432系列, 125MM行程, 25MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 125 mm
 - 口径: 25 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: ISO 6432
 - 缓冲类型: 缓冲器
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最高工作温度: +80 °C
 - 最低工作温度: -20 °C



3043921 125 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, CDEM系列, 160MM行程, 32MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 160 mm
 - 口径: 32 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: CDEM
 - 缓冲类型: 橡胶
 - 尺寸: 281 x 48 x 48 mm
 - 长度: 281 mm
 - 宽度: 48 mm



4802153 160 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, CDEM系列, 200MM行程, 32MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 200 mm
 - 口径: 32 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: CDEM
 - 缓冲类型: 橡胶
 - 尺寸: 321 x 48 x 48 mm
 - 长度: 321 mm
 - 宽度: 48 mm



4802169 200 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, CDEM系列, 80MM行程, 40MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 80 mm
 - 口径: 40 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: CDEM
 - 缓冲类型: 橡胶
 - 尺寸: 215 x 54 x 54 mm
 - 长度: 215 mm
 - 宽度: 54 mm



4802197 80 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, CDEM系列, 100MM行程, 40MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 100 mm
 - 口径: 40 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: CDEM
 - 缓冲类型: 橡胶
 - 尺寸: 235 x 54 x 54 mm
 - 长度: 235 mm
 - 宽度: 54 mm



4802204 100 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, CDEM系列, 50MM行程, 50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 50 mm
 - 口径: 50 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: CDEM
 - 缓冲类型: 橡胶
 - 尺寸: 193 x 65 x 65 mm
 - 长度: 193 mm
 - 宽度: 65 mm



4802248 50 mm

RS PRO 活塞杆气缸, 双作用气缸, CDEM系列, 100MM行程, 50MM孔径

- 包装尺寸: 1 x EA
- 行程: 100 mm
 - 口径: 50 mm
 - 动作: 双
 - 厂家系列: CDEM
 - 缓冲类型: 橡胶
 - 尺寸: 243 x 65 x 65 mm
 - 长度: 243 mm
 - 宽度: 65 mm



4802276 100 mm

RS PRO 耦合器螺纹接头, 1/4 IN MALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/4 in Male
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 螺纹性别: 外螺纹



1761105 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 1/2 IN MALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 公
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹连接: 1/2 in Male
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 螺纹性别: 外螺纹



1761107 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 1/4 IN FEMALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 母
 - 螺纹连接: 1/4 in Female
 - 螺纹尺寸: 6.35 mm
 - 螺纹性别: 内螺纹



1761108 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 1/2 IN FEMALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 接头性别: 母
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹连接: 1/2 in Female
 - 螺纹尺寸: 12.7 mm
 - 螺纹性别: 内螺纹



1761110 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头

- 包装尺寸: 10 x EA
- 联接器类型: 快速连接耦合插头



1761272 快速连接耦合插头

RS PRO 耦合器螺纹接头, 黄铜制

- 包装尺寸: 10 x EA
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
 - 材料: 黄铜
 - 最大操作压力: 16 bar



1761760 快速连接耦合插头

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, 262系列, 1/4 IN FEMALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 母
 - 螺纹连接: 1/4 in Female
 - 厂家系列: 262
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 材料: 镀镍黄铜



2312516 母

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, 56020系列, M7 插入式接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: M7 插入式
 - 厂家系列: 56020
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: M7
 - 软管倒钩连接: 6 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312683 公

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, 70020系列, M5 外螺纹接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: M5 外螺纹
 - 厂家系列: 70020
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: M5
 - 软管倒钩连接: 4 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312742 公

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, 70020系列, 1/8 IN MALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/8 in Male
 - 厂家系列: 70020
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管倒钩连接: 6 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312745 公

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, 70020系列, 1/4 IN MALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/4 in Male
 - 厂家系列: 70020
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管倒钩连接: 6 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312746 公

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, 70020系列, 1/8 IN MALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/8 in Male
 - 厂家系列: 70020
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管倒钩连接: 8 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312747 公

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, 70020系列, 1/4 IN MALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/4 in Male
 - 厂家系列: 70020
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管倒钩连接: 8 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312748 公

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, 70020系列, 1/4 IN MALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/4 in Male
 - 厂家系列: 70020
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管倒钩连接: 10 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312749 公

RS PRO 气动弯管螺纹-管适配器, 70116系列, M5 外螺纹接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: M5 外螺纹
 - 厂家系列: 70116
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: M5
 - 软管倒钩连接: 4 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312757 公

RS PRO 气动弯管螺纹-管适配器, 70116系列, 1/8 IN MALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/8 in Male
 - 厂家系列: 70116
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管倒钩连接: 4 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312758 公

RS PRO 气动弯管螺纹-管适配器, 70116系列, 1/8 IN MALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/8 in Male
 - 厂家系列: 70116
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 软管倒钩连接: 6 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312760 公

RS PRO 气动弯管螺纹-管适配器, 70116系列, 1/4 IN MALE接口,

- 包装尺寸: 10 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: 1/4 in Male
 - 厂家系列: 70116
 - 连接类型: 螺纹, 管
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 软管倒钩连接: 8 mm
 - 材料: 镀镍黄铜



2312763 公

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, SSPC系列, NPT 1/8 外螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: NPT 1/8 外螺纹
 - 厂家系列: SSPC
 - 连接类型: 螺纹
 - 软管倒钩连接: 6 mm
 - 材料: 不锈钢 316



2351278 公

RS PRO 气动直向螺纹-管适配器, SSPC系列, NPT 1/4 外螺纹接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 接头性别: 公
 - 螺纹连接: NPT 1/4 外螺纹
 - 厂家系列: SSPC
 - 连接类型: 螺纹
 - 软管倒钩连接: 8 mm
 - 材料: 不锈钢 316



2351279 公

RS PRO 气动快速接头, 17系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 6MM管接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
 - 接头性别: 公
 - 厂家系列: 17
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 6 mm
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 最大操作压力: 35 bar



6671677 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 17系列, G 1/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

- 包装尺寸: 5 x EA
- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
 - 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 1/8 内螺纹
 - 厂家系列: 17
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/8 in
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹性别: 内螺纹



6671683 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 17系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 10MM管接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
 - 接头性别: 公
 - 厂家系列: 17
 - 连接类型: 软管倒钩
 - 软管倒钩连接: 10 mm
 - 材料: 黄铜
 - 螺纹性别: 外螺纹
 - 最大操作压力: 35 bar



6671686 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 17系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
 - 连接器类型: 快速连接耦合插座
 - 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
 - 厂家系列: 17
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 材料: 黄铜



6671689 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 17系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

- 包装尺寸: 5 x EA
- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
 - 连接器类型: 快速连接耦合插座
 - 接头性别: 母
 - 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
 - 厂家系列: 17
 - 连接类型: 螺纹
 - 螺纹尺寸: 1/4 in
 - 材料: 黄铜



6671692 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 17系列, R 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜, 钢制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
- 联接器类型: 快速连接耦合插座
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 17
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜, 钢



6671695 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 17系列, R 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜, 钢制

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 17
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜, 钢



6671702 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 17系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 6MM管接口

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 17
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671706 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 17系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 10MM管接口

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: Rectus 17, Schrader NW5
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 17
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 10 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671718 Rectus 17

RS PRO 气动快速接头, 19系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 6MM管接口

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671721 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 19系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 10MM管接口

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 10 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671724 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 19系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 联接器类型: 快速连接耦合插座
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜



6671728 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 19系列, R 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 联接器类型: 快速连接耦合插座
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜



6671730 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 19系列, G 3/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 3/8 内螺纹
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671737 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 19系列, R 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 联接器类型: 快速连接耦合插座
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜



6671743 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 19系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 10MM管接口

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 10 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671756 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 19系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 6MM管接口

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671759 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 20系列, 公制 M5 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: 公制 M5 内螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: M5
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671762 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 19系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜



6671765 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 19系列, G 1/4 内螺纹, R 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接,

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: PLC 60, Rectus 19
- 接头性别: 母, 公
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹, R 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 19
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹, 外螺纹



6671768 PLC 60, Rectus

RS PRO 气动快速接头, 20系列, G 1/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/8 内螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671771 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 3MM管接口

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 3 mm
- 材料: 黄铜
- 最大操作压力: 35 bar
- 加工: 镀镍



6671774 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 4MM管接口

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 4 mm
- 材料: 黄铜
- 最大操作压力: 35 bar
- 加工: 镀镍



6671778 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, 公制 M7 外螺纹接口, 软管倒钩连接, 黄铜制,

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: 公制 M7 外螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 4 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671780 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, 公制 M5 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: 公制 M5 外螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: M5
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671784 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, 公制 M7 外螺纹接口, 软管倒钩连接, 黄铜制,

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: 公制 M7 外螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 3 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671787 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, G 1/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671790 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, G 1/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671793 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, 公制 M5 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: 公制 M5 外螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: M5
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671796 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, 公制 M5 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: 公制 M5 内螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: M5
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671800 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 20系列, G 1/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/8 内螺纹
- 厂家系列: 20
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671803 Rectus 20

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 1/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜



6671807 Camozzi, Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 4MM管接口

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 4 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671813 Camozzi, Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
- 连接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜



6671816 Camozzi, Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 3/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 3/8 外螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671819 Camozzi, Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 6MM管接口

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671822 Camozzi, Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 9MM管接口

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 9 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671825 Camozzi, Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 1/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Camozzi , Legris , Rectus 21 , Rectus 90
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/8 内螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671829 Camozzi , Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 3/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Camozzi , Legris , Rectus 21 , Rectus 90
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 3/8 内螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671831 Camozzi , Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 1/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Camozzi , Legris , Rectus 21 , Rectus 90
- 联接器类型: 快速连接耦合插座
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/8 外螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜



6671835 Camozzi , Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: Camozzi , Legris , Rectus 21 , Rectus 90
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671838 Camozzi , Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 1/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Camozzi , Legris , Rectus 21 , Rectus 90
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/8 内螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671841 Camozzi , Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Camozzi , Legris , Rectus 21 , Rectus 90
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671850 Camozzi , Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, G 3/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Camozzi , Legris , Rectus 21 , Rectus 90
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 3/8 内螺纹
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671853 Camozzi , Legris

RS PRO 气动快速接头, 21系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 4MM管接口

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: Camozzi , Legris , Rectus 21 , Rectus 90
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 21
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 4 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671857 Camozzi , Legris

RS PRO 气动快速接头, 23系列, R 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 310 , Forster , Hansen 3000 , Parker PBF 1/4 , Rectus 23 , TST 024 Atlas Copco QIC 08 , US MIL 4109 1/4
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: R 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 23
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671863 CEJN 310

RS PRO 气动快速接头, 23系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 310 , Forster , Hansen 3000 , ISO 6150 B , Parker Legris 1/4 , Rectus 23 , TST 024 Atlas Copco QIC 08 , US MIL 4109 1/4
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 23
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671881 CEJN 310

RS PRO 气动快速接头, 直角 23系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 10MM管接口

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: CEJN 310 , Forster , Hansen 3000 , ISO 6150 B , Parker Legris 1/4 , Rectus 23 , TST 024 Atlas Copco QIC 08 , US MIL 4109 1/4
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 直角 23
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 10 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 16 bar



6671888 CEJN 310

RS PRO 气动快速接头, 23系列, G 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 310 , Forster , Hansen 3000 , ISO 6150 B , Parker Legris 1/4 , Rectus 23 , TST 024 Atlas Copco QIC 08 , US MIL 4109 1/4
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/2 内螺纹
- 厂家系列: 23
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671894 CEJN 310

RS PRO 气动快速接头, 23系列, 软管倒钩连接, 黄铜制, 6MM管接口

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 310 , Forster , Hansen 3000 , ISO 6150 B , Parker Legris 1/4 , Rectus 23 , TST 024 Atlas Copco QIC 08 , US MIL 4109 1/4
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 23
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671897 CEJN 310

RS PRO 气动快速接头, 23系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: CEJN 310 , Forster , Hansen 3000 , ISO 6150 B , Parker Legris 1/4 , Rectus 23 , TST 024 Atlas Copco QIC 08 , US MIL 4109 1/4
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 23
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/8 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671904 CEJN 310

RS PRO 气动快速接头, 23系列, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: CEJN 310 , Dynaquip DC3 , ISO 6150B , Rectus 23 和 24 , US MIL C4109 1/4
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 23
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671908 CEJN 310

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 3/8 内螺纹接口, 螺纹连接, 钢制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 3/8 内螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 内螺纹



6671910 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 钢制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/2 内螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 内螺纹



6671914 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 钢制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 内螺纹



6671917 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, 软管倒钩连接, 钢制, 10MM管接口

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 10 mm
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671920 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, 软管倒钩连接, 钢制, 6MM管接口

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671923 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, 软管倒钩连接, 钢制, 8MM管接口

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 8 mm
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671926 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜, 钢制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 联接器类型: 快速连接耦合插座
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜, 钢



6671932 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, 软管倒钩连接, 钢制, 13MM管接口

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 13 mm
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671939 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 3/8 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜, 钢制

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 3/8 外螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 3/8 in
- 材料: 黄铜, 钢
- 螺纹性别: 外螺纹



6671942 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜, 钢制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜, 钢
- 螺纹性别: 外螺纹



6671945 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜, 钢制

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜, 钢



6671948 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜, 钢制

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜, 钢
- 螺纹性别: 外螺纹



6671951 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, 软管倒钩连接, 钢制, 6MM管接口

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 6 mm
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671954 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, 软管倒钩连接, 钢制, 13MM管接口

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 13 mm
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671960 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 钢制

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 联接器类型: 快速连接耦合插头
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 钢



6671964 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, 软管倒钩连接, 钢制, 10MM管接口

包装尺寸: 5 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Legris , Parker PEF , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 026
- 接头性别: 公
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 软管倒钩
- 软管倒钩连接: 10 mm
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 外螺纹
- 最大操作压力: 35 bar



6671967 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 26系列, G 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: 1 x EA

- 连接标准: CEJN 320 , JWL 520 , JWL 530 , Parker PE , Rectus 25 , Rectus 26 , TST 025
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 内螺纹
- 厂家系列: 26
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671970 CEJN 320 , JWL

RS PRO 气动快速接头, 25系列, G 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 钢制

包装尺寸: **5 x EA**

- 连接标准: CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Legris, Parker PEF, Rectus 25, Rectus 26, TST 026
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/2 内螺纹
- 厂家系列: 25
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 内螺纹



6671976 CEJN 320, JWL

RS PRO 气动快速接头, 26系列, G 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/2 内螺纹
- 厂家系列: 26
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6671982 CEJN 320, JWL

RS PRO 气动快速接头, 26系列, G 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
- 厂家系列: 26
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671992 CEJN 320, JWL

RS PRO 气动快速接头, 26系列, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 320, JWL 520, JWL 530, Parker PE, Rectus 25, Rectus 26, TST 025
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 26
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6671995 CEJN 320, JWL

RS PRO 气动快速接头, 27系列, G 1/2 内螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 410, Rectus 27, TST 410
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: G 1/2 内螺纹
- 厂家系列: 27
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 内螺纹



6672027 CEJN 410

RS PRO 气动快速接头, 27系列, G 1/2 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 410, Rectus 27, TST 410
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/2 外螺纹
- 厂家系列: 27
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/2 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6672036 CEJN 410

RS PRO 气动快速接头, 27系列, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 黄铜制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: CEJN 410, Rectus 27, TST 410
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 厂家系列: 27
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 黄铜
- 螺纹性别: 外螺纹



6672049 CEJN 410

RS PRO 气动快速接头, AA系列, RP 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 钢制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: PCL
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: Rp 1/4 内螺纹
- 厂家系列: AA
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 内螺纹



7768340 PCL

RS PRO 气动快速接头, AA系列, G 1/4 外螺纹接口, 螺纹连接, 钢制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: PCL
- 连接类型: 快速连接耦合插座
- 接头性别: 公
- 螺纹连接: G 1/4 外螺纹
- 厂家系列: AA
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 钢



7768343 PCL

RS PRO 气动快速接头, AC系列, RP 1/4 内螺纹接口, 螺纹连接, 钢制

包装尺寸: **1 x EA**

- 连接标准: PCL
- 接头性别: 母
- 螺纹连接: Rp 1/4 内螺纹
- 厂家系列: AC
- 连接类型: 螺纹
- 螺纹尺寸: 1/4 in
- 材料: 钢
- 螺纹性别: 内螺纹



7768352 PCL

RS PRO 快排阀, R 1/8 IN. 内螺纹接口

包装尺寸: **10 x EA**

- 连接类型: 螺纹
- 螺纹连接: R 1/8 in. 内螺纹
- 内置消音器: 是
- 螺纹连接 - 性别: 内螺纹
- 螺纹连接尺寸: 1/8 in
- 最小操作压力: 0.3 bar
- 螺纹连接类型: R
- 最大操作压力: 10 bar



1762258 螺纹

RS PRO 快排阀, R 1/4 IN. 内螺纹接口

包装尺寸: **10 x EA**

- 连接类型: 螺纹
- 螺纹连接: R 1/4 in. 内螺纹
- 内置消音器: 是
- 螺纹连接 - 性别: 内螺纹
- 螺纹连接尺寸: 1/4 in
- 最小操作压力: 0.3 bar
- 螺纹连接类型: R
- 最大操作压力: 10 bar



1762259 螺纹

RS PRO 快排阀, R 3/8 IN. 内螺纹接口

包装尺寸: **10 x EA**

- 连接类型: 螺纹
- 螺纹连接: R 3/8 in. 内螺纹
- 内置消音器: 是
- 螺纹连接 - 性别: 内螺纹
- 螺纹连接尺寸: 3/8 in
- 最小操作压力: 0.3 bar
- 螺纹连接类型: R
- 最大操作压力: 10 bar



1762261 螺纹

RS PRO 快排阀, R 1/2 IN. 内螺纹接口

包装尺寸: **10 x EA**

- 连接类型: 螺纹
- 螺纹连接: R 1/2 in. 内螺纹
- 内置消音器: 是
- 螺纹连接 - 性别: 内螺纹
- 螺纹连接尺寸: 1/2 in
- 最小操作压力: 0.3 bar
- 螺纹连接类型: R
- 最大操作压力: 10 bar



1762262 螺纹

RS PRO 调节阀, G 1/4接口, 最大输入压力8BAR

包装尺寸: **1 x EA**

- 端口连接: G 1/4
- 最大输入压力: 8 bar
- 压力表端口尺寸: 1/4 in
- 端口连接螺纹尺寸: 1/4 in
- 压力表端口螺纹尺寸: 1/8 in
- 最大流量: 2050 NL/min
- 端口连接螺纹标准: G
- 最低工作温度: -10 °C



1761723 G 1/4

RS PRO 调节阀, G 1/2接口, 最大输入压力8BAR

包装尺寸: **1 x EA**

- 端口连接: G 1/2
- 最大输入压力: 8 bar
- 压力表端口尺寸: 1/2 in
- 端口连接螺纹尺寸: 1/2 in
- 压力表端口螺纹尺寸: 1/8 in
- 最大流量: 3200 NL/min
- 端口连接螺纹标准: G
- 最低工作温度: -10 °C



1761725 G 1/2

RS PRO, T020 - 微型系列 调节阀, 出口压力0BAR至12BAR, G 1/8接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口连接: G 1/8
 - 最低出口压力: 0 bar
 - 最大出口压力: 12 bar
 - 最大输入压力: 15 bar
 - 厂家系列: T020 - 微型
 - 压力表端口尺寸: G 1/8
 - 端口连接螺纹尺寸: 1/8 in
 - 压力表端口螺纹尺寸: 1/8 in



1977902 G 1/8

RS PRO, T020 - 微型系列 调节阀, 出口压力0BAR至12BAR, G 1/4接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口连接: G 1/4
 - 最低出口压力: 0 bar
 - 最大出口压力: 12 bar
 - 最大输入压力: 15 bar
 - 厂家系列: T020 - 微型
 - 压力表端口尺寸: G 1/8
 - 端口连接螺纹尺寸: 1/4 in
 - 压力表端口螺纹尺寸: 1/8 in



1977903 G 1/4

RS PRO, T080 微型系列 调节阀, 出口压力0BAR至8BAR, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口连接: G 1/4
 - 最低出口压力: 0 bar
 - 最大出口压力: 8 bar
 - 厂家系列: T080 微型



2312782 G 1/4

RS PRO, ER系列 气动调压阀, 出口压力0.3BAR至10BAR, G 1/4接口,

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口连接: G 1/4
 - 最低出口压力: 0.3 bar
 - 最大出口压力: 10 bar
 - 最大输入压力: 15 bar
 - 厂家系列: ER



2351139 G 1/4

RS PRO 气动调压阀, 出口压力 0.02BAR至0.5BAR, 最大输入压力8BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最低出口压力: 0.02 bar
 - 最大出口压力: 0.5 bar
 - 最大输入压力: 8 bar



2354733 0.02 bar

RS PRO 气动调压阀, 出口压力0.5BAR至8.5BAR, 最大输入压力10BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最低出口压力: 0.5 bar
 - 最大出口压力: 8.5 bar
 - 最大输入压力: 10 bar



2354738 0.5 bar

RS PRO 气动调压阀, 出口压力0.5BAR至8.5BAR, 最大输入压力10BAR

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最低出口压力: 0.5 bar
 - 最大出口压力: 8.5 bar
 - 最大输入压力: 10 bar



2354741 0.5 bar

RS PRO舌簧开关 磁性接近开关, FVBC系列, 用于气缸

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: FVBC
 - 配件类型: 磁性接近开关
 - 使用于: 气缸



2351167 FVBC

RS PRO 消声器, 消声器

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 最大输入压力: 10 bar
 - 材料: 不锈钢
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +300 °C
 - 螺纹进口连接螺纹尺寸: 3.175 mm



1762220 消声器

RS PRO 消声器, 消声器

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 最大输入压力: 10 bar
 - 材料: 不锈钢
 - 最低工作温度: -20 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +300 °C
 - 螺纹进口连接螺纹尺寸: 6.35 mm



1762221 消声器

RS PRO 消声器, 消声器, 3/8 IN MALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 3/8 in Male
 - 最大输入压力: 10 bar
 - 材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +80 °C



1762275 消声器

RS PRO 消声器, 消声器, 1/2 IN MALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 1/2 in Male
 - 最大输入压力: 10 bar
 - 材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +80 °C



1762277 消声器

RS PRO 消声器, 消声器, 1/4 IN MALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 1/4 in Male
 - 最大输入压力: 12 bar
 - 材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +80 °C



1762280 消声器

RS PRO 消声器, 消声器, 3/8 IN MALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 3/8 in Male
 - 最大输入压力: 12 bar
 - 材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +80 °C



1762281 消声器

RS PRO 消声器, 消声器, 1/2 IN MALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 1/2 in Male
 - 最大输入压力: 12 bar
 - 材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +80 °C



1762282 消声器

RS PRO 消声器, 消声器, 1/8 IN MALE接口

- 包装尺寸: 10 x EA
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 1/8 in Male
 - 最大输入压力: 12 bar
 - 材料: 黄铜
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +80 °C



1762283 消声器

RS PRO 消音器, PSU系列, 消声器, 1/4 IN MALE接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: PSU
 - 类型: 消音器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 1/4 in Male
 - 材料: 塑料



2351218 PSU

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 5/2 Monostable
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 气动
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 1200 NL/min
 - 最小操作压力: 2 bar
 - 最低工作温度: -10 °C



1762107 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/2接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 3/2 Normally Closed
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 执行类型: 气动
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 5000 NL/min
 - 最小操作压力: 2 bar
 - 最低工作温度: -10 °C



1762105 基座安装

RS PRO 消音器, PSU系列, 消声器, 1/2 IN MALE接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: PSU
 - 类型: 消音器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: 1/2 in Male
 - 材料: 塑料



2351219 PSU

RS PRO 消声器, 消声器, G 1/2 外螺纹, G 1/4 外螺纹, G 1/8

- 包装尺寸: 1 x KT
- 类型: 消声器
 - 进口连接类型: 螺纹
 - 螺纹进口连接: G 1/2 外螺纹, G 1/4 外螺纹, G 1/8 外螺纹, G 3/4 外螺纹, G 3/8 外螺纹, M5 外螺纹
 - 最大输入压力: 10 bar
 - 材料: PE
 - 最低工作温度: -10 °C
 - 螺纹进口连接螺纹性别: 外螺纹
 - 最高工作温度: +80 °C



7444517 消声器

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 5/2 Bistable
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 气动
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 1200 NL/min
 - 最小操作压力: 1 bar
 - 最低工作温度: -10 °C



1762110 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 3/2 Normally Closed
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 气动
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 1200 NL/min
 - 最小操作压力: 2 bar
 - 最低工作温度: -10 °C



1762104 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/8接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 3/2 Normally Closed
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 电磁
 - 装有电磁阀: 是
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 740 NL/min
 - 线圈电压: 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac



1762112 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 3/2 Normally Closed
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 电磁
 - 装有电磁阀: 是
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 1200 NL/min
 - 线圈电压: 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac



1762113 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/8接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 5/2 Monostable
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 电磁
 - 装有电磁阀: 否
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 740 NL/min
 - 电磁耗电量: 2 W, 3 VA



1762115 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/2接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 5/2 Monostable
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 执行类型: 电磁
 - 装有电磁阀: 是
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 5000 NL/min
 - 线圈电压: 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac



1762117 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 5/3 Normally Closed
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 电磁
 - 装有电磁阀: 是
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 1200 NL/min
 - 线圈电压: 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac



1762120 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/8接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 5/2 Bistable
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 电磁
 - 装有电磁阀: 是
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 740 NL/min
 - 线圈电压: 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac



1762125 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 5/2 Bistable
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 电磁
 - 装有电磁阀: 是
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 1200 NL/min
 - 线圈电压: 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac



1762126 基座安装

RS PRO 气动电磁阀, 基座安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 安装样式: 基座安装
 - 功能: 5/2 Monostable
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 电磁
 - 装有电磁阀: 是
 - 主体材料: 铝
 - 最大流量: 1200 NL/min
 - 线圈电压: 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac



1762132 基座安装

RS PRO, MNH系列 气动电磁阀, NAMUR安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: MNH
 - 安装样式: NAMUR
 - 功能: 5/2
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 电磁/弹簧
 - 装有电磁阀: 是
 - 最大流量: 1250 L/min
 - 线圈电压: 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230 V ac



7840044 MNH

RS PRO, MDS系列 气动电磁阀, 自立式安装, G 1/8接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: MDS
 - 安装样式: 自立式
 - 功能: 3/2
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 电磁/弹簧
 - 装有电磁阀: 是
 - 最大流量: 450 L/min
 - 线圈电压: 24 V 直流



7840048 MDS

RS PRO, V50系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/8接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V50
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 电磁/空气
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 480 L/min
 - 线圈电压: 24 V 直流
 - 电磁耗电量: 2.9 W



9076374 V50

RS PRO, V51系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V51
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 电磁/电磁
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 1020 L/min
 - 线圈电压: 24 V 直流
 - 电磁耗电量: 2 W



9076380 V51

RS PRO, V51系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V51
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 电磁/弹簧
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 1020 L/min
 - 线圈电压: 24 V 直流
 - 电磁耗电量: 2 W



9076387 V51

RS PRO, V50系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/8接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V50
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 电磁/空气
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 480 L/min
 - 线圈电压: 24 V 直流
 - 电磁耗电量: 2.9 W



9076384 V50

RS PRO, V51系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V51
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 电磁/弹簧
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 1020 L/min
 - 线圈电压: 24 V 直流
 - 电磁耗电量: 2 W



9076393 V51

RS PRO, V53系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/2接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V53
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 执行类型: 电磁/弹簧
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 2480 L/min
 - 线圈电压: 24 V 直流
 - 电磁耗电量: 2 W



9076396 V53

3/2 PILOT / SPRING OPERATED VALVE, G1/8"

- 包装尺寸: 1 x EA
- 制造商系列: V50
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 先导/弹簧
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 480 L/min
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最低操作温度: -5 °C



9076400 V50

RS PRO, V50系列 气动分配器, 直接插入, 汇流板安装, G 1/8接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V50
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 先导/弹簧
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 480 L/min
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最低工作温度: -5 °C



9076403 V50

RS PRO, V50系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/8接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V50
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/8
 - 执行类型: 导阀/空气
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 480 L/min
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最低工作温度: -5 °C



9076407 V50

RS PRO, V51系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V51
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 先导/弹簧
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 1020 L/min
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最低工作温度: -5 °C



9076416 V51

RS PRO, V51系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/4接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V51
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/4
 - 执行类型: 先导/弹簧
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 1020 L/min
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最低工作温度: -5 °C



9076419 V51

RS PRO, V53系列 气动电磁阀, 直接插入, 汇流板安装, G 1/2接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: V53
 - 安装样式: 直接插入, 汇流板
 - 连接口螺纹: G 1/2
 - 执行类型: 导阀/空气
 - 主体材料: 压铸铝
 - 最大流量: 2480 L/min
 - 最小操作压力: 0 bar
 - 最低工作温度: -5 °C



9076422 V53

SPOOL VALVE E-STOP PUSHBUTTON, RED

- 包装尺寸: 1 x EA
- 按钮颜色: 红色
 - 按钮类型: 圆形



7840060 红色

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列, 管内径6MM, 最大操作长度2.5M, 带BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 2.5 m
 - 管内径: 6 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: PA



2020926 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列, 管内径6MM, 最大操作长度2.5M, 带BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 2.5 m
 - 管内径: 6 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: PA



2020928 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列,
管内径6MM, 最大操作长度5M, 带BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 5 m
 - 管内径: 6 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: PA



2020929 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列,
管内径6MM, 最大操作长度10M, 带BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 10 m
 - 管内径: 6 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: PA



2020931 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列,
管内径6MM, 最大操作长度10M, 带BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 10 m
 - 管内径: 6 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: PA



2020932 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列,
管内径8MM, 最大操作长度2.5M, 带BSP


- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 2.5 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA



2020937 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列,
管内径8MM, 最大操作长度5M, 带BSP


- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 5 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA



2020938 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列,
管内径8MM, 最大操作长度10M, 带BSP

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 10 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA



2020941 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, EC 系列系列,
管内径9MM, 最大操作长度5M

- 包装尺寸: 1 x EA
- 厂家系列: ec 系列
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 5 m
 - 管内径: 9 mm
 - 管外径: 12 mm
 - 材料: PA



2020945 ec 系列

RS PRO 弹簧气管, USB系列,
管内径5MM, 最大操作长度4M, 带R

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: R 1/4
 - 厂家系列: USB
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 12 bar



7005649 R 1/4

RS PRO 弹簧气管, USB系列,
管内径5MM, 最大操作长度4M, 带R

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: R 1/4
 - 厂家系列: USB
 - 颜色: 黄色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 12 bar



7005651 R 1/4

RS PRO 弹簧气管, USB系列,
管内径5MM, 最大操作长度4M, 带R

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: R 1/4
 - 厂家系列: USB
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 12 bar



7005658 R 1/4

RS PRO 弹簧气管, N6C系列,
管内径7.5MM, 最大操作长度3.6M, 带R

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: R 1/4
 - 厂家系列: N6C
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 3.6 m
 - 管内径: 7.5 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA
 - 最大操作压力: 18 bar



7005721 R 1/4

RS PRO 弹簧气管, N6C系列,
管内径7.5MM, 最大操作长度3.6M, 带R

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: R 1/4
 - 厂家系列: N6C
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 3.6 m
 - 管内径: 7.5 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA
 - 最大操作压力: 18 bar



7005712 R 1/4

RS PRO 弹簧气管, N6C系列,
管内径7.5MM, 最大操作长度3.6M, 带R

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: R 1/4
 - 厂家系列: N6C
 - 颜色: 黑色
 - 最大操作长度: 3.6 m
 - 管内径: 7.5 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA
 - 最大操作压力: 18 bar



7005724 R 1/4

RS PRO 弹簧气管, 管内径8MM,
最大操作长度3.6M, 带BSP 1/4"

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 颜色: 黑色
 - 最大操作长度: 3.6 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA
 - 最大操作压力: 15 bar
 - 最低工作温度: -40 °C



9172321 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径5MM, 最大操作长度2M, 带BSPT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 2 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172325 BSPT 1/4G#148;

RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径5MM, 最大操作长度6M, 带BSPT

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 6 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172331 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径5MM, 最大操作长度4M, 带BSP**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172334 BSP 1/4" 外螺纹

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径5MM, 最大操作长度4M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172337 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径6.5MM, 最大操作长度2M,**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 2 m
 - 管内径: 6.5 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172340 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径8MM, 最大操作长度2M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 3/8
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 2 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 12 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172343 BSPT 3/8

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径6.5MM, 最大操作长度4M,**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 6.5 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172347 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径8MM, 最大操作长度6M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 3/8
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 6 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 12 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172353 BSPT 3/8

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径8MM, 最大操作长度4M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 3/8
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 12 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172356 BSPT 3/8

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径6.5MM, 最大操作长度6M,**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 6 m
 - 管内径: 6.5 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172359 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, 管内径8MM,
最大操作长度3.6M, 带BSP 1/4"**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 颜色: 蓝色
 - 最大操作长度: 3.6 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA
 - 最大操作压力: 15 bar
 - 最低工作温度: -40 °C



9172362 BSP 1/4" 外螺纹

**RS PRO 弹簧气管, 管内径8MM,
最大操作长度3.6M, 带BSP 1/4"**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 3.6 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: PA
 - 最大操作压力: 15 bar
 - 最低工作温度: -40 °C



9172448 BSP 1/4" 外螺纹

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径5MM, 最大操作长度4M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172450 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径8MM, 最大操作长度2M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 3/8
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 2 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 12 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172460 BSPT 3/8

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径5MM, 最大操作长度6M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 6 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172463 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径5MM, 最大操作长度2M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 2 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172457 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径6.5MM, 最大操作长度6M,**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 1/4G#148; 公头
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 6 m
 - 管内径: 6.5 mm
 - 管外径: 10 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172476 BSPT 1/4G#148;

**RS PRO 弹簧气管, CPC系列,
管内径8MM, 最大操作长度4M, 带BSPT**

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSPT 3/8
 - 厂家系列: CPC
 - 颜色: 红色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 8 mm
 - 管外径: 12 mm
 - 材料: 聚氨酯
 - 最大操作压力: 10 bar



9172472 BSPT 3/8

RS PRO 弹簧气管, 管内径5MM, 最大操作长度4M, 带BSP 1/4"

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接器: BSP 1/4" 外螺纹
 - 颜色: 黄色
 - 最大操作长度: 4 m
 - 管内径: 5 mm
 - 管外径: 8 mm
 - 材料: PA
 - 最大操作压力: 10 bar
 - 最低工作温度: -40 °C



9172488 BSP 1/4" 外螺纹

RS PRO 杆端关节轴承, 公制螺纹标准, 8MM钻孔尺寸, 钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接尺寸: M8 x 1.25 母
 - 孔尺寸: 8 mm
 - 静态额定负荷: 1900 kg
 - 总体长度: 48 mm
 - 材料: 钢
 - 连接螺纹标准: 公制
 - 连接性别: 母



1761568 M8 x 1.25 母

RS PRO 杆端关节轴承, 公制螺纹标准, 12MM钻孔尺寸, 钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接尺寸: M12 x 1.25 母
 - 孔尺寸: 12 mm
 - 静态额定负荷: 3700 kg
 - 总体长度: 67 mm
 - 材料: 钢
 - 连接螺纹标准: 公制
 - 连接性别: 母



1761576 M12 x 1.25 母

RS PRO 杆端关节轴承, 钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 材料: 钢



1761597 钢

RS PRO 杆端关节轴承, 公制螺纹标准, 10MM钻孔尺寸, 钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接尺寸: M10 x 1.25 母
 - 孔尺寸: 10 mm
 - 静态额定负荷: 3100 kg
 - 总体长度: 58 mm
 - 材料: 钢
 - 连接螺纹标准: 公制
 - 连接性别: 母



1761608 M10 x 1.25 母

RS PRO 杆端关节轴承, 公制螺纹标准, 10MM钻孔尺寸, 钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接尺寸: M12 x 1.25 母
 - 孔尺寸: 10 mm
 - 静态额定负荷: 1900 N
 - 总体长度: 66 mm
 - 材料: 钢
 - 连接螺纹标准: 公制
 - 最高工作温度: +150 °C
 - 最低工作温度: -30 °C



3034034 M12 x 1.25 母

RS PRO 杆端关节轴承, 公制螺纹标准, 16MM钻孔尺寸, 钢材质

- 包装尺寸: 1 x EA
- 连接尺寸: M16 x 1.5 母
 - 孔尺寸: 16 mm
 - 静态额定负荷: 1800 N
 - 总体长度: 85 mm
 - 材料: 钢
 - 连接螺纹标准: 公制
 - 最高工作温度: +150 °C
 - 最低工作温度: -30 °C



3034040 M16 x 1.5 母

RS PRO 电磁阀线圈, 110 V 直流, 220 V 交流电源

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 110 V 直流, 220 V 交流



1762062 110 V 直流, 220 V

RS PRO 电磁阀线圈, 24 V 交流电源

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 交流



1762068 24 V 交流

COIL.22MM H D10 24V DC 6,5W

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 直流



1762069 24 V 直流

COIL.22MM H D10 220V AC7,5VA

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 110 V 直流, 220 V 交流



1762071 110 V 直流, 220 V

RS PRO 电磁阀线圈, 24 V 交流电源

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 交流



1762072 24 V 交流

RS PRO 电磁阀线圈, 24 V 直流电源

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24 V 直流



1762073 24 V 直流

SOLENIOD COIL, 22MM, 24VDC

- 包装尺寸: 1 x EA
- 电源电压: 24V 直流



7840082 24V 直流

RS PRO电磁阀, 2路, 连接尺寸 1/4IN, 1/4 IN G 内螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 1/4 in G 内螺纹
 - 连接尺寸: 1/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 类型: 2/2
 - 孔直径: 2.5 mm
 - 主体材料: 黄铜



1762050 2

RS PRO电磁阀, 2路, 连接尺寸 1/4IN, 1/4 IN G 内螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 1/4 in G 内螺纹
 - 连接尺寸: 1/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 类型: 2/2
 - 孔直径: 3 mm
 - 主体材料: 黄铜



1762054 2

RS PRO电磁阀, 2路, 连接尺寸 1/4IN, 1/4 IN G 内螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 1/4 in G 内螺纹
 - 连接尺寸: 1/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 类型: 2/2
 - 孔直径: 4 mm
 - 主体材料: 黄铜



1762056 2

RS PRO电磁阀, 2路, 连接尺寸 1/4IN, 1/4 IN G 内螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 1/4 in G 内螺纹
 - 连接尺寸: 1/4 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 类型: 2/2
 - 孔直径: 4 mm
 - 主体材料: 黄铜



1762057 2

RS PRO电磁阀, 2路, 连接尺寸 1/2IN, 1/2 IN G 内螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 1/2 in G 内螺纹
 - 连接尺寸: 1/2 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 类型: 2/2
 - 孔直径: 12 mm
 - 主体材料: 黄铜



1762059 2

RS PRO电磁阀, 2路, 连接尺寸 1/8IN, 1/8 IN G 内螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 1/8 in G 内螺纹
 - 连接尺寸: 1/8 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 类型: 2/2
 - 孔直径: 1.5 mm
 - 主体材料: 黄铜



1762060 2

RS PRO电磁阀, 2路, 连接尺寸 1/2IN, 1/2 IN G 内螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 1/2 in G 内螺纹
 - 连接尺寸: 1/2 in
 - 预设阀门位置: NO
 - 类型: 2/2
 - 孔直径: 12 mm
 - 主体材料: 黄铜



1762061 2

RS PRO电磁阀, 2路, 连接尺寸 1IN, 1 IN G 内螺纹接口

- 包装尺寸: 1 x EA
- 端口数目: 2
 - 操作: 电磁
 - 连接: 1 in G 内螺纹
 - 连接尺寸: 1 in
 - 预设阀门位置: NC
 - 类型: 2/2
 - 孔直径: 25 mm
 - 主体材料: 黄铜



1762064 2

RS PRO 接头, 接头1/4IN

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: 1/4 in



1762187 接头

RS PRO 接头, 接头1/4IN

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: 1/4 in



1762189 接头

RS PRO 接头, 螺纹接头1/2IN3/4IN

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 螺纹接头
 - 配件方向: 直
 - 螺纹尺寸: 1/2 in
 - 螺纹尺寸: 3/4 in
 - 连接性别: 插入式
 - 连接性别: 插入式
 - 螺纹标准: R
 - 螺纹标准: R



1762185 螺纹接头

RS PRO 接头, 接头1/8IN

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: 1/8 in



1762207 接头

RS PRO 接头, 接头3/8IN

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: 3/8 in



1762196 接头

RS PRO 接头, 接头1/4IN

- 包装尺寸: 10 x EA
- 配件类型: 接头
 - 螺纹尺寸: 1/4 in



1762217 接头

RS PRO 压力开关, 真空, 空气; 惰性气体, 操作压力-1BAR →0 巴

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最小操作压力: -1 bar
 - 最大操作压力: 0 巴
 - 压力类型: 真空
 - 适用介质: 空气; 惰性气体
 - 连接: G1/4



2354729 -1 bar

RS PRO 压力开关, 正压, 空气; 惰性气体, 操作压力1BAR →16 巴

- 包装尺寸: 1 x EA
- 最小操作压力: 1 bar
 - 最大操作压力: 16 巴
 - 压力类型: 正压
 - 适用介质: 空气; 惰性气体
 - 连接: G1/4



2354731 1 bar



欢迎联系我们，获取更多产品和服务信息：

服务邮箱：

R.RSCN@rs.rsgroup.com

询价热线：

400 820 1186

售后服务：

400 821 8857

办公地址：

中国上海市浦东新区东育路227弄3号前滩
世贸中心二期C栋5层501单元

